Clojure: Ejercicios iniciales

1. Definir la función **`tercer-angulo`** que reciba los valores de dos de los ángulos interiores de un triángulo y devuelva el valor del restante.

2. Definir la función **`segundos`** que reciba los cuatro valores (días, horas, minutos y segundos) del tiempo que dura un evento y devuelva el valor de ese tiempo expresado solamente en segundos.

3. Definir la función **`sig-mul-10`** que reciba un número entero y devuelva el primer múltiplo de `10` que lo supere.

4. Definir las funciones **`red`**, **`green`**, **`blue`** y **`alpha`** que reciban el valor numérico de un color de 32 bits y devuelvan, respectivamente, los valores de las componentes rojo, verde, azul y alfa (*RGBA: red, green, blue, alpha*) del mismo.

5. Definir la función **`capicua?`** que reciba un número entero no negativo de hasta 5 dígitos y devuelva `true` si el número es capicúa; si no, `false`.

6. Definir la función **`aprox-pi`** que reciba la cantidad de términos a considerar entre los paréntesis de la expresión `4 · (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + ... + 1/n)` y devuelva la correspondiente aproximación de **π**.

7. Definir la función **`invertir`** que reciba un número entero no negativo y lo devuelva espejado.

8. Definir la función **`nth-fibo`** que reciba un número entero no negativo y devuelva el correspondiente término de la sucesión de Fibonacci.

9. Definir la función **`cant-dig`** que reciba un número entero y devuelva la cantidad de dígitos que este tiene.

10. Definir la función **`pot?`** que reciba dos números naturales y devuelva `true` si el primero es potencia del segundo; si no, `false`.