



## Direkt gesteuerte Elektromagnetventile, 22 mm

**ARTIKEL: DM/49/MDZ83J/T4**

&gt; Handhilfsbetätigung standardmäßig

Durchfluss:	77,00 l/min
Wirkungsweise:	3/2
Anschluss:	G1/8
Spannung:	24Vdc
Anzahl der Stationen:	4
Elektrischer Anschluss:	22mm Industriestandard

- Technische Spezifikationen
- CAD
- Drucken
- E-Mail

Bitte hier einloggen

vsl. Zustellung: 21.07.2017

Menge

[In Warenkorb](#)

Vergessen Sie nicht das passende Zubehör zu bestellen

### Elektrische Stecker



## Gerätesteckvorrichtung mit PG-Verschraubung

<b>Artikel:</b>	M/P19063
<b>Spannung:</b>	250Vac;300Vdc
<b>Magnetvariante:</b>	22mm Industriestandard
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	22mm Industriestandard

[In Warenkorb](#)[Mehr Informationen](#)

# Verschraubung



### Gerade Verschraubung (Außen- und Innensechskant)

<b>Artikel:</b>	C02250618
<b>Gewinde:</b>	G1/8
<b>Rohr außen Ø:</b>	6 mm
<b>Bauform:</b>	Gerader Durchgangsverbinder

[In Warenkorb](#)[Mehr Informationen](#)