

Carteiras

Nome	Tipo	Restrições	Descrição
id	INT	PK	Identificação da carteira
Id_usuario	INT	FK de id de usuarios, UNIQUE, NOT NULL	Identificador estrangeiro do usuario que tem a carteira, deve ser unico para que um usuario so tenha uma carteira e uma carteira so tenha um usuario como dono
saldo	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK (saldo>=0)	Saldo da carteira armazena o a quantia existente na carteira, o check verifica se o valor é maior ou igual a 0, pois nao deve ser possivel ter um valor negativo nela

Transações

nome	tipo	restrições	descrição
id	INT	PK	Identificador da transação
Id_carteira	INT	FK de id de carteira, NOT NULL	Identificador estrangeiro da carteira, usado para garantir que as transações estejam ligadas a essa carteira somente
desc	VARCHAR	NOT NULL	Motivo da transação
tipo	ENUM("receita", "despesa")	NOT NULL	Define se a transação adiciona ou remove o saldo da carteira. Ao ser despesa, o valor retirado não pode ser maior que o valor presente na carteira
valor	DECIMAL(15, 2)	NOT NULL, CHECK(valor>0)	Valor que deve ser adicionado ou removido do saldo da carteira, deve ser maior que zero.
data	DATE	NOT NULL	Data da transação

OBS: float e double não devem ser usados para valores monetários pois podem não ser precisos, por isso o uso de decimal é melhor. Por isso valor e saldo usam decimal(15, 2) onde 15 é a quantidade total de números e 2 é a quantidade de números que podem estar ao lado direito da vírgula.