

1. Vistas:

- a. Crear una ruta /saludar que retorne una vista que contenga un h1 diciendo “Hola mundo”.

2. Controladores:

- a. Crear un nuevo controlador denominado **PeliculasController**.
- b. En nuestro archivo routes/web.php crear la ruta **/peliculas/prueba** que sea procesada por el controlador que creaste, retornando una vista con un h2 que diga “Estoy usando un controller”.
- c. En nuestro archivo routes/web.php crear la ruta **/peliculas/{id}**. Dentro del controlador PeliculasController, crear el método **buscarPeliculaId(\$id)** y copiar el array de películas definido al final de la ejercitación. En función del parámetro recibido por URL, retornar el nombre de la película. Considerar que el número de ID es igual a la posición del elemento en el array.
- d. Crear la ruta **/peliculas/buscar/{nombre}**, el método **buscarPeliculaNombre(\$nombre)**, y copiar el array de películas definido al final de la ejercitación. En función del parámetro recibido por URL, buscar coincidencias con el array de películas. En caso de haber coincidencias, devolver el nombre de la película, de lo contrario, devolver el string “No se encontraron resultados”.

3. Blade:

- a. En nuestro archivo routes/web.php crear la ruta **/peliculas/prueba/{nombre}** que sea procesada por el controlador que creaste, retornando una vista que salude a la persona con nombre “nombre” (el parámetro).
- b. Crear la vista **peliculas.blade.php**, la ruta **/peliculas**, y enviar el array de películas definido al final de la ejercitación. Mostrar en la vista, el listado de películas utilizando la sintaxis de PHP clásica.
- c. Modificar la sintaxis de la vista anterior, implementando blade.
- d. Modificar la ruta **/peliculas/{id}** para que utilice la vista **peliculas.blade.php**.
- e. Modificar la vista **peliculas.blade.php** para que muestre un mensaje en caso de no haber resultados.

- f. Crear una ruta `/agregarPelicula` que muestre el contenido de `agregarPelicula.php` utilizando el controlador `PeliculasController`. También va a ser necesario crear la vista `nuevaPelicula.blade.php`.
- g. Crear una ruta POST `/agregarPelicula` que envíe los datos al controlador con el método `agregarPelicula`. Este método debe devolver el string "Película agregada con éxito".
- h. Modificar todas las vistas creadas en esta guía para que la estructura global de HTML pase a formar parte de un layout, que contenga el encabezado del html, con "title" único y un texto representando el menú visual.

----- Fin de la ejercitación -----

```
$peliculas = [  
    1 => "Toy Story",  
    2 => "Buscando a Nemo",  
    3 => "Avatar",  
    4 => "Star Wars: Episodio V",  
    5 => "Up",  
    6 => "Mary and Max"  
];
```


