



RAM IMPEX

იმპორტი • დისტრიბუცია საქართველოში

ანთრაციტის ბრიკეტი

სრული ინფორმაცია • უპირატესობები • უსაფრთხოება



მაღალკალორიული • უკვამლო • ხანგრძლივი წვა

7 951

კკალ/კგ • ~2x შემა

8-12 სთ

წვა ერთ ჩაყრაზე

99,4%

გამძლეობა

≤ 1,16%

გოგირდი

50x50x32

მმ ზომა

ცოტა

კვამლი და ნაცარი



რისგან მზადდება?

100% ანთრაციტის ქვანახშირი

ანთრაციტი — ყველაზე მაღალხარისხიანი ქვანახშირი (ნახშირბადის უმაღლესი შემცველობით). სწორედ ის იძლევა მაქსიმალურ სითბოს და ხანგრძლივ, სუფთა წვას.

ქიმიური დანამატების გარეშე

ბრიკეტი მიიღება ანთრაციტის წვრილი ფრაქციის მაღალი წნევით შეკუმშვით — ბუნებრივი შემკვრელით. სუფთა, ერთგვაროვანი პროდუქტი.

როგორ მზადდება — და რატომ არა პირდაპირ

1

წვრილი ფრაქცია

ანთრაციტის მოპოვებისას რჩება წვრილი ნატეხი/მტვერი — ის ცალკე კარგად ვერ იწვის: ცვივა ცხაურში და ახშობს პაერს.

2

მაღალი წნევა

ეს ფრაქცია დიდი წნევით ინწეხება ერთგვაროვან ბრიკეტებად — ამიტომ პირდაპირ, დაუმუშავებლად გამოყენება არ ხდება.

3

მზა ბრიკეტი

შედეგი — მყარი, მშრალი, სტაბილური ბრიკეტი, რომელიც დიდხანს და თანაბრად იწვის, ადვილი შესანახი და სატრანსპორტოა.

→ ამიტომ ბრიკეტი გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე ნახშირის მტვერი ან ცალკეული ნატეხები.

🔥 რატომ ჯობია შეშას?

⬇ **2x მეტი სითბო** — მაღალი კალორიულობა (7 951 კკალ/კგ).

🌀 **ცოტა კვამლი და ნაცარი** — უფრო სუფთა წვა.

📦 **კომპაქტური და მშრალი** — მარტივი შენახვა/ტრანსპორტი.

🕒 **8-12 საათი** ერთ ჩაყრაზე (შეშა მხოლოდ 1-2 სთ).

💰 **ეკონომიური** — ნაკლები ხარჯი გათბობაზე.

🎯 **სტაბილური ხარისხი** — ერთგვაროვანი ყოველ პარტიაში.

📌 სად გამოიყენება

🔥 **დახურული ფენი და ღუმელი**

🏠 **საოჯახო გათბობა**

🌱 **სათბურების გათბობა**

🏢 **სამრეწველო ქვანახები**

🔥 **წყლის გამათბობელი**

🏢 **კომერციული ობიექტები**

📊 ტექნიკური მაჩვენებლები

მაჩვენებელი	მნიშვნელობა
კლასი / ზომა	50×50×32 მმ
თბოგამოცემა (NCV, მშრ. უნაცრო)	7 951 კკალ/კგ
გოგირდი (რაბ. ბაზა)	≤ 1,16%
ნაცარი (მშრალზე)	≤ 11,1%
ტენიანობა	≤ 6,5%
აქროლადი ნივთიერებები	≤ 8,5%

✓ სერტიფიცირებული ხარისხი

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ Р 57016-2016

MSDS

COTECNA

⚠️ უსაფრთხოება და რეკომენდაცია

🔥 **მხოლოდ გათბობისთვის.** განკუთვნილია დახურული ფენების, ღუმელებისა და სათბურებისთვის. არ არის რეკომენდებული ღია ცეცხლზე საკვების მოსამზადებლად.

☁️ **წვისას გამოყოფს ნახშირორჟანგს (CO₂) და ნახშირჟანგს (CO).** ამიტომ გამოიყენეთ მხოლოდ დახურულ ფენებსა და ღუმელებში — აუცილებელი საკვამურიტა და კარგი ვენტილაციით.

💡 **მაღალი წვის ტემპერატურის გამო** სასურველია **ძლიერი (მძიმე) რკინის ან თუჯის ფენი/ღუმელი** — თხელი ლითონი შესაძლოა გადახუროს/დეფორმირდეს. იდეალურია **თუჯის ან ნახშირზე გათვლილი ღუმელი** (თუჯის ცხაურით — ბადე/სეტკა).

საწყობი — ნატახტარი



მოდი ადგილზე — ნატახტარი

დაასკანერე QR-კოდი — პირდაპირ Google Maps-ზე გადახვალ საწყობის მდებარეობაზე. თვითგატანა შესაძლებელია.

 დაასკანერე რუკისთვის •  595 533 500

 ერთხელ ჩააგდე — 10 საათი: შეშას 6-8-ჯერ ამატებ იმავე დროში. ღამით აღარ დგები.



წყალს არ იხდი: შეშა წყალს შეიცავს — სითბოს ნაწილი აორთქლებაზე/კვამლში იკარგება. ბრიკეტი მშრალია.



თითქმის უკვამლო: ცოტა ნაცარი, საკვამურს არ ახერგავს.

 595 533 500

ramimpex.com.ge • info@ramimpex.com.ge