

Անտրացիտային բրիկետ

Բարձր կալորիականությամբ, առանց ծխի վառելիք՝ ջեռուցման և արդյունաբերության համար



7 951

կկալ/կգ · ~2× փայտ

8-12 ժ

այրում մեկ լիցքով

99,4%

ամրություն

≤ 1,16%

ծծումը

50×50×32

մմ չափ

քիչ

ծուխ և մոխիր



Ինչից է պատրաստվում

100% անտրացիտային ածուխ

Անտրացիտը՝ **ամենաբարձր որակի ածուխն է՝** ածխածնի առավելագույն պարունակությամբ: Հենց այն է տալիս առավելագույն ջերմություն և երկար, մաքուր այրում:

Առանց քիմիական հավելումների

Բրիկետը ստացվում է անտրացիտի մանր ֆրակցիայի **բարձր ճնշմամբ սեղմումով:** Մաքուր, միատարր արտադրանք:

Ինչպես է պատրաստվում

1

Մանր ֆրակցիա

Արդյունահանման ժամանակ մնում է մանր կտոր/փոշի, որն առանձին վատ է այրվում:

2

Բարձր ճնշում

Այս ֆրակցիան մեծ ճնշմամբ սեղմվում է՝ միատարր բրիկետների:

3

Պատրաստի բրիկետ

Արդյունքը՝ ամուր, չոր, կայուն բրիկետ, որ այրվում է երկար և հավասար:

→ Դրա համար բրիկետը շատ ավելի արդյունավետ է, քան ածխի փոշին կամ առանձին կտորները:

Ինչո՞ւ է լավ փայտից

⬇ **2x ավելի ջերմություն** — բարձր կալորիականություն (7 951 կկալ/կգ):

 **Քիչ ծուխ և մոխիր** — ավելի մաքուր այրում:

 **Կոմպակտ և չոր** — հեշտ պահվող:

⌚ **8-12 ժամ** մեկ լիցքով (փայտը՝ ընդամենը 1-2 ժ):

💰 **Խնայող** — ջեռուցման քիչ ծախս:

🎯 **Կայուն որակ** — նույնը յուրաքանչյուր խմբաքանակում:

Որտեղ է կիրառվում



Փակ բուխարի և վառարան



Տան ջեռուցում



Ջերմոցների ջեռուցում



Արդյունաբերական կաթսաներ



Զրատաքացուցիչներ



Առևտրային օբյեկտներ



Տեխնիկական ցուցանիշներ

Ցուցանիշ	Արժեք
Չափ	50×50×32 մմ
Ջերմատվություն (NCV)	7 951 կկալ/կգ
Ծծումբ	≤ 1,16%
Մոխիր	≤ 11,1%
Խոնավություն	≤ 6,5%
Ցնդող նյութեր	≤ 8,5%

✓ Հավաստագրված որակ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ Р 57016-2016

MSDS

COTECNA



Գներ

≤ 1000 կգ

2.00 ₺/կգ

10 կգ պարկ

★ Հանրաճանաչ

1000 - 21000 կգ

1.80 ₺/կգ

10 կգ պարկ

21000 կգ +

1.30 ₺/կգ

big-bag

✓ Գինը՝ ԱԱՀ-ով



Պահեստ —
Նատախտարի



10 կգ պարկ կամ big-
bag

⚠️ Անվտանգություն և խորհուրդ



Միայն ջեռուցման համար: Նախատեսված է փակ բուխարիների, վառարանների և ջերմոցների համար: Բաց կրակի վրա սնունդ պատրաստել խորհուրդ չի տրվում:



Այրվելիս արտազատում է ածխաթթու գազ (CO_2) և շմուլ գազ (CO): Օգտագործեք միայն փակ վառարաններում և բուխարիներում՝ ծխնելույզով և լավ օդափոխությամբ:



Այրման բարձր ջերմաստիճանի պատճառով ցանկալի է ամուր չուգունե կամ պողպատե վառարան/բուխարի: Իդեալական է չուգունե վառարանը (չուգունե վանդակով):

📍 Պահեստ — Նատախտարի



Պահեստ — Նատախտարի

Սկանավորեք QR-կոդը կամ սեղմեք կոճակը՝ պահեստի գտնվելու վայրը կբացվի Google Maps-ում:



Բացել քարտեզում



Չանգահարել • 595 533 500

ramimpex.com.ge • info@ramimpex.com.ge