

ანთრაციტის ბრიკეტი

მაღალკალორიული საწვავი • სრული ინფორმაცია



მაღალკალორიული • უკვამლო • ხანგრძლივი წვა

7 951

კკალ/კგ • ~2× შეშა

8-12 სთ

წვა ერთ ჩაყრაზე

99,4%

გამძლეობა

≤ 1,16%

გოგირდი

50×50×32

მმ ზომა

ცოტა

კვამლი და ნაცარი

რისგან მზადდება?

100% ანთრაციტის ქვანახშირი

ანთრაციტი — ყველაზე მაღალხარისხიანი ქვანახშირი (ნახშირბადის უმაღლესი შემცველობით). სწორედ ის იძლევა მაქსიმალურ სითბოს და ხანგრძლივ, სუფთა წვას.

ქიმიური დანამატების გარეშე

ბრიკეტი მიიღება ანთრაციტის წვრილი ფრაქციის მაღალი წნევით შეკუმშვით — ბუნებრივი შემკვრელით. სუფთა, ერთგვაროვანი პროდუქტი.

როგორ მზადდება — და რატომ არა პირდაპირ

1

წვრილი ფრაქცია

ანთრაციტის მოპოვებისას რჩება წვრილი ნატეხი/მტვერი — ის ცალკე კარგად ვერ იწვის: ცვივა ცხაურში და ახშობს პაერს.

2

მაღალი წნევა

ეს ფრაქცია დიდი წნევით ინწეხება ერთგვაროვან ბრიკეტებად — ამიტომ პირდაპირ, დაუმუშავებლად გამოყენება არ ხდება.

3

მზა ბრიკეტი

შედეგი — მყარი, მშრალი, სტაბილური ბრიკეტი, რომელიც დიდხანს და თანაბრად იწვის, ადვილი შესანახი და სატრანსპორტოა.

→ ამიტომ ბრიკეტი გაცილებით ეფექტურია, ვიდრე ნახშირის მტვერი ან ცალკეული ნატეხები.

რატომ ჯობია შეშას?

⬇ **2× მეტი სითბო** — მაღალი კალორიულობა (7 951 კკალ/კგ).

🌬 **ცოტა კვამლი და ნაცარი** — უფრო სუფთა წვა.

🏠 **კომპაქტური და მშრალი** — მარტივი შენახვა/ტრანსპორტი.

⌚ **8-12 საათი ერთ ჩაყრაზე** (შეშა მხოლოდ 1-2 სთ).

💰 **ეკონომიური** — ნაკლები ხარჯი გათბობაზე.

🎯 **სტაბილური ხარისხი** — ერთგვაროვანი ყოველ პარტიაში.

სად გამოიყენება

 ბუხარი და ღუმელი

 ფენი / საოჯახო გათბობა

 სათბურების გათბობა

 სამრეწველო ქვაბები

 წყლის გამათბობელი

 კომერციული ობიექტები

ტექნიკური მაჩვენებლები

მაჩვენებელი	მნიშვნელობა
კლასი / ზომა	50×50×32 მმ
თბოგამოცემა (NCV, მშრ. უნაცრო)	7 951 კკალ/კგ
გოგირდი (რაბ. ბაზა)	≤ 1,16%
ნაცარი (მშრალზე)	≤ 11,1%
ტენიანობა	≤ 6,5%
აქროლადი ნივთიერებები	≤ 8,5%

✓ სერტიფიცირებული ხარისხი

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ГОСТ Р 57016-2016

MSDS

COTECNA



განკუთვნილია მხოლოდ გათბობისთვის — ბუხარი, ღუმელი, ფენი, სათბური. არ არის რეკომენდებული პირდაპირ საკვების მოსამზადებლად.