

ECMAScript 6 入门

作者：阮一峰

授权：署名-非商用许可证

🔍

目录

- 0.前言
- 1.ECMA Script 6简介
- 2.let 和 const 命令
- 3.变量的解构赋值
- 4.字符串的扩展
- 5.字符串的新增方法
- 6.正则的扩展
- 7.数值的扩展
- 8.函数的扩展
- 9.数组的扩展
- 10.对象的扩展
- 11.对象的新增方法
- 12.运算符的扩展
- 13.Symbol
- 14.Set 和 Map 数据结构
- 15.Proxy
- 16.Reflect
- 17.Promise 对象
- 18.Iterator 和 for...of 循环
- 19.Generator 函数的语法
- 20.Generator 函数的异步应用
- 21.async 函数
- 22.Class 的基本语法
- 23.Class 的继承
- 24.Module 的语法
- 25.Module 的加载实现
- 26.编程风格
- 27.读懂规格
- 28.异步遍历器
- 29.ArrayBuffer
- 30.最新提案
- 31.Decorator
- 32.参考链接

其他

- 源码
- 修订历史
- 反馈意见

正则的扩展

- 1.RegExp 构造函数
- 2.字符串的正则方法
- 3.u 修饰符

4.RegExp.prototype.unicode 属性

5.y 修饰符

6.RegExp.prototype.sticky 属性

7.RegExp.prototype.flags 属性

8.s 修饰符: dotAll 模式

9.后行断言

10.Unicode 属性类

11.v 修饰符: Unicode 属性类的运算

12.具名组匹配

13.d 修饰符: 正则匹配索引

14.String.prototype.matchAll()

1. RegExp 构造函数

在 ES5 中, `RegExp` 构造函数的参数有两种情况。

第一种情况是, 参数是字符串, 这时第二个参数表示正则表达式的修饰符 (flag)。

```
var regex = new RegExp('xyz', 'i');  
// 等价于  
var regex = /xyz/i;
```

第二种情况是, 参数是一个正则表示式, 这时会返回一个原有正则表达式的拷贝。

```
var regex = new RegExp(/xyz/i);  
// 等价于  
var regex = /xyz/i;
```

但是, ES5 不允许此时使用第二个参数添加修饰符, 否则会报错。

```
var regex = new RegExp(/xyz/, 'i');  
// Uncaught TypeError: Cannot supply flags when constructing one RegExp from another
```

ES6 改变了这种行为。如果 `RegExp` 构造函数第一个参数是一个正则对象, 那么可以使用第二个参数指定修饰符。而且, 返回的正则表达式会忽略原有的正则表达式的修饰符, 只使用新指定的修饰符。

```
new RegExp(/abc/ig, 'i').flags  
// "i"
```

上面代码中, 原有正则对象的修饰符是 `ig`, 它会被第二个参数 `i` 覆盖。

2. 字符串的正则方法

ES6 出现之前, 字符串对象共有 4 个方法, 可以使用正则表达式: `match()`、`replace()`、`search()` 和 `split()`。

ES6 将这 4 个方法, 在语言内部全部调用 `RegExp` 的实例方法, 从而做到所有与正则相关的方法, 全都定义在 `RegExp` 对象上。

- `String.prototype.replace` 调用 `RegExp.prototype[Symbol.replace]`
- `String.prototype.search` 调用 `RegExp.prototype[Symbol.search]`
- `String.prototype.split` 调用 `RegExp.prototype[Symbol.split]`

3. u 修饰符

ES6 对正则表达式添加了 `u` 修饰符，含义为“Unicode 模式”，用来正确处理大于 `\uFFFF` 的 Unicode 字符。也就是说，会正确处理四个字节 UTF-16 编码。

```
/^\uD83D/u.test('\uD83D\uD83D') // false
/^\uD83D/.test('\uD83D\uD83D') // true
```

上面代码中，`\uD83D\uD83D` 是一个四个字节的 UTF-16 编码，代表一个字符。但是，ES5 不支持四个字节的 UTF-16 编码，会将其识别为两个字符，导致第二行代码结果为 `true`。加了 `u` 修饰符以后，ES6 就会识别其为一个字符，所以第一行代码结果为 `false`。

一旦加上 `u` 修饰符号，就会修改下面这些正则表达式的行为。

(1) 点字符

点（`.`）字符在正则表达式中，含义是除了换行符以外的任意单个字符。对于码点大于 `0xFFFF` 的 Unicode 字符，点字符不能识别，必须加上 `u` 修饰符。

```
var s = '吉';

/^.$/.test(s) // false
/^.$/u.test(s) // true
```

上面代码表示，如果不添加 `u` 修饰符，正则表达式就会认为字符串为两个字符，从而匹配失败。

(2) Unicode 字符表示法

ES6 新增了使用大括号表示 Unicode 字符，这种表示法在正则表达式中必须加上 `u` 修饰符，才能识别当中的大括号，否则会被解读为量词。

```
/\u{61}/.test('a') // false
/\u{61}/u.test('a') // true
/\u{20BB7}/u.test('吉') // true
```

上面代码表示，如果不加 `u` 修饰符，正则表达式无法识别 `\u{61}` 这种表示法，只会认为这匹配 61 个连续的 `u`。

(3) 量词

使用 `u` 修饰符后，所有量词都会正确识别码点大于 `0xFFFF` 的 Unicode 字符。

```
/a{2}/.test('aa') // true
/a{2}/u.test('aa') // true
/吉{2}/.test('吉吉') // false
/吉{2}/u.test('吉吉') // true
```

(4) 预定义模式

`u` 修饰符也影响到预定义模式，能否正确识别码点大于 `0xFFFF` 的 Unicode 字符。

```
/^$/.test('吉') // false
/^$/u.test('吉') // true
```

上面代码的 `\s` 是预定义模式，匹配所有非空白字符。只有加了 `u` 修饰符，它才能正确匹配码点大于 `0xFFFF` 的 Unicode 字符。

利用这一点，可以写出一个正确返回字符串长度的函数。

```
function codePointLength(text) {
  var result = text.match(/[\s\S]/gu);
  return result ? result.length : 0;
}

var s = '吉吉';

s.length // 4
codePointLength(s) // 2
```

(5) i 修饰符

有些 Unicode 字符的编码不同，但是字型很相近，比如，`\u004B` 与 `\u212A` 都是大写的 `K`。

```
/[a-z]/i.test('\u212A') // false
/[a-z]/iu.test('\u212A') // true
```

上面代码中，不加 `u` 修饰符，就无法识别非规范的 `K` 字符。

(6) 转义

没有 `u` 修饰符的情况下，正则中没有定义的转义（如逗号的转义 `\,`）无效，而在 `u` 模式会报错。

```
/\,/ // \,/
/\,/u // 报错
```

上面代码中，没有 `u` 修饰符时，逗号前面的反斜杠是无效的，加了 `u` 修饰符就报错。

4. RegExp.prototype.unicode 属性

正则实例对象新增 `unicode` 属性，表示是否设置了 `u` 修饰符。

```
const r1 = /hello/;
const r2 = /hello/u;

r1.unicode // false
r2.unicode // true
```

上面代码中，正则表达式是否设置了 `u` 修饰符，可以从 `unicode` 属性看出来。

5. y 修饰符

除了 `u` 修饰符，ES6 还为正则表达式添加了 `y` 修饰符，叫做“粘连”（sticky）修饰符。

`y` 修饰符的作用与 `g` 修饰符类似，也是全局匹配，后一次匹配都从上一次匹配成功的下一个位置开始。不同之处在于，`g` 修饰符只要剩余位置中存在匹配就可，而 `y` 修饰符确保匹配必须从剩余的第一个位置开始，这也就是“粘连”的涵义。

```
var s = 'aaa_aa_a';
var r1 = /a+/g;
var r2 = /a+/y;

r1.exec(s) // ["aaa"]
r2.exec(s) // ["aaa"]

r1.exec(s) // ["aa"]
r2.exec(s) // null
```

上面代码有两个正则表达式，一个使用 `g` 修饰符，另一个使用 `y` 修饰符。这两个正则表达式各执行了两次，第一次执行的时候，两者行为相同，剩余字符串都是 `_aa_a`。由于 `g` 修饰没有位置要求，所以第二次执行会返回结果，而 `y` 修饰符要求匹配必须从头部开始，所以返回 `null`。

如果改一下正则表达式，保证每次都能头部匹配，`y` 修饰符就会返回结果了。

```
var s = 'aaa_aa_a';
var r = /a+_y/;

r.exec(s) // ["aaa_"]
r.exec(s) // ["aa_"]
```

上面代码每次匹配，都是从剩余字符串的头部开始。

使用 `lastIndex` 属性，可以更好地说明 `y` 修饰符。

```
const REGEX = /a/g;

// 指定从2号位置 (y) 开始匹配
REGEX.lastIndex = 2;

// 匹配成功
const match = REGEX.exec('xaya');

// 在3号位置匹配成功
match.index // 3

// 下一次匹配从4号位开始
REGEX.lastIndex // 4

// 4号位开始匹配失败
REGEX.exec('xaya') // null
```

上面代码中，`lastIndex` 属性指定每次搜索的开始位置，`g` 修饰符从这个位置开始向后搜索，直到发现匹配为止。

`y` 修饰符同样遵守 `lastIndex` 属性，但是要求必须在 `lastIndex` 指定的位置发现匹配。

```
const REGEX = /a/y;

// 指定从2号位置开始匹配
REGEX.lastIndex = 2;

// 不是粘连，匹配失败
REGEX.exec('xaya') // null

// 指定从3号位置开始匹配
REGEX.lastIndex = 3;
```

```
// 3号位置是粘连，匹配成功
const match = REGEX.exec('xaya');
match.index // 3
REGEX.lastIndex // 4
```

实际上，`y` 修饰符号隐含了头部匹配的标志 `^`。

```
/b/y.exec('aba')
// null
```

上面代码由于不能保证头部匹配，所以返回 `null`。`y` 修饰符的设计本意，就是让头部匹配的标志 `^` 在全局匹配中都有效。

下面是字符串对象的 `replace` 方法的例子。

```
const REGEX = /a/gy;
'aaxa'.replace(REGEX, '-') // '--xa'
```

上面代码中，最后一个 `a` 因为不是出现在下一次匹配的头部，所以不会被替换。

单单一个 `y` 修饰符对 `match` 方法，只能返回第一个匹配，必须与 `g` 修饰符联用，才能返回所有匹配。

```
'a1a2a3'.match(/a\d/y) // ["a1"]
'a1a2a3'.match(/a\d/gy) // ["a1", "a2", "a3"]
```

`y` 修饰符的一个应用，是从字符串提取 token（词元），`y` 修饰符确保了匹配之间不会有漏掉的字符。

```
const TOKEN_Y = /\s*(\+|[0-9]+)\s*/y;
const TOKEN_G = /\s*(\+|[0-9]+)\s*/g;

tokenize(TOKEN_Y, '3 + 4')
// [ '3', '+', '4' ]
tokenize(TOKEN_G, '3 + 4')
// [ '3', '+', '4' ]

function tokenize(TOKEN_REGEX, str) {
  let result = [];
  let match;
  while (match = TOKEN_REGEX.exec(str)) {
    result.push(match[1]);
  }
  return result;
}
```

上面代码中，如果字符串里面没有非法字符，`y` 修饰符与 `g` 修饰符的提取结果是一样的。但是，一旦出现非法字符，两者的行为就不一样了。

```
tokenize(TOKEN_Y, '3x + 4')
// [ '3' ]
tokenize(TOKEN_G, '3x + 4')
// [ '3', '+', '4' ]
```

上面代码中，`g` 修饰符会忽略非法字符，而 `y` 修饰符不会，这样就很容易发现错误。

与 `y` 修饰符相匹配，ES6 的正则实例对象多了 `sticky` 属性，表示是否设置了 `y` 修饰符。

```
var r = /hello\d/y;  
r.sticky // true
```

7. RegExp.prototype.flags 属性

ES6 为正则表达式新增了 `flags` 属性，会返回正则表达式的修饰符。

```
// ES5 的 source 属性  
// 返回正则表达式的正文  
/abc/ig.source  
// "abc"  
  
// ES6 的 flags 属性  
// 返回正则表达式的修饰符  
/abc/ig.flags  
// 'gi'
```

8. s 修饰符：dotAll 模式

正则表达式中，点（`.`）是一个特殊字符，代表任意的单个字符，但是有两个例外。一个是四个字节的 UTF-16 字符，这个可以用 `u` 修饰符解决；另一个是行终止符（line terminator character）。

所谓行终止符，就是该字符表示一行的终结。以下四个字符属于“行终止符”。

- U+000A 换行符（`\n`）
- U+000D 回车符（`\r`）
- U+2028 行分隔符（line separator）
- U+2029 段分隔符（paragraph separator）

```
/foo.bar/.test('foo\nbar')  
// false
```

上面代码中，因为 `.` 不匹配 `\n`，所以正则表达式返回 `false`。

但是，很多时候我们希望匹配的是任意单个字符，这时有一种变通的写法。

```
/foo[^]bar/.test('foo\nbar')  
// true
```

这种解决方案毕竟不太符合直觉，ES2018 引入 `s` 修饰符，使得 `.` 可以匹配任意单个字符。

```
/foo.bar/s.test('foo\nbar') // true
```

这被称为 `dotAll` 模式，即点（dot）代表一切字符。所以，正则表达式还引入了一个 `dotAll` 属性，返回一个布尔值，表示该正则表达式是否处在 `dotAll` 模式。

```
const re = /foo.bar/s;
// 另一种写法
// const re = new RegExp('foo.bar', 's');

re.test('foo\nbar') // true
re.dotAll // true
re.flags // 's'
```

`/s` 修饰符和多行修饰符 `/m` 不冲突，两者一起使用的情况下，`.` 匹配所有字符，而 `^` 和 `$` 匹配每一行的行首和行尾。

9. 后行断言

JavaScript 语言的正则表达式，只支持先行断言 (lookahead) 和先行否定断言 (negative lookahead)，不支持后行断言 (lookbehind) 和后行否定断言 (negative lookbehind)。ES2018 引入后行断言，V8 引擎 4.9 版 (Chrome 62) 已经支持。

“先行断言”指的是，`x` 只有在 `y` 前面才匹配，必须写成 `/x(?=y)/`。比如，只匹配百分号之前的数字，要写成 `/\d+(?=%)/`。“先行否定断言”指的是，`x` 只有不在 `y` 前面才匹配，必须写成 `/x(?!y)/`。比如，只匹配不在百分号之前的数字，要写成 `/\d+(?!%)/`。

```
/\d+(?=%)/.exec('100 of US presidents have been male') // ["100"]
/\d+(?!%)/.exec('that's all 44 of them') // ["44"]
```

上面两个字符串，如果互换正则表达式，就不会得到相同结果。另外，还可以看到，“先行断言”括号之中的部分 (`(?=)`)，是不计入返回结果的。

“后行断言”正好与“先行断言”相反，`x` 只有在 `y` 后面才匹配，必须写成 `/(?<=y)x/`。比如，只匹配美元符号之后的数字，要写成 `/(?<=\$)\d+/`。“后行否定断言”则与“先行否定断言”相反，`x` 只有不在 `y` 后面才匹配，必须写成 `/(?<!y)x/`。比如，只匹配不在美元符号后面的数字，要写成 `/(?<!\$)\d+/`。

```
/(?<=\$)\d+/.exec('Benjamin Franklin is on the $100 bill') // ["100"]
/(?<!\$)\d+/.exec('it's is worth about €90') // ["90"]
```

上面的例子中，“后行断言”的括号之中的部分 (`(?<=)`)，也是不计入返回结果。

下面的例子是使用后行断言进行字符串替换。

```
const RE_DOLLAR_PREFIX = /(?!<=\$)foo/g;
'$foo %foo foo'.replace(RE_DOLLAR_PREFIX, 'bar');
// '$bar %foo foo'
```

上面代码中，只有在美元符号后面的 `foo` 才会被替换。

“后行断言”的实现，需要先匹配 `/(?<=y)x/` 的 `x`，然后再回到左边，匹配 `y` 的部分。这种“先右后左”的执行顺序，与所有其他正则操作相反，导致了一些不符合预期的行为。

首先，后行断言的组匹配，与正常情况下结果是不一样的。

```
/(?<=(\d+)(\d+))$/ .exec('1053') // ["", "1", "053"]
/^(?<=(\d+)(\d+))$/ .exec('1053') // ["1053", "105", "3"]
```

上面代码中，需要捕捉两个组匹配。没有“后行断言”时，第一个括号是贪婪模式，第二个括号只能捕获一个字符，所以结果是 `105` 和 `3`。而“后行断言”时，由于执行顺序是从右到左，第二个括号是贪婪模式，第一个括号只能捕获一个字符，所以结果是 `1` 和 `053`。

其次，“后行断言”的反斜杠引用，也与通常的顺序相反，必须放在对应的那个括号之前。

```
/(?<=(o)d\1)r/.exec('hodor') // null
/(?<=\1d(o))r/.exec('hodor') // ["r", "o"]
```

上面代码中，如果后行断言的反斜杠引用（`\1`）放在括号的后面，就不会得到匹配结果，必须放在前面才可以。因为后行断言是先从左到右扫描，发现匹配以后再回过头，从右到左完成反斜杠引用。

10. Unicode 属性类

ES2018 引入了 Unicode 属性类，允许使用 `\p{...}` 和 `\P{...}`（`\P` 是 `\p` 的否定形式）代表一类 Unicode 字符，匹配满足条件的所有字符。

```
const regexGreekSymbol = /\p{Script=Greek}/u;
regexGreekSymbol.test('π') // true
```

上面代码中，`\p{Script=Greek}` 表示匹配一个希腊文字母，所以匹配 `π` 成功。

Unicode 属性类的标准形式，需要同时指定属性名和属性值。

```
\p{UnicodePropertyName=UnicodePropertyValue}
```

但是，对于某些属性，可以只写属性名，或者只写属性值。

```
\p{UnicodePropertyName}
\p{UnicodePropertyValue}
```

`\P{...}` 是 `\p{...}` 的反向匹配，即匹配不满足条件的字符。

注意，这两种类只对 Unicode 有效，所以使用的时候一定要加上 `u` 修饰符。如果不加 `u` 修饰符，正则表达式使用 `\p` 和 `\P` 会报错。

由于 Unicode 的各种属性非常多，所以这种新的类的表达能力非常强。

```
const regex = /^\\p{Decimal_Number}+$/u;
regex.test('1234567890123456') // true
```

上面代码中，属性类指定匹配所有十进制字符，可以看到各种字型的十进制字符都会匹配成功。

`\p{Number}` 甚至能匹配罗马数字。

```
// 匹配所有数字
const regex = /^\\p{Number}+$/u;
regex.test('²³¹¼½') // true
regex.test('①②③') // true
regex.test('IIIIIIIVVVIVIIIIIIIIIIXXXIXII') // true
```

下面是其他一些例子。

```
// 匹配所有空格
\\p{White_Space}

// 匹配各种文字的所有字母，等同于 Unicode 版的 \\w
[\\p{Alphabetic}\\p{Mark}\\p{Decimal_Number}\\p{Conne...at..._Control}]
```

```
// 匹配各种文字的所有非字母的字符，等同于 Unicode 版的 \W
[^\p{Alphabetic}\p{Mark}\p{Decimal_Number}\p{Connector_Punctuation}\p{Join_Control}]

// 匹配 Emoji
/\p{Emoji_Modifier_Base}\p{Emoji_Modifier}?|\p{Emoji_Presentation}|\p{Emoji}\uFE0F/gu

// 匹配所有的箭头字符
const regexArrows = /^[\p{Block=Arrows}]+$/u;
regexArrows.test('←→↔↗↘↙↚↛↞↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿↸↹↺↻↼↽↾↿') // true
```

11. v 修饰符：Unicode 属性类的运算

有时，需要向某个 Unicode 属性类添加或减少字符，即需要对属性类进行运算。现在有一个提案，增加了 Unicode 属性类的运算功能。它提供两种形式的运算，一种是差集运算（A 集合减去 B 集合），另一种是交集运算。

```
// 差集运算（A 减去 B）
[A--B]

// 交集运算（A 与 B 的交集）
[A&&B]
```

上面两种写法中，A 和 B 要么是字符类（例如 [a-z]），要么是 Unicode 属性类（例如 \p{ASCII}）。

而且，这种运算支持方括号之中嵌入方括号，即方括号的嵌套。

```
// 方括号嵌套的例子
[A--[0-9]]
```

这种运算的前提是，正则表达式必须使用新引入的 v 修饰符。前面说过，Unicode 属性类必须搭配 u 修饰符使用，这个 v 修饰符等于代替 u，使用了它就不必再写 u 了。

下面是一些例子。

```
// 十进制字符去除 ASCII 码的0到9
[\p{Decimal_Number}--[0-9]]

// Emoji 字符去除 ASCII 码字符
[\p{Emoji}--\p{ASCII}]
```

12. 具名组匹配

简介

正则表达式使用圆括号进行组匹配。

```
const RE_DATE = /(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/;
```

上面代码中，正则表达式里面有三组圆括号。使用 `exec` 方法，就可以将这三组匹配结果提取出来。

```
const RE_DATE = /(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})/;

const matchObj = RE_DATE.exec('1999-12-31');
const year = matchObj[1]; // 1999
const month = matchObj[2]; // 12
const day = matchObj[3]; // 31
```

组匹配的一个问题是，每一组的匹配含义不容易看出来，而且只能用数字序号（比如 `matchObj[1]`）引用，要是组的顺序变了，引用的时候就必须修改序号。

ES2018 引入了具名组匹配（Named Capture Groups），允许为每一个组匹配指定一个名字，既便于阅读代码，又便于引用。

```
const RE_DATE = /(<year>\d{4})-(<month>\d{2})-(<day>\d{2})/;

const matchObj = RE_DATE.exec('1999-12-31');
const year = matchObj.groups.year; // "1999"
const month = matchObj.groups.month; // "12"
const day = matchObj.groups.day; // "31"
```

上面代码中，“具名组匹配”在圆括号内部，模式的头部添加“问号 + 尖括号 + 组名”（`<year>`），然后就可以在 `exec` 方法返回结果的 `groups` 属性上引用该组名。同时，数字序号（`matchObj[1]`）依然有效。

具名组匹配等于为每一组匹配加上了 ID，便于描述匹配的目的。如果组的顺序变了，也不用改变匹配后的处理代码。

如果具名组没有匹配，那么对应的 `groups` 对象属性会是 `undefined`。

```
const RE_OPT_A = /^(<as>a+)?$/;
const matchObj = RE_OPT_A.exec('');

matchObj.groups.as // undefined
'as' in matchObj.groups // true
```

上面代码中，具名组 `as` 没有找到匹配，那么 `matchObj.groups.as` 属性值就是 `undefined`，并且 `as` 这个键名在 `groups` 是始终存在的。

解构赋值和替换

有了具名组匹配以后，可以使用解构赋值直接从匹配结果上为变量赋值。

```
let {groups: {one, two}} = /^(<one>.*):(<two>.*)/u.exec('foo:bar');
one // foo
two // bar
```

字符串替换时，使用 `<组名>` 引用具名组。

```
let re = /(<year>\d{4})-(<month>\d{2})-(<day>\d{2})/u;

'2015-01-02'.replace(re, '$<day>/<month>/<year>')
// '02/01/2015'
```

上面代码中，`replace` 方法的第二个参数是一个字符串，而不是正则表达式。

`replace` 方法的第二个参数也可以是函数，该函数的参数

[上一章](#)

[下一章](#)

```
'2015-01-02'.replace(re, (  
  matched, // 整个匹配结果 2015-01-02  
  capture1, // 第一个组匹配 2015  
  capture2, // 第二个组匹配 01  
  capture3, // 第三个组匹配 02  
  position, // 匹配开始的位置 0  
  S, // 原字符串 2015-01-02  
  groups // 具名组构成的一个对象 {year, month, day}  
) => {  
  let {day, month, year} = groups;  
  return `${day}/${month}/${year}`;  
});
```

具名组匹配在原来的基础上，新增了最后一个函数参数：具名组构成的一个对象。函数内部可以直接对这个对象进行解构赋值。

引用

如果要在正则表达式内部引用某个“具名组匹配”，可以使用 `\k<组名>` 的写法。

```
const RE_TWICE = /^(?<word>[a-z]+)!\k<word>$/  
RE_TWICE.test('abc!abc') // true  
RE_TWICE.test('abc!ab') // false
```

数字引用（`\1`）依然有效。

```
const RE_TWICE = /^(?<word>[a-z]+)!\1$/  
RE_TWICE.test('abc!abc') // true  
RE_TWICE.test('abc!ab') // false
```

这两种引用语法还可以同时使用。

```
const RE_TWICE = /^(?<word>[a-z]+)!\k<word>!\1$/  
RE_TWICE.test('abc!abc!abc') // true  
RE_TWICE.test('abc!abc!ab') // false
```

13. d 修饰符：正则匹配索引

组匹配的结果，在原始字符串里面的开始位置和结束位置，目前获取并不是很方便。正则实例的 `exec()` 方法有一个 `index` 属性，可以获取整个匹配结果的开始位置。但是，组匹配的每个组的开始位置，很难拿到。

ES2022 新增了 `d` 修饰符，这个修饰符可以让 `exec()`、`match()` 的返回结果添加 `indices` 属性，在该属性上面可以拿到匹配的开始位置和结束位置。

```
const text = 'zabbcddef';  
const re = /ab/d;  
const result = re.exec(text);  
  
result.index // 1  
result.indices // [ [1, 3] ]
```

上面示例中，`exec()` 方法的返回结果 `result`，它的 `index` 属性是整个匹配结果（`ab`）的开始位置。由于正则表达式 `re` 有 `d` 修饰符，`result` 现在就会多出一个 `indices` 属性。该属性是一个数组，它的每个成员还是一个数组，包含了匹配结果在原始字符串的开始位置和结束位置。由于上例的正则表达式 `re` 没有包含组匹配，所以 `indices` 数组只有一个成员，表示整个匹配的开始位置是 `1`，结束位置是 `3`。

注意，开始位置包含在匹配结果之中，相当于匹配结果的第一个字符的位置。但是，结束位置不包含在匹配结果之中，是匹配结果的下一个字符。比如，上例匹配结果的最后一个字符 `b` 的位置，是原始字符串的2号位，那么结束位置 `3` 就是下一个字符的位置。

如果正则表达式包含组匹配，那么 `indices` 属性对应的数组就会包含多个成员，提供每个组匹配的开始位置和结束位置。

```
const text = 'zabbcddef';
const re = /ab+(cd)/d;
const result = re.exec(text);

result.indices // [ [ 1, 6 ], [ 4, 6 ] ]
```

上面例子中，正则表达式 `re` 包含一个组匹配（`cd`），那么 `indices` 属性数组就有两个成员，第一个成员是整个匹配结果（`abbcd`）的开始位置和结束位置，第二个成员是组匹配（`cd`）的开始位置和结束位置。

下面是多个组匹配的例子。

```
const text = 'zabbcddef';
const re = /ab+(cd(ef))/d;
const result = re.exec(text);

result.indices // [ [ 1, 8 ], [ 4, 8 ], [ 6, 8 ] ]
```

上面例子中，正则表达式 `re` 包含两个组匹配，所以 `indices` 属性数组就有三个成员。

如果正则表达式包含具名组匹配，`indices` 属性数组还会有一个 `groups` 属性。该属性是一个对象，可以从该对象获取具名组匹配的开始位置和结束位置。

```
const text = 'zabbcddef';
const re = /ab+(?<Z>cd)/d;
const result = re.exec(text);

result.indices.groups // { Z: [ 4, 6 ] }
```

上面例子中，`exec()` 方法返回结果的 `indices.groups` 属性是一个对象，提供具名组匹配 `Z` 的开始位置和结束位置。

如果获取组匹配不成功，`indices` 属性数组的对应成员则为 `undefined`，`indices.groups` 属性对象的对应成员也是 `undefined`。

```
const text = 'zabbcddef';
const re = /ab+(?<Z>ce)?/d;
const result = re.exec(text);

result.indices[1] // undefined
result.indices.groups['Z'] // undefined
```

上面例子中，由于组匹配 `ce` 不成功，所以 `indices` 属性数组和 `indices.groups` 属性对象对应的组匹配成员 `Z` 都是 `undefined`。

14. String.prototype.matchAll()

如果一个正则表达式在字符串里面有多组匹配，现在一般使用 `g` 修饰符或 `v` 修饰符，在循环里面逐一取出。

[上一章](#)

[下一章](#)

```

var regex = /t(e)(st(\d?))/g;
var string = 'test1test2test3';

var matches = [];
var match;
while (match = regex.exec(string)) {
    matches.push(match);
}

matches
// [
//   ["test1", "e", "st1", "1", index: 0, input: "test1test2test3"],
//   ["test2", "e", "st2", "2", index: 5, input: "test1test2test3"],
//   ["test3", "e", "st3", "3", index: 10, input: "test1test2test3"]
// ]

```

上面代码中，`while` 循环取出每一轮的正则匹配，一共三轮。

ES2020 增加了 `String.prototype.matchAll()` 方法，可以一次性取出所有匹配。不过，它返回的是一个遍历器（Iterator），而不是数组。

```

const string = 'test1test2test3';
const regex = /t(e)(st(\d?))/g;

for (const match of string.matchAll(regex)) {
    console.log(match);
}
// ["test1", "e", "st1", "1", index: 0, input: "test1test2test3"]
// ["test2", "e", "st2", "2", index: 5, input: "test1test2test3"]
// ["test3", "e", "st3", "3", index: 10, input: "test1test2test3"]

```

上面代码中，由于 `string.matchAll(regex)` 返回的是遍历器，所以可以用 `for...of` 循环取出。相对于返回数组，返回遍历器的好处在于，如果匹配结果是一个很大的数组，那么遍历器比较节省资源。

遍历器转为数组是非常简单的，使用 `...` 运算符和 `Array.from()` 方法就可以了。

```

// 转为数组的方法一
[...string.matchAll(regex)]

// 转为数组的方法二
Array.from(string.matchAll(regex))

```

留言