

Day1-2 MapReduce服务 课程资料


详细视频讲解网址

https://education.huaweicloud.com:8443/courses/course-v1:HuaweiX+CBUCNXE006+Self-paced/about?isAuth=0&cfrom=hwc

目录



大数据带来的挑战



数据量越来越大




数据种类越来越多



数据产生的速度越 来越快




- Apache开源项目,起始于2005年
- 针对解决数据量大,种类多,产生速度快的问题
- 强大的开源社区支持
- 日益丰富的生态系统



HDFS


- HDFS是基于Google发布的GFS论文进行设计开发,运行在通用硬件上的分布式文件系统。
- HDFS的特点:
 - ▶ 高容错性:认为硬件总是不可靠的,所以每份数据都有备份文件。
 - ▶ 高吞吐量:为大量数据访问的应用提供高吞吐量支持
 - ▶ 大文件存储:支持存储TB-PB级别的数据



- 储、牛成文件系统的元数据信息。
- DataNode: DataNode用于存储实 际的数据,将自己管理的数据信息
- Client: 支持业务访问HDFS,从 NameNode , DataNode获取数据


MapReduce

- MapReduce基于Google发布的分布式计算框架Map/Reduce论文设计开发,用于大规模数据集的并行运算,特点如下:
 - ▶ 易于编程:程序员仅需描述做什么,具体怎么做交由系统的执行框架处理。



Yarn

- Yarn是Hadoop2.0中的资源管理系统,它是一个通用的资源管理模块,可为各类应用程序进行资源管理和作业调度,除了提供MapReduce框架,还可以支持其他框架,比如Spark、Storm等,特点如下:
 - ▶ 良好的扩展性:可通过添加节点以扩展集群能力。
 - ▶ 高容错性:通过计算迁移策略提高集群的容错性。






Hive

Hive是基于Hadoop的数据仓库软件,可以查询和管理PB级别的分布式数据。提供类SQL的HiveQL语言将SQL查询转换为MapReduce任务实现数据处理。

Hive常见场景

- 数据清洗:数据抽取、数据加载、数据转换
- 非实时分析:日志分析、文本分析等
- 数据挖掘:用户行为分析、兴趣分区等




HBase

• HBase是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式数据库,提供海量数据存储功能,用来解决关系型数据库在处理海量数据时的局限性。

HBase常见场景

- 存储大表数据(表的规模可以达到数十亿行以及数百万列)
- 高效的随机读取
- 同时处理结构化和非结构化的数据






Spark

· Spark是一种通用的高性能集群计算系统。既有类似于MR的分布式内存计算框架,也有 类似Hive的类SQL查询,还提供了实时数据的处理引擎和机器学习的算法库。

Spark常见场景

- 快速的数据处理,ETL(抽取、转换、加载)
- 实时数据分析
- 数据挖掘和机器学习




Kafka

Kafka是一个高吞吐、分布式、基于发布订阅的消息系统,利用Kafka技术可在廉价的机器 上搭建起大规模消息系统,适用于离线和在线的消息消费。

Kafka常见场景

- 常规的消息收集
- 网站活性跟踪
- 聚合统计系统运营数据(如监控数据)



Storm


• Storm是一个分布式、实时计算框架,具有高度容错、低时延的优点。

Storm常见场景

• 实时分析:如实时日志处理、交通流量分析等

• 实时统计:如网站的实时访问统计、排序等

• 实时推荐:如实时广告定位、事件营销等






Flume

 Flume是一个分布式、可靠和高可用的海量日志聚合的系统。支持在系统中定制各类数据 发送方,用于收集数据然后写到各种数据接收方的能力。用户几乎不必进行任何额外开发 即可使用。

Flume常见场景

- 从固定目录下采集日志信息到目的地 (HDFS, HBase, Kafka)
- 实时采集日志信息到目的地



目录



大数据环境搭建痛点













MRS服务——云时代全栈企业级大数据服务



MRS优势

易运维

- 用户无需关注硬件的购买和维护
- 专门研发的企业级集群管理系统
- 可通过短信/邮件的方式,提醒用户平台异常








MRS优势

高安全

- ▶ 通过华为专业的安全团队和德国PSA安全认证测试
- ➤ Kerberos认证
- 角色级别的安全控制
- > 完整的审计功能





MRS优势

低成本

- > 灵活配置节点与磁盘规格
- ▶ 支持集群按需扩容、减容▶ 支持临时集群,作业运行完自动销毁
- > 支持自定义策略,集群自动弹性伸缩

集群名称	配置		价格		
	集群版本	MRS 1.7.1 分析集群			
	地域	2011美叶 华北·北京一			
	项目	缺省			
	计费模式	按需计费			
mrs_rnMX	可用分区	可用区2			
	虚拟私有云	vpc-mrs-demo			
	子网	subnet-mrs-demo(192.168.0.0/24)			
	安全组 Master节点规格	自动创建 c3.xlarge.2 4 核 8 GB			
	Master节点数量	1 (3.xiaiye.2 年版 6 GB			
	Master节点存储空间	100 GB 普通IO * 1	¥ 2.25/小时		
	Core节点规格	c3.xlarge.2 4 核 8 GB	# Z.Z3//J\RJ		
	Core节点数量	1			
	Core节点存储空间	100 GB 普通IO * 1			
	日志记录	关闭			
	Kerberos认证	关闭			
	Hadoop版本	2.8.3 2.2.1			
	Spark版本 HBase版本	1.31			
	Hive版本	1.2.1			
配置费用: ¥ 2.25/小时			上一步 提交申请		
参考价格,具体扣费请以账单为准了解计费详情	Loader版本	2.0.0	1000		



配合华为云生态

围绕数据处理过程,构建全生命周期全栈服务



MRS应用场景



MRS离线分析场景

- 1.用户将待分析的数据存储到HDFS中
- 2.用户向MapReduce或Spark或Hive提交数据清洗作业
- 3.在通过Yarn分配资源执行完任务后会将结果数据存放 在HDFS中
- 4.此时用户可以选择将HDFS中的结果数据导入HBase 以便查询或直接把结果数据提出到应用做进一步处理


likun1000003,华AVM936,32.056444,118.777589,72,211,,2017-01-01 08:00:05,,,,,,,,1,,,, haowei1000008,华A709GB,30.6786,104.070835,143,115,,2017-01-01 08:00:08,,,,,1,,,,,, haowei1000008,华A709GB,30.6786,104.070835,120,115,,2017-01-01 08:00:08,,,,,,1,0,,,, zouan1000007,华A58M83,28.211549,112.979477,77,177,,2017-01-01 08:00:10 haowei1000008,华A709GB,30.678366,104.071341,99,115,,2017-01-01 08:00:10



驾驶员ID	车牌号	急加速次数	急刹车次数	空挡滑行次数	空挡滑行时间总和	超速次数	超速时间总和
hanhui1000002	华AZI419	401	444	327	2844	3349	31813
zouan1000007	华A58M83	360	385	315	2997	3181	31248
haowei1000008	华A709GB	321	314	255	2659	2639	25522
xiezhi1000006	华A6CU11	255	310	254	2074	2535	23942
panxian1000005	华AX542C	395	434	330	2930	3531	33946
shenxian1000004	华ADJ750	374	356	297	2810	3126	31494



MRS应用场景



MRS实时分析场景

- 1.用户将实时数据使用Flume或者编写Kafka程序导入 Kafka中
- 2.然后编写Storm程序对实时数据进行处理
- 3.处理后的数据可以存储在HDFS中,也可以提供给应用程序进行展示

```
华AG3852,2018-07-24 05:57:32,Gate0722,121.163516,31.180197

华AB106A,2018-07-24 05:57:32,Gate0236,121.212811,31.431303

华A73HG1,2018-07-24 05:57:32,Gate0614,121.252008,31.109444

华AN3HJL,2018-07-24 05:57:32,Gate0477,121.392344,31.149775

华A3X655,2018-07-24 05:57:32,Gate0931,121.420044,31.116667

华AOT3U5,2018-07-24 05:57:32,Gate0868,121.457002,31.160869

华AIIDSO,2018-07-24 05:57:32,Gate0295,121.441616,31.153228

华A6ZZQQ,2018-07-24 05:57:32,Gate0767,121.308091,31.107614

华AN8907,2018-07-24 05:57:32,Gate0385,121.397963,31.173803
```





目录



动手实践

作业一:

下面我们一起来学习如何使用 MRS 来完成离线数据的分析

基本步骤:



实践项目介绍和具体操作步骤指导下载地址:

https://obs-train-data.obs-website.cn-north-1.myhwclouds.com/MRS作业一操 作指导书.docx

课后练习

作业二:

本次课后练习需要编写一个MapReduce程序来对驾驶行为数据进行分析,总共分为两个部分:

- 1. 使用MapReduce程序对违法数据进行统计然后输出和作业 一相同结果的文件
- 2. 使用MapReduce程序对违法数据进行统计并且按照超速次数数据进行升序排序后输出文件,格式与作业一相同

MapReduce二次开发帮助文档:

https://support.huaweicloud.com/devg-mrs/mrs 06 0002.html

https://support.huaweicloud.com/devg-mrs/mrs 06 0082.html



课后练习

参考资料

MRS使用指南:

https://support.huaweicloud.com/usermanual-mrs/mrs 01 0360.html

MRS实践训练营:

https://activity.huaweicloud.com/devcloud_bigdata/index.html?utm_source=guanwang&utm_medium=banner





Thank You.

Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

华为云 | 有技术 有未来 值得信赖