

文档名称 文档密级


数据仓库服务DWS使用一客户端连接集群

一. DataStudio客户端并连接集群

1. 下载DataStudio客户端并连接集群。



在集群控制台,点击"连接管理",在DataStudio图形客户端一栏,点击下载,即可将客户端下载到本地。(DataStudio客户端强依赖与Java,需要正确安装Java8,并正确配置。Java8的位数需要和DataStudio版本的位数保持相同)



打开客户端,点击左上角的连接集群按钮,会跳出数据库连接的窗口。需要输入相应的集 群信息。 文档名称 文档密级



名称:用户可根据自己偏好起名称。

主机名: 就是集群详情页面的给集群绑定的公网IP;

端口号: 默认数据库端口号为8000, 不需要修改;

数据库: 默认数据库为postgres, 不需要修改;

用户名:默认dbadmin,如果用户在集群创建时没有修改用户名,默认即可。

否则需要修改;


密码: 就是在创建集群页面填写的密码;

启用SSL: 这项不要勾选,否则无法连接集群。


最后点击"确定",即可连接集群。

2. 客户端的使用


文档名称 文档密级



上图是DataStudi客户端的示意图,用户可以在工作区输入相应SQL,并执行查询结果。需要注意的是,如果用户创建了一个新的数据库,需要点击右键,打开"新的终端",在新的终端执行SQL,才能执行成功



终端和数据库的关系如下图所示:




- 二. pgAdmin4的web客户端连接集群
- 1. 登陆华为云DWS管理控制台,点击集群名字,进入集群管理页面,然后点击最后一个页签"扩展应用"。然后在跳出的窗口输入pgadmin4软件的用户名(邮箱地址)/密码,点击"确定",开始创建pgadmin4的web客户端。创建好之后,如下图所示:




文档名称 文档密级



2. Pgadmin4创建好之后,点击"应用访问地址",页面跳转到pgadmin4的登陆页面,输入刚才的用户名/密码,进行登陆。




3. 登陆后,如下图所示,准备进行连接集群配置,右键点击"server",点击"create",点击"server"。



4. 在跳出的窗口填写相关的配置内容,首先在"general"页签,填写连接名称,然后在 "connection"页签填写连接的相关配置,如下图所示:



文档名称 文档密级



Host name/address:集群地址,填写内网地址或者内网域名即可。

Port:集群端口号,默认是8000

Maintenance database:需要连接的数据库,默认是postgres

Username:数据库用户名,默认是dbadmin


Password:数据库密码,用户在创建集群时,已经设定。

配置完成后,点击"save",如果配置正确,pgadmin4会连接上集群;如果失败,需要排查原因,并重新填写配置信息。

5. 连接成功后,基本展示如下图所示,左侧为数据库中的一些信息,包括:具体连接的数据库名,schema,表信息,外表信息等。右侧上方为编辑区,可以编辑用户想要运行的SQL,需要注意的是编辑区,需要点击"Tools"下的"Query Tool"才能编辑。右侧下方可以看到执行SQL后返回的结果集。



文档名称 文档密级



打卡任务:

按照上述步骤,用两种客户端连接DWS集群,连接成功,并简单执行SQL语句进行查询。