

Paper Title

Firstname Lastname und Firstname Lastname

Institute

Zusammenfassung. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Schlüsselwörter: First keyword · Second keyword · Third keyword

1 Einleitung

Hier steht die Einleitung zu dieser Ausarbeitung. Sie soll nur als Beispiel dienen. Nun viel Erfolg bei der Arbeit!

Die Arbeit ist in folgender Weise gegliedert: Zuerst werden Grundlagen und verwandte Arbeiten vorgestellt (Abschnitt 2). It is followed by a presentation of hints on L^AT_EX (Abschnitt 3). Schließlich fasst Abschnitt 4 die Ergebnisse der Arbeit zusammen und stellt Anknüpfungspunkte vor.

2 Verwandte Arbeiten

Eine Beschreibung relevanter wissenschaftlicher Arbeiten mit Bezug zur eigenen Arbeit. Der Abschnitt kann je nach Kontext auch an anderer Stelle stehen.

Winery [2] is a graphical modeling tool. The whole idea of TOSCA is explained by Binz et al. [1].

Für die Suche nach verwandten Arbeiten eignet sich ScienceOS¹; es speichert Daten in der EU und belegt seine Antworten mit Quellen, die man trotzdem selbst lesen und prüfen muss. Schreibhinweise für studentische Arbeiten gibt das Open-Access-Buch *Student Thesis Projects*². Weitere Hinweise gibt *Writing for Computer Science*³.

¹ <https://www.scienceos.ai/>

² <https://vdf.ch/product/student-thesis-projects-en.html>

³ <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6639-9>

3 LaTeX Hinweise

Hier sollen allgemeine L^AT_EX-Hinweise gegeben werden, damit man Minimalbeispiele vorliegen hat, um sofort loszulegen.

3.1 Trennung von Absätzen

Pro Satz eine neue Zeile. Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können. In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt. Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal Eingabetaste herbeigeführt. Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile zusammenfügt. Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die Eingabetaste drücken. Dies führt zu einer leeren Zeile. In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und Eingabetaste gleichzeitig. Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen. Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an. In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes (`\\`) erzeugt.

Dies verwendet man quasi nie.

Folglich werden neue Absätze insbesondere *nicht* durch Doppelbackslashes erzeugt. Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz. Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in <http://loopspacemathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/#section.3>.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

649 Pro Satz eine neue Zeile.
650 Das ist wichtig, um sauber versionieren zu können.
651 In LaTeX werden Absätze durch eine Leerzeile getrennt.
652 Analogie zu Word: Bei Word werden neue Absätze durch einmal
    ↪ Eingabetaste herbeigeführt.
653 Dies führt bei LaTeX jedoch nicht zu einem neuen Absatz, da
    ↪ LaTeX direkt aufeinanderfolgende Zeilen zu einer Zeile
    ↪ zusammenfügt.
654 Mächte man nun einen Absatz haben, muss man zweimal die
    ↪ Eingabetaste drücken.
655 Dies führt zu einer leeren Zeile.
656 In Word gibt es die Funktion Großschreibetaste und
    ↪ Eingabetaste gleichzeitig.
657 Wenn man dies drückt, wird einer harter Umbruch erzwungen.
658 Der Text fängt am Anfang der neuen Zeile an.
659 In LaTeX erreicht man dies durch Doppelbackslashes
    ↪ (\textbackslash\textbackslash) erzeugt.
660 \
661 Dies verwendet man quasi nie.
662
663 Folglich werden neue Absätze insbesondere \emph{nicht} durch
    ↪ Doppelbackslashes erzeugt.
664 Beispielsweise begann der letzte Satz in einem neuen Absatz.
665 Eine ausführliche Motivation hierfür findet sich in
    ↪ \url{http://loopspace.mathforge.org/HowDidIDoThat/TeX/VCS/}
    ↪ #section.3}.

```

3.2 Notes separated from the text

The package mindflow enables writing down notes and annotations in a way so that they are separated from the main text.

This is a small note.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

674 \begin{mindflow}
675 This is a small note.
676 \end{mindflow}

```

3.3 Umgang mit TODOs

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
682 \textmarker{Markierter Text.}
```

Bei `\textmarker` wird nur die Textfarbe geändert, da dies auch bei einigen Worten gut funktioniert.

Markierter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
688 \textcomment{Markierter Text.}{Kommentar dazu.}
```

Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten Version geändert wurde.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
692 \modified{Manuelle Markierung für Text, der seit der letzten
↪ Version geändert wurde.}
```

Das ist ein Text. Geänderter Text.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
696 Das ist ein Text.
697 \change{FL1: Text angepasst}{Geänderter Text}.
```

Hier nur ein Kommentar.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
701 Hier nur ein Kommentar\sidecomment{Kommentar}.
```

TODO!

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
705 \todo{Hier muss noch kräftig Text produziert werden}
```

3.4 Hyphenation

L^AT_EX automatically hyphenates words. When using microtype, there should be fewer hyphenations than in other settings. You might still need to tweak the hyphenation. Here are some hints:

In case you write „application-specific“, then the word will only be hyphenated at the dash. You can also write `applica\allowbreak{tion-specific}` (result: application-specific), but this is much more effort.

You can now write words containing hyphens which are hyphenated at other places in the word. For instance, `application"=specific` gets application-specific. This is enabled by an additional configuration of the babel package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-minted.tex`

```

716 In case you write \enquote{application-specific}, then the
    ↪ word will only be hyphenated at the dash.
717 You can also write \verb!applica\allowbreak!tion-specific!
    ↪ (result: applica\allowbreak!tion-specific), but this is
    ↪ much more effort.
718
719 You can now write words containing hyphens which are
    ↪ hyphenated at other places in the word.
720 For instance, \verb!application"=specific! gets
    ↪ application"=specific.
721 This is enabled by an additional configuration of the babel
    ↪ package.

```

3.5 Typesetting Units

Numbers can be written plain text (such as 100), by using the siunitx package as follows: $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, or by using plain L^AT_EX (and math mode): $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-minted.tex`

```

727 Numbers can be written plain text (such as 100), by using the
    ↪ \href{https://ctan.org/pkg/siunitx}{siunitx} package as
    ↪ follows:
728 \SI{100}{\km\per\hour},
729 or by using plain \LaTeX{} (and math mode):
730 $100 \frac{\mathit{km}}{h}$.

```

5 % of 10 kg

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-minted.tex`

```

734 \SI{5}{\percent} of \SI{10}{kg}

```

Numbers are automatically grouped: 123 456.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-minted.tex`

```

738 Numbers are automatically grouped: \num{123456}.

```

3.6 Surrounding Text by Quotes

Please use the „enquote command“ to quote something. Quoting with „quote“ or “quote” also works.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

744 Please use the \enquote{enquote command} to quote something.
745 Quoting with "`quote'" or ``quote'' also works.
746

3.7 Zref-clever examples

zref-clever demonstration: Zref (short for zc_{ref}[S]) at beginning of sentence, z_{ref} in all other cases.




Abb. 1: Example figure for z_{ref} demo

Heading1 Heading2	
One	Two
Three	Four

Tabelle 1: Example table for z_{ref} demo

Abbildung 1 shows a simple fact, although Abb. 1 could also show something else.

Tabelle 1 shows a simple fact, although Tabelle 1 could also show something else.

Abschnitt 3.7 shows a simple fact, although Abschnitt 3.7 could also show something else.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

776 \Zcref{fig:ex:cref} shows a simple fact, although
    ↪ \zcref{fig:ex:cref} could also show something else.
777
778 \Zcref{tab:ex:cref} shows a simple fact, although
    ↪ \zcref{tab:ex:cref} could also show something else.
779
780 \Zcref{sec:ex:cref} shows a simple fact, although
    ↪ \zcref{sec:ex:cref} could also show something else.

```

3.8 Theorem-like Environments and Mathematics

The `llncs` class already provides the theorem-like environments `theorem`, `proposition`, `lemma`, `corollary`, `definition`, `example`, `exercise`, `note`, `problem`, `question`, `remark`, and `solution` as well as the unnumbered `proof` environment – no additional package is required.

Definition 1 (Idempotence). *An operation f is idempotent if $f(f(x)) = f(x)$ holds for all inputs x .*

Proposition 1. *The identity operation is idempotent.*

Lemma 1. *An idempotent operation fixes every element of its image.*

Theorem 1. *If two idempotent operations f and g commute, their composition $f \circ g$ is idempotent.*

Beweis. Since f and g commute and are idempotent,

$$(f \circ g)((f \circ g)(x)) = f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x). \quad (1)$$

□

Korollar 1. *Applying $f \circ g$ a second time yields no further change, as Gleichung (1) shows.*

Beispiel 1. Trimming spaces in a string is idempotent: Lemma 1 applies to every already-trimmed string.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

788 \begin{definition}[Idempotence]
789   An operation  $f$  is \emph{idempotent} if  $f(f(x)) = f(x)$ 
790    $\hookrightarrow$  holds for all inputs  $x$ .
791 \end{definition}
792 \begin{proposition}
793   The identity operation is idempotent.
794 \end{proposition}
795 \begin{lemma}\label{lem:fixed}
796   An idempotent operation fixes every element of its image.
797 \end{lemma}
798 \begin{theorem}\label{thm:idempotent-composition}
799   If two idempotent operations  $f$  and  $g$  commute, their
800    $\hookrightarrow$  composition  $f \circ g$  is idempotent.
801 \end{theorem}
802 \begin{proof}
803 \begin{equation}
804   \text{Since } f \text{ and } g \text{ commute and are idempotent,}
805   (f \circ g)(f \circ g)(x) =
806   \hookrightarrow f(f(g(g(x)))) = f(g(x)) = (f \circ g)(x).
807   \label{eq:idempotent-composition}
808 \end{equation}
809 \qed
810 \end{proof}
811 \begin{corollary}
812   Applying  $f \circ g$  a second time yields no further change,
813    $\hookrightarrow$  as \zcref{eq:idempotent-composition} shows.
814 \end{corollary}
815 \begin{example}
816   Trimming spaces in a string is idempotent: \zcref{lem:fixed}
817    $\hookrightarrow$  applies to every already-trimmed string.
818 \end{example}

```

3.9 Abbildungen

Abbildung 2 zeigt etwas Interessantes

Füge deine Abbildung hier ein.

Abb. 2: Bildunterschrift.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-minted.tex`

```
825 \Zcref{fig:label} zeigt etwas Interessantes
826
827 \begin{figure}
828   \centering
829   Füge deine Abbildung hier ein.
830   \caption{Bildunterschrift.}
831   \label{fig:label}
832 \end{figure}
```

Fotos im JPEG- oder PNG-Format werden genauso eingebunden, wie Abb. 3 zeigt.



Abb. 3: Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia Commons.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-minted.tex`

```
838 \begin{figure}  
839   \centering  
840   \includegraphics[width=.5\linewidth]{figures/ulm-minster.jpg}  
841   \caption{Ulmer Münster. Foto: wkrauth, CC0, via Wikimedia  
      ↪ Commons.}  
842   \label{fig:jpg}  
843 \end{figure}
```

One can also have pictures floating inside text:

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.





Abb. 4: A floating figure

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
850 \begin{floatingfigure}{.33\linewidth}
851   \includegraphics[width=.29\linewidth]{example-image-a}
852   \caption{A floating figure}
853 \end{floatingfigure}
854 \lipsum[2]
```

3.10 Sub Figures

An example of two sub figures is shown in Abb. 5.



(a) Case I

(b) Case II

Abb. 5: Example figure with two sub figures.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

862 \begin{figure}[!b]
863   \centering
864   \subfloat[Case I]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{
      ↪ example-image-a}%
865     \label{fig:first_case}}
866   \hfil
867   \subfloat[Case II]{\includegraphics[width=.4\linewidth]{
      ↪ example-image-b}%
868     \label{fig:second_case}}
869   \caption{Example figure with two sub figures.}
870   \label{fig:two_sub_figures}
871 \end{figure}

```

3.11 Figures with tikz

The tikz package creates graphics programmatically. This package generates grids and other regular structures.




Abb. 6: A regular grid generated easily with two for loops.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

880 \begin{figure}[ht]
881   \centering
882   \begin{tikzpicture}
883     \draw(0,0) rectangle (4,4);
884     \foreach \x in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
885       \foreach \y in {0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5}
886         \draw(\x,\y) circle (1pt);
887   \end{tikzpicture}
888   \caption{A regular grid generated easily with two for
889     ↪ loops.}\label{fig:tikz_example}
889 \end{figure}

```

3.12 Plots with pgfplots

The pgfplots package plots functions directly in L^AT_EX, similar to MATLAB or gnuplot. Some visual examples are available in the package documentation⁴.




Abb. 7: Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure environment with pgfplots.

⁴ <http://texdoc.net/pkg/pgfplots>

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

898 \begin{figure}[ht]
899   \centering
900   \begin{tikzpicture}
901     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$\sin(x)$]
902       \addplot {sin(deg(x))}; % Plot the sine function
903     \end{axis}
904   \end{tikzpicture}
905   \caption{Plot of $\sin(x)$ directly inside the figure
906   ↪ environment with pgfplots.}
907   \label{fig:pgfplots_example}
\end{figure}

```

Coordinates can also be given explicitly instead of as a function:




Abb. 8: Explicit coordinates plotted with pgfplots.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

912 \begin{figure}[ht]
913   \centering
914   \begin{tikzpicture}
915     \begin{axis}[xlabel=$x$, ylabel=$y$]
916       \addplot coordinates {(0,0) (1,1) (2,4) (3,9)}; % Plot
917       ↪ explicit coordinates
918     \end{axis}
919   \end{tikzpicture}
920   \caption{Explicit coordinates plotted with pgfplots.}
921   \label{fig:pgfplots_coords}
922 \end{figure}

```

3.13 Tables

Tabelle 2: Simple Table

Heading1	Heading2
One	Two
Three	Four

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

927 \begin{table}
928   \caption{Simple Table}
929   \label{tab:simple}
930   \centering
931   \begin{tabular}{ll}
932     \toprule
933     Heading1 & Heading2 \\
934     \midrule
935     One      & Two      \\
936     Three    & Four     \\
937     \bottomrule
938   \end{tabular}
939 \end{table}

```

Tabelle 3: Table with diagonal line

Diag Column Head I	Diag Column Head II	Second	Third
		foo	bar

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
943 % Source: https://tex.stackexchange.com/a/468994/9075
944 \begin{table}
945   \caption{Table with diagonal line}
946   \label{tab:diag}
947   \begin{center}
948     \begin{tabular}{|l|c|c|}
949       \hline
950       \diagbox[width=10em]{Diag \Column Head I}{Diag
951       ↪ Column\Head II} & Second & Third \diagbox[width=10em]{Diag \Column Head I}{Diag
952       ↪ Column\Head II} \\
953       \hline
954     \end{tabular}
955   \end{center}
956 \end{table}
```

↪ &
↪ foo
↪ &
↪ bar
↪ |
↪ \diagbox

3.14 Tables spanning multiple pages

The longtable package typesets tables that automatically break across page boundaries. The header (`\endhead`) and footer (`\endfoot`) rows are repeated on every page; once enough rows are added, the table spans several pages on its own.

Tabelle 4: A sample long table.

First column	Second column	Third column
A	BC	D
Continued on next page		

Tabelle 4 – continued from previous page

[illegible]

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

966 \begin{longtable}{|l|l|l|}
967   \caption{A sample long table.}\label{tab:long} \\
968   \hline
969   \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
    ↪ \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Second column}} &
    ↪ \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
970 \endfirsthead
971
972 \multicolumn{3}{c}{\bfseries \tablename\ \thetable{} --
    ↪ continued from previous page}} \\
973 \hline
974 \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{First column}} &
    ↪ \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Second column}} &
    ↪ \multicolumn{1}{c|}{\textbf{Third column}} \\ \hline
975 \endhead
976
977 \hline \multicolumn{3}{|r|}{Continued on next page} \\
    ↪ \hline
978 \endfoot
979
980 \hline\hline
981 \endlastfoot
982
983 A & BC & D \\
984 A & BC & D \\
985 A & BC & D \\
986 A & BC & D \\
987 A & BC & D \\
988 A & BC & D \\
989 A & BC & D \\
990 A & BC & D \\
991 A & BC & D \\
992 A & BC & D \\
993 A & BC & D \\
994 A & BC & D \\
995 \end{longtable}

```

3.15 Source Code

minted is a sophisticated package to enable properly highlighted listings. It uses the pygments library, which in turn requires Python.

Listing 1 shows source code written in XML. Zeile 2 contains a comment.

```

1 <listing name="example">
2   <!-- comment -->
3   <content>not interesting</content>
4 </listing>

```

List. 1: Example XML listing using minted

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

1004 \Zcref{lst:XML} shows source code written in XML.
1005 \refline{line:comment} contains a comment.
1006
1007 \begin{listing}[htbp]
1008   \begin{minted}[linenos=true,escapeinside=||]{xml}
1009   <listing name="example">
1010     <!-- comment --> |\labelline{line:comment}|
1011     <content>not interesting</content>
1012   </listing>
1013   \end{minted}
1014   \caption{Example XML listing using minted}
1015   \label{lst:XML}
1016 \end{listing}

```

One can also typeset JSON as shown in Listing 2.

```

1 {
2   key: "value"
3 }

```

List. 2: Example JSON listing using minted

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

1022 \begin{listing}[htbp]
1023   \begin{minted}[linenos=true,escapeinside=||]{json}
1024   {
1025     key: "value"
1026   }
1027   \end{minted}
1028   \caption{Example JSON listing using minted}
1029   \label{lst:f1JSON}
1030 \end{listing}

```

Java is also possible as shown in Listing 3.

```

1 public class Hello {
2     public static void main (String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }

```

List. 3: Java code rendered using minted

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

1036 \begin{listing}[htbp]
1037     \begin{minted}[linenos=true,escapeinside=||]{java}
1038     public class Hello {
1039         public static void main (String[] args) {
1040             System.out.println("Hello World!");
1041         }
1042     }
1043 \end{minted}
1044 \caption{Java code rendered using minted}
1045 \label{lst:flJava}
1046 \end{listing}

```

3.16 Itemization

One can list items as follows:

- Item One
- Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

1054 \begin{itemize}
1055     \item Item One
1056     \item Item Two
1057 \end{itemize}

```

One can enumerate items as follows:

1. Item One
2. Item Two

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```

1064 \begin{enumerate}
1065     \item Item One
1066     \item Item Two
1067 \end{enumerate}

```

With paralist, one can even have all items typeset after each other and have them clean in the TeX document:

1. All these items... 2. ...appear in one line 3. This is enabled by the paralist package.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
1074 \begin{inparaenum}
1075   \item All these items...
1076   \item ...appear in one line
1077   \item This is enabled by the paralist package.
1078 \end{inparaenum}
```

3.17 Other Features

The words „workflow“ and „dwarflike“ can be copied from the PDF and pasted to a text file.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
1084 The words \enquote{workflow} and \enquote{dwarflike} can be
      ↪ copied from the PDF and pasted to a text file.
```

The symbol for powerset is now correct: $\wp$ and not a Weierstrass p ($\wp$).
 $\wp(1, 2, 3)$

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
1088 The symbol for powerset is now correct: $\powerset$ and not a
      ↪ Weierstrass p ($\wp$).
1089
1090 $\powerset(\{1,2,3\})$
```

Brackets work as designed: <test> One can also input backticks in verbatim text: ``test``.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus ./paper-de-minted.tex

```
1094 Brackets work as designed:
1095 <test>
1096 One can also input backticks in verbatim text: \verb|`test`|.
```

Acronyms can be typeset in running text with `\initialism`, which sets them as small caps that blend into the surrounding lowercase text. It is the lightweight alternative to the full acronym and glossary management (`\gls`, with an automatic list of abbreviations) provided by the thesis variants: `\initialism`

only typesets the acronym and does not add it to any list. The macro and a few ready-made acronyms (`\OMG`, `\BPEL`, `\BPMN`, `\UML`) are defined in `commands.tex`, where you can add your own.

The UML is maintained by the OMG; related standards include BPEL and BPMN. Any acronym can be set inline with REST or HTTP.

Zugehöriger L^AT_EX-Quelltext aus `./paper-de-minted.tex`

```
1102 The \UML is maintained by the \OMG; related standards include
      ↳ \BPEL and \BPMN.
1103 Any acronym can be set inline with \initialism{REST} or
      ↳ \initialism{HTTP}.
```

4 Zusammenfassung und Ausblick

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

...und anschließend einen Ausblick.

Danksagungen Identification of funding sources and other support, and thanks to individuals and groups that assisted in the research and the preparation of the work should be included in an acknowledgment section, which is placed just before the reference section in your document [3].

Literatur

1. Binz, T., Breiter, G., Leymann, F., Spatzier, T.: Portable Cloud Services Using TOSCA. *IEEE Internet Computing* **16**(03), 80–85 (May 2012), ISSN 1089-7801, <https://doi.org/10.1109/mic.2012.43>
2. Kopp, O., et al.: Winery – A Modeling Tool for TOSCA-based Cloud Applications. In: *Proceedings of 11th International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC’13)*, LNCS, vol. 8274, pp. 700–704, Springer Berlin Heidelberg (2013), https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_64
3. Veytsman, B.: Latex class for the association for computing machinery – acknowledgement information (Aug 2021), URL <https://github.com/borisveytsman/acmart/blob/1704c8bf7eee92a1515ff755f5118b6a22bb1f8e/samples/samples.dtx#L709>

Alle Links wurden zuletzt am 29.03.2021 geprüft.