

Belajar Menggunakan Software Euler Math Toolbox (EMT)

Lathif Nur Rahman / 23030630077

November 30, 2024

Contents

1	Pendahuluan dan Pengenalan Cara Kerja EMT	1
1.1	Komentar (Teks Uraian)	2
1.2	Judul	3
1.3	Sub-Judul	3
2	Baris Perintah	3
3	Satuan	5
4	Format Tampilan Nilai	6
5	Perintah Multibaris	7
6	Menampilkan Daftar Variabe	7
7	Menampilkan Panduan	8
8	Matriks dan Vektor	9
9	Bilangan Kompleks	10
10	Matematika Simbolik	11
11	Tampilan Matematika Simbolik dengan LaTeX	14
	<i>komputer.md</i>	

1 Pendahuluan dan Pengenalan Cara Kerja EMT

Selamat datang! Ini adalah pengantar pertama ke Euler Math Toolbox (disingkat EMT atau Euler). EMT adalah sistem terintegrasi yang merupakan perpaduan kernel numerik Euler dan program komputer aljabar Maxima.

Bagian numerik, GUI, dan komunikasi dengan Maxima telah dikembangkan oleh R.Grothmann, seorang profesor matematika di Universitas Eichstätt, Jerman. Banyak algoritma numerik dan pustaka software open source yang digunakan di dalamnya.

Maxima adalah program open source yang matang dan sangat kaya untuk perhitungan simbolik dan aritmatika tak terbatas. Software ini dikelola oleh sekelompok pengembang di internet.

Beberapa program lain (LaTeX, Povray, Tiny C Compiler, Python) dapat digunakan di Euler untuk memungkinkan perhitungan yang lebih cepat maupun tampilan atau grafik yang lebih baik.

Yang sedang Anda baca (jika dibaca di EMT) ini adalah berkas notebook di EMT. Notebook aslinya bawaan EMT (dalam bahasa Inggris) dapat dibuka melalui menu File, kemudian pilih "Open Tutorias and Example", lalu pilih file "00 First Steps.en". Perhatikan, file notebook EMT memiliki ekstensi ".en". Melalui notebook ini Anda akan belajar menggunakan software Euler untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika.

Panduan ini ditulis dengan Euler dalam bentuk notebook Euler, yang berisi teks (deskriptif), baris-baris perintah, tampilan hasil perintah (numerik, ekspresi matematika, atau gambar/plot), dan gambar yang disisipkan dari file gambar.

Untuk menambah jendela EMT, Anda dapat menekan [F11]. EMT akan menampilkan jendela grafik di layar desktop Anda. Tekan [F11] lagi untuk kembali ke tata letak favorit Anda. Tata letak disimpan untuk sesi berikutnya.

Anda juga dapat menggunakan [Ctrl]+[G] untuk menyembunyikan jendela grafik. Selanjutnya Anda dapat beralih antara grafik dan teks dengan tombol [TAB].

Seperti yang Anda baca, notebook ini berisi tulisan (teks) berwarna hijau, yang dapat Anda edit dengan mengklik kanan teks atau tekan menu Edit -> Edit Comment atau tekan [F5], dan juga baris perintah EMT yang ditandai dengan ";" dan berwarna merah. Anda dapat menyisipkan baris perintah baru dengan cara menekan tiga tombol bersamaan: [Shift]+[Ctrl]+[Enter].

1.1 Komentar (Teks Uraian)

Komentar atau teks penjelasan dapat berisi beberapa "markup" dengan sintaks sebagai berikut.

- - Judul
- ** Sub-Judul
- latex: $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, $\text{dmathjax} : \frac{x^2-1}{x-1} = x+1$
- maxima: `integrate(x^3,x) = integrate(x^3,x) + C`
`http://www.euler-math-toolbox.de`
- See: <http://www.google.de> — Google

- image: hati.png

Hasil sintaks-sintaks di atas (tanpa diawali tanda strip) adalah sebagai berikut.

1.2 Judul

1.3 Sub-Judul

$$F(x) = \int_a^x f(t), dt$$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$$

$$\int x^3; dx = C + \frac{x^4}{4}$$

<http://www.euler-math-toolbox.de>

Google

!images/Lathif

Gambar diambil dari folder images di tempat file notebook berada dan tidak dapat dibaca dari Web. Untuk "See:", tautan (URL) web lokal dapat digunakan.

Paragraf terdiri atas satu baris panjang di editor. Pergantian baris akan memulai baris baru. Paragraf harus dipisahkan dengan baris kosong.

`;` // baris perintah diawali dengan `;`, komentar (keterangan) diawali dengan `//`

2 Baris Perintah

Mari kita tunjukkan cara menggunakan EMT sebagai kalkulator yang sangat canggih.

EMT berorientasi pada baris perintah. Anda dapat menuliskan satu atau lebih perintah dalam satu baris perintah. Setiap perintah harus diakhiri dengan koma atau titik koma.

Titik koma menyembunyikan output (hasil) dari perintah. Sebuah koma mencetak hasilnya. Setelah perintah terakhir, koma diasumsikan secara otomatis (boleh tidak ditulis).

Dalam contoh berikut, kita mendefinisikan variabel `r` yang diberi nilai 1,25. Output dari definisi ini adalah nilai variabel. Tetapi karena tanda titik koma, nilai ini tidak ditampilkan. Pada kedua perintah di belakangnya, hasil kedua perhitungan tersebut ditampilkan.

```
r=1.25; pi*r^2, 2 * pi * r
4.90873852123 7.85398163397
;sin (90°)
1
;cos(90°)
```

```
0
;10*4+5-5+6^4
1336
```

Beberapa catatan yang harus Anda perhatikan tentang penulisan sintaks perintah EMT.

- Pastikan untuk menggunakan titik desimal, bukan koma desimal untuk bilangan!
- Gunakan * untuk perkalian dan *^* untuk eksponen (pangkat). Seperti biasa, * dan / bersifat lebih kuat daripada + atau -.
- *^* lebih kuat dari *, sehingga *r^2* merupakan rumus luas lingkaran. Jika perlu, Anda harus menambahkan tanda kurung, seperti *(r^2)*.
- Perintah `r = 1.25` adalah menyimpan nilai ke variabel di EMT. Anda juga dapat menulis `r := 1.25` jika mau. Anda dapat menggunakan spasi sesuka Anda.
- Anda juga dapat mengakhiri baris perintah dengan komentar yang diawali dengan dua garis miring (`//`).

```
;r := 1.25 // Komentar: Menggunakan := sebagai ganti =
1.25
```

Argumen atau input untuk fungsi ditulis di dalam tanda kurung.

```
;sin(45°), cos(pi), log(sqrt(E))
```

```
0.707106781187
-1
0.5
```

Seperti yang Anda lihat, fungsi trigonometri bekerja dengan radian, dan derajat dapat diubah dengan `°`. Jika keyboard Anda tidak memiliki karakter derajat tekan [F7], atau gunakan fungsi `deg()` untuk mengonversi.

EMT menyediakan banyak sekali fungsi dan operator matematika. Hampir semua fungsi matematika sudah tersedia di EMT. Anda dapat melihat daftar lengkap fungsi-fungsi matematika di EMT pada berkas Referensi (klik menu Help -> Reference)

Untuk membuat rangkaian komputasi lebih mudah, Anda dapat merujuk ke hasil sebelumnya dengan `^`

```
; (sqrt(5)+1)/2,
1.61803398875
2
```

```
;
8.98
```

```

sum (1/(1:1000))//fast numerical result in euler
7.48547086055

function map f(x):=sum(x(1 : 20)/(1 : 20)^2)
f(0:0.2:1)

[0, 0.211004, 0.449283, 0.727586, 1.07472, 1.59616]

```

3 Satuan

EMT dapat mengubah unit satuan menjadi sistem standar internasional (SI).
 Tambahkan satuan di belakang angka untuk konversi sederhana.

```

1miles // 1 mil = 1609,344 m

1609.344

```

Beberapa satuan yang sudah dikenal di dalam EMT adalah sebagai berikut.
 Semua unit diakhiri dengan tanda dolar (\$), *namun bolehtidakperlu ditulisdengan mengaktifkan easyunits.*

```

kilometer:= 1000;
km:= kilometer;
cm:= 0.01;
mm:= 0.001;
minute:= 60;
min:= minute;
minutes:= minute;
hour:= 60 * minute;
h:= hour;
hours:= hour;
day:= 24 * hour;
days:= day;
d:= day;
year:= 365.2425 * day;
years:= year;
y:= year;
inch:= 0.0254;
in:= inch;
feet:= 12 * inch;
foot:= feet;
ft:= feet;
yard:= 3 * feet;
yards:= yard;
yd:= yard;
mile:= 1760 * yard;
miles:= mile;
kg:= 1;

```

```

sec:= 1;
ha:= 10000;
Ar:= 100;
Tagwerk:= 408;
Acre:= 4046.8564224;
pt:= 0.376mm;

```

Untuk konversi ke dan antar unit, EMT menggunakan operator khusus, yakni

```

-!
!4km -! miles, 4inch -! " mm"

```

```

2.48548476895
101.6 mm

```

4 Format Tampilan Nilai

Akurasi internal untuk nilai bilangan di EMT adalah standar IEEE, sekitar 16 digit desimal. Aslinya, EMT tidak mencetak semua digit suatu bilangan. Ini untuk menghemat tempat dan agar terlihat lebih baik. Untuk mengatrtampilan satu bilangan, operator berikut dapat digunakan.

```

!pi

```

```

3.14159265359

```

```

!longest pi

```

```

3.141592653589793

```

```

!long pi

```

```

3.14159265359

```

```

!short pi

```

```

3.1416

```

```

!shortest pi

```

```

3.1

```

```

!fraction pi

```

```

312689/99532

```

```

!short 1200*1.0310, longE, longestpi

```

```

1612.7

```

```

2.71828182846

```

```

3.141592653589793

```

Format aslinya untuk menampilkan nilai menggunakan sekitar 10 digit. Format tampilan nilai dapat diatur secara global atau hanya untuk satu nilai.

Anda dapat mengganti format tampilan bilangan untuk semua perintah selanjutnya. Untuk mengembalikan ke format aslinya dapat digunakan perintah "deformat" atau "reset".

```
ılongestformat; pi, deformat; pi
3.141592653589793
3.14159265359
```

Kernel numerik EMT bekerja dengan bilangan titik mengambang (floating point) dalam presisi ganda IEEE (berbeda dengan bagian simbolik EMT). Hasil numerik dapat ditampilkan dalam bentuk pecahan.

```
ı1/7+1/4, fraction
0.392857142857
11/28
```

5 Perintah Multibaris

Perintah multi-baris membentang di beberapa baris yang terhubung dengan "...". di setiap akhir baris, kecuali baris terakhir. Untuk menghasilkan tanda pindah baris tersebut, gunakan tombol [Ctrl]+[Enter]. Ini akan menyambung perintah ke baris berikutnya dan menambahkan "...". di akhir baris sebelumnya. Untuk menggabungkan suatu baris ke baris sebelumnya, gunakan [Ctrl]+[Backspace].

Contoh perintah multi-baris berikut dapat dijalankan setiap kali kursor berada di salah satu barisnya. Ini juga menunjukkan bahwa "...". harus berada di akhir suatu baris meskipun baris tersebut memuat komentar.

```
ıa=4; b=15; c=2; // menyelesaikan  $a*x^2 + b*x + c = 0$  secara manual...
> D = sqrt(b2/(a2*4) - c/a);
ı-b/(2*a) + D, ...
ı-b/(2*a) - D
-0.138444501319
-3.61155549868
```

6 Menampilkan Daftar Variabe

Untuk menampilkan semua variabel yang sudah pernah Anda definisikan sebelumnya (dan dapat dilihat kembali nilainya), gunakan perintah "listvar".

```
ılistvar
r                1.25
a                4
b                15
c                2
D                1.73655549868123
```

Perintah `listvar` hanya menampilkan variabel buatan pengguna. Dimungkinkan untuk menampilkan variabel lain, dengan menambahkan string termuat di dalam nama variabel yang diinginkan.

Perlu Anda perhatikan, bahwa EMT membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi variabel "d" berbeda dengan variabel "D".

Contoh berikut ini menampilkan semua unit yang diakhiri dengan "m" dengan mencari semua variabel yang berisi "m".

```
¿listvar m

km$          1000
cm$          0.01
mm$          0.001
nm$          1853.24496
gram$        0.001
m$           1
hquantum$    6.62606957e-34
atm$         101325
```

Untuk menghapus variabel tanpa harus memulai ulang EMT gunakan perintah "remvalue".

```
¿remvalue a,b,c,D
¿D
```

```
Variable D not found!
Error in:
D ...
^
```

7 Menampilkan Panduan

Untuk mendapatkan panduan tentang penggunaan perintah atau fungsi di EMT, buka jendela panduan dengan menekan [F1] dan cari fungsinya. Anda juga dapat mengklik dua kali pada fungsi yang tertulis di baris perintah atau di teks untuk membuka jendela panduan.

Coba klik dua kali pada perintah "inrandom" berikut ini!

```
¿inrandom(10,6)

[4, 2, 6, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 6]
```

Di jendela panduan, Anda dapat mengklik kata apa saja untuk menemukan referensi atau fungsi.

Misalnya, coba klik kata "random" di jendela panduan. Kata tersebut boleh ada dalam teks atau di bagian "See:" pada panduan. Anda akan menemukan penjelasan fungsi "random", untuk menghasilkan bilangan acak berdistribusi uniform antara 0,0 dan 1,0. Dari panduan untuk "random" Anda dapat menampilkan panduan untuk fungsi "normal", dll.

```
¿random(10)
```



```
[0.270906, 0.704419, 0.217693, 0.445363, 0.308411, 0.914541,
0.193585, 0.463387, 0.095153, 0.595017]
```

```
ınormal(10)
```

```
[-0.495418, 1.6463, -0.390056, -1.98151, 3.44132, 0.308178,
-0.733427, -0.526167, 1.10018, 0.108453]
```

8 Matriks dan Vektor

EMT merupakan suatu aplikasi matematika yang mengerti "bahasa matriks". Artinya, EMT menggunakan vektor dan matriks untuk perhitungan-perhitungan tingkat lanjut. Suatu vektor atau matriks dapat didefinisikan dengan tanda kurung siku. Elemen-elemennya dituliskan di dalam tanda kurung siku, antar elemen dalam satu baris dipisahkan oleh koma(,), antar baris dipisahkan oleh titik koma (;).

Vektor dan matriks dapat diberi nama seperti variabel biasa.

```
ıv=[4,5,6,3,2,1]
```

```
[4, 5, 6, 3, 2, 1]
```

```
ıA=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Karena EMT mengerti bahasa matriks, EMT memiliki kemampuan yang sangat canggih untuk melakukan perhitungan matematis untuk masalah-masalah aljabar linier, statistika, dan optimisasi.

Vektor juga dapat didefinisikan dengan menggunakan rentang nilai dengan interval tertentu menggunakan tanda titik dua (:), seperti contoh berikut ini.

```
ıc=1:5
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

```
ıw=0:0.1:1
```

```
[0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1]
```

```
ımean(w2)
```

```
0.35
```

9 Bilangan Kompleks

EMT juga dapat menggunakan bilangan kompleks. Tersedia banyak fungsi untuk bilangan kompleks di EMT. Bilangan imajiner dituliskan dengan huruf I (huruf besar I), namun akan ditampilkan dengan huruf i (i kecil).

`re(x)` : bagian riil pada bilangan kompleks x.

`im(x)` : bagian imajiner pada bilangan kompleks x.

`complex(x)` : mengubah bilangan riil x menjadi bilangan kompleks.

`conj(x)` : Konjugat untuk bilangan bilangan kompleks x.

`arg(x)` : argumen (sudut dalam radian) bilangan kompleks x.

`real(x)` : mengubah x menjadi bilangan riil.

Apabila bagian imajiner x terlalu besar, hasilnya akan menampilkan pesan kesalahan.

```
jsqrt(-1) // Error!
jsqrt(complex(-1))
jsqrt(2+3*I, re(z), im(z), conj(z), arg(z), deg(arg(z)), deg(arctan(3/2))
2+3i
2
3
2-3i
0.982793723247
56.309932474
56.309932474

jsqrt(deg(arg(I)) // 90°
90

jsqrt(-1)
Floating point error!
Error in sqrt
Error in:
sqrt(-1) ...
^

jsqrt(complex(-1))
0+1i
```

EMT selalu menganggap semua hasil perhitungan berupa bilangan riil dan tidak akan secara otomatis mengubah ke bilangan kompleks.

Jadi akar kuadrat -1 akan menghasilkan kesalahan, tetapi akar kuadrat kompleks didefinisikan untuk bidang koordinat dengan cara seperti biasa. Untuk mengubah bilangan riil menjadi kompleks, Anda dapat menambahkan 0i atau menggunakan fungsi "complex".

```
jsqrt(complex(-1), sqrt(-1+0i)
-1+0i
0+1i
```

10 Matematika Simbolik

EMT dapat melakukan perhitungan matematika simbolis (eksak) dengan bantuan software Maxima. Software Maxima otomatis sudah terpasang di komputer Anda ketika Anda memasang EMT. Meskipun demikian, Anda dapat juga memasang software Maxima tersendiri (yang terpisah dengan instalasi Maxima di EMT).

Pengguna Maxima yang sudah mahir harus memperhatikan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam sintaks antara sintaks asli Maxima dan sintaks ekspresi simbolik di EMT.

Untuk melakukan perhitungan matematika simbolis di EMT, awali perintah Maxima dengan tanda `”`. Setiap ekspresi yang dimulai dengan `”` adalah ekspresi simbolis dan dikerjakan oleh Maxima.

```
;(a+b)2
```

$$(b + a)^2$$

```
;(expand((a+b)2), factor(x2 + 5 * x + 6))
```

$$b^2 + 2 a b + a^2$$

$$(x + 2) (x + 3)$$

```
;(solve(a*x2 + b * x + c, x))/rumusabc
```

$$\left[x = \frac{-\sqrt{b^2 - 4 a c} - b}{2 a}, x = \frac{\sqrt{b^2 - 4 a c} - b}{2 a} \right]$$

```
;(a2 - b2)/(a + b), ratsimp(
```

$$\frac{a^2 - b^2}{b + a}$$

$$a - b$$

```
;(10! // nilai faktorial (modus EMT))
```

3628800

```
;(10! //nilai faktorial (simbolik dengan Maxima))
```

3628800

Untuk menggunakan perintah Maxima secara langsung (seperti perintah pada layar Maxima) awali perintahnya dengan tanda ":" pada baris perintah EMT. Sintaks Maxima disesuaikan dengan sintaks EMT (disebut "modus kompatibilitas").

```
l::factor(1000) // mencari semua faktor 1000 (EMT)
```

[2, 2, 2, 5, 5, 5]

```
l::factor(1000) // faktorisasi prima 1000 (dengan Maxima)
```

$$\begin{matrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{matrix}$$

```
l::factor(20!)
```

$$\begin{matrix} 18 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & 11 & 13 & 17 & 19 \end{matrix}$$

Jika Anda sudah mahir menggunakan Maxima, Anda dapat menggunakan sintaks asli perintah Maxima dengan menggunakan tanda ":" untuk mengawali setiap perintah Maxima di EMT. Perhatikan, harus ada spasi antara ":" dan perintahnya.

```
l:: binomial(5,2); // nilai C(5,2)
```

10

```
l:: binomial(m,4); // C(m,4)=m!/(4!(m-4)!)
```

$$\frac{(m-3)(m-2)(m-1)m}{24}$$

```
l:: trigexpand(cos(x+y)); // rumus cos(x+y)=cos(x) cos(y)-sin(x)sin(y)
```

$$\cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

```
l:: trigexpand(sin(x+y));
```

$$\cos(x) \sin(y) + \sin(x) \cos(y)$$

```
l:: trigsimp(((1-sin(x)^2)*cos(x))/cos(x)^2+tan(x)*sec(x)^2)//menyederhanakan fungsitrigonometri
```

$$\frac{\sin^4(x) + \cos^4(x)}{\cos^3(x)}$$

Untuk menyimpan ekspresi simbolik ke dalam suatu variabel digunakan tanda "=".

$$\text{p1} = (x^3 + 1)/(x + 1)$$

$$\frac{x^3 + 1}{x + 1}$$

`ratsimp(p1)`

$$x^2 - x + 1$$

Untuk mensubstitusikan suatu nilai ke dalam variabel dapat digunakan perintah "with".

$$\text{p1 with x=3} // (3^3 + 1)/(3 + 1)$$

7

`p1 with x=a+b, ratsimp(`

$$\frac{(b + a)^3 + 1}{b + a + 1}$$

$$b^2 + (2a - 1)b + a^2 - a + 1$$

`diff(p1,x) // turunan p1 terhadap x`

$$\frac{3x^2}{x+1} - \frac{x^3 + 1}{(x+1)^2}$$

`integrate(p1,x) // integral p1 terhadap x`

$$\frac{2x^3 - 3x^2 + 6x}{6}$$

11 Tampilan Matematika Simbolik dengan LaTeX

Anda dapat menampilkan hasil perhitunagn simbolik secara lebih bagus menggunakan LaTeX. Untuk melakukan hal ini, tambahkan tanda dolar (\$) di depan dan pada setiap perintah Maxima.

Perhatikan, hal ini hanya dapat menghasilkan tampilan yang diinginkan apabila komputer Anda sudah terpasang software LaTeX.

```

i(a+b)^2

(b+a)^2
iexpand((a+b)^2),factor(x^2+5*x+6)

b^2+2,a,b+a^2
(x+2),(x+3)
i solve(a*x^2+b*x+c,x)/rumusabc
\left[ x = \frac{-\sqrt{b^2-4,a,c}-b}{2,a}, x = \frac{\sqrt{b^2-4,a,c}-b}{2,a} \right]
i(a^2-b^2)/(a+b),ratsimp(
\frac{a^2-b^2}{b+a}
a-b

# Selamat Belajar dan Berlatih!
Baik, itulah sekilas pengantar penggunaan software EMT. Masih banyak
kemampuan EMT yang akan Anda pelajari dan praktikkan.
i//TENTUKAN NILAI DARI TAN
i tan(0°)
0
i tan(30°)
0.57735026919
i tan(60°)
1.73205080757
i tan(90°)
1.63312393532e+16
i//Menghitung luas lingkaran yang berjari jari 7
i r=7; pi*r^2
153.938040026

```