Contrato de API para la app CareCar

Agencia360 · TEC-1 · versión 1.1.0

Estado: para revisión y aceptación de CareCar (Jael) antes de construir contra él. Este PDF es la versión legible del archivo `agencia360-api-app-v1.yaml`; si hay diferencias, manda el YAML.

Convenciones

- Todas las rutas van bajo `/api/v1/app`.
- Requieren token JWT en el encabezado `Authorization: Bearer <token>`, excepto login, refrescar, cerrar sesión, recuperar y restablecer contraseña.
- El cliente solo puede ver y modificar sus propios datos; un recurso ajeno responde 404.
- Si la agencia desactiva la cuenta, toda ruta protegida responde 403 con `codigo: CUENTA_DESACTIVADA`, aunque el token siga vigente.
- Sesión: el `accessToken` vive `expiresIn` segundos; el `refreshToken` es de un solo uso y vence a los 30 días. Ante un 401 la app refresca una vez y, si falla, vuelve al login.
- Fechas en ISO 8601 (`2026-10-20`); horas en `HH:mm`. Son hora local de la agencia, sin zona: la app las muestra sin convertirlas.
- Las listas que crecen se paginan con `pagina` (desde 0) y `tamano` (20 por omisión, máximo 50).
- Errores con el formato `ApiError` que ya usa el backend. El `message` está escrito para el usuario en 401, 403, 404, 409 y 429; en 400 y 5xx la app muestra un texto propio. Cuando viene `codigo`, la app decide por él.
- Versionado semántico: una versión menor solo agrega campos o rutas opcionales; un cambio incompatible va en `/api/v2/app`. Todo cambio entra por PR con CareCar como revisora.
- Fuentes: Product Backlog V2 y respuestas del PO del 9 de octubre de 2026.

Resumen de rutas

Método	Ruta	Qué hace	Token
POST	`/auth/login`	Iniciar sesión con la cuenta que entregó la agencia	No
POST	`/auth/refrescar`	Obtener un token nuevo con el refresh token	No
POST	`/auth/cerrar-sesion`	Cerrar la sesión y revocar el refresh token	No
POST	`/auth/cambiar-contrasena`	Cambiar la contraseña (obligatorio en el primer ingreso)	Sí
POST	`/auth/recuperar-contrasena`	Solicitar un código de recuperación por correo	No

Método	Ruta	Qué hace	Token
POST	`/auth/restablecer-contrasena`	Definir nueva contraseña con el código de recuperación	No
GET	`/perfil`	Datos del cliente que inició sesión	Sí
GET	`/vehiculos`	Listar los vehículos del cliente	Sí
GET	`/vehiculos/{vehiculoId}/manuales`	Manuales y fichas técnicas del modelo y año del vehículo	Sí
GET	`/vehiculos/{vehiculoId}/servicios`	Historial de servicios del vehículo	Sí
GET	`/servicios/{servicioId}/ticket`	Descargar el ticket de una orden de servicio	Sí
GET	`/agenda/disponibilidad`	Horarios con cupo para agendar	Sí
GET	`/citas`	Listar las citas del cliente	Sí
POST	`/citas`	Agendar una cita de servicio	Sí
POST	`/citas/{citaId}/cancelar`	Cancelar una cita	Sí
GET	`/catalogo`	Modelos actuales del catálogo	Sí

Acceso

Historias: APP-2.1, APP-2.2 y APP-2.3

`POST` `/auth/login`

Iniciar sesión con la cuenta que entregó la agencia

No existe registro público (APP-2.1). El cliente entra con su correo.
Si la cuenta tiene contraseña temporal, `debeCambiarContrasena` llega en `true` y la app debe forzar el cambio (APP-2.3).

Después de 5 intentos fallidos seguidos con el mismo correo, el login se bloquea 15 minutos y responde 429. La cuenta desactivada solo se informa (403) cuando la contraseña es correcta; si no, responde 401 como cualquier credencial inválida.

Requiere token: No

Cuerpo de la petición (LoginRequest)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`correo`	string (email)	Sí	Se ignoran mayúsculas y espacios al inicio y al final
`contrasena`	string (password)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Sesión iniciada	LoginResponse
400	Datos de entrada inválidos (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema
401	Correo o contraseña incorrectos (`codigo` CREDENCIALES_INVALIDAS)	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema
429	Demasiados intentos seguidos (`codigo` DEMASIADOS_INTENTOS)	Problema

`POST` `/auth/refrescar`

Obtener un token nuevo con el refresh token

Cada refresh token se usa una sola vez: la respuesta trae un par nuevo y el anterior queda revocado. La app guarda siempre el último. El refresh token vence a los 30 días.

Requiere token: No

Cuerpo de la petición (RefreshTokenRequest)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`refreshToken`	string	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Tokens nuevos	LoginResponse
401	Refresh token inválido, usado, revocado o vencido. La app vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema

`POST` `/auth/cerrar-sesion`

Cerrar la sesión y revocar el refresh token

No pide el access token, para que funcione aunque ya haya vencido. El access token sigue siendo válido hasta su vencimiento (`expiresIn`); la app lo descarta. Responde 204 aunque el refresh token ya no sea válido.

Requiere token: No

Cuerpo de la petición (RefreshTokenRequest)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`refreshToken`	string	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
204	Sesión cerrada	—

`POST` `/auth/cambiar-contrasena`

Cambiar la contraseña (obligatorio en el primer ingreso)

APP-2.3 · Sprint 2. La contraseña nueva debe cumplir las reglas de `CambiarContrasenaRequest` y ser distinta de la actual.

Requiere token: Sí

Cuerpo de la petición (CambiarContrasenaRequest)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`contrasenaActual`	string (password)	Sí	
`contrasenaNueva`	string (password)	Sí	Al menos una letra y un número; distinta de la actual

Respuestas

Código	Significado	Contenido
204	Contraseña actualizada	—
400	Datos de entrada inválidos (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema

`POST` `/auth/recuperar-contrasena`

Solicitar un código de recuperación por correo

APP-2.3 · Sprint 2. Envía al correo un código de 6 dígitos que vence a los 15 minutos y sirve una sola vez. Pedir uno nuevo invalida el anterior. Responde 202 aunque el correo no exista, para no revelar qué cuentas hay.

Requiere token: No

Cuerpo de la petición

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`correo`	string (email)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
202	Solicitud recibida	—
400	Datos de entrada inválidos (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema
429	Demasiados intentos seguidos (`codigo` DEMASIADOS_INTENTOS)	Problema

`POST` `/auth/restablecer-contrasena`

Definir nueva contraseña con el código de recuperación

APP-2.3 · Sprint 2. El código admite 5 intentos; después hay que pedir otro.

Requiere token: No

Cuerpo de la petición (RestablecerContrasenaRequest)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`correo`	string (email)	Sí	
`codigo`	string	Sí	Código de 6 dígitos que llegó al correo
`contrasenaNueva`	string (password)	Sí	Al menos una letra y un número

Respuestas

Código	Significado	Contenido
204	Contraseña restablecida	—
400	Código inválido, usado o vencido (`codigo` CODIGO_INVALIDO), o contraseña que no cumple las reglas (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema

`GET` `/perfil`

Datos del cliente que inició sesión

APP-2.2 · Solo lectura; la edición del perfil se define en APP-2.2.

Requiere token: Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Datos del cliente	Perfil
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema

Vehículos

Historias: APP-3.1 y ADM-1

`GET` `/vehiculos`
Listar los vehículos del cliente

APP-3.1 · En el MVP solo el listado. Un cliente puede tener varios vehículos.

Requiere token: Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Vehículos asignados al cliente	lista de Vehiculo
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema

`GET` `/vehiculos/{vehiculoId}/manuales`
Manuales y fichas técnicas del modelo y año del vehículo

ADM-1 · Fuera del MVP; la respuesta puede venir vacía mientras no se carguen manuales.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
`vehiculoId`	ruta	integer	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Manuales disponibles	lista de Manual
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema

Servicios y tickets

Historias: APP-3.2 y ERP-3.1

`GET` `/vehiculos/{vehiculoId}/servicios`
Historial de servicios del vehículo

APP-3.2 · Orden cronológico, el más reciente primero. Paginado.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
`vehiculoId`	ruta	integer	Sí
`pagina`	consulta	integer	No
`tamano`	consulta	integer	No

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Órdenes de servicio del vehículo	PaginaServicios
400	Datos de entrada inválidos (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema

`GET` `/servicios/{servicioId}/ticket`

Descargar el ticket de una orden de servicio

El ticket es un documento que genera la orden de servicio (decisión del 9 de octubre). Se descarga con el mismo token Bearer; el PDF viene en el cuerpo de la respuesta.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
`servicioId`	ruta	integer	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Ticket en PDF	PDF
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema

Agenda

Historias: APP-3.3 y ERP-3.3

`GET` `/agenda/disponibilidad`

Horarios con cupo para agendar

APP-3.3 · ERP-3.3. Solo devuelve franjas con cupo mayor a cero.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
desde	consulta	string (date)	Sí
hasta	consulta	string (date)	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Franjas disponibles por fecha	lista de Disponibilidad
400	Datos de entrada inválidos (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema

`GET` `/citas`

Listar las citas del cliente

Ordenadas por fecha y hora de inicio. Los filtros son opcionales y se combinan. Próximas: `estado=CONFIRMADA&desde=<hoy>`. Pasadas: `hasta=<ayer>`.

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
`estado`	consulta	EstadoCita	No
`desde`	consulta	string (date)	No
`hasta`	consulta	string (date)	No
`pagina`	consulta	integer	No
`tamano`	consulta	integer	No

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Citas del cliente	PaginaCitas
400	Datos de entrada inválidos (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema

`POST` `/citas`

Agendar una cita de servicio

APP-3.3 · La cita descuenta capacidad de la franja y no se puede reservar dos veces.

Requiere token: Sí

Cuerpo de la petición (NuevaCita)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`vehiculoId`	integer	Sí	
`franjaId`	integer	Sí	
`fecha`	string (date)	Sí	

Respuestas

Código	Significado	Contenido
201	Cita confirmada	Cita
400	Datos de entrada inválidos (`codigo` DATOS_INVALIDOS)	Problema
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema
409	La franja ya no tiene cupo (`codigo` FRANJA_SIN_CUPO)	Problema

`POST` `/citas/{citaId}/cancelar`

Cancelar una cita

APP-3.3 · El cliente puede cancelar hasta X horas antes. **El valor de X está pendiente del PO.**

Requiere token: Sí

Parámetros

Nombre	Dónde	Tipo	Obligatorio
`citaId`	ruta	integer	Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Cita cancelada	Cita
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema
404	No existe o no pertenece al cliente	Problema
409	Fuera del plazo de cancelación (`codigo` FUERA_DE_PLAZO) o la cita ya no está confirmada (`codigo` CITA_NO_CANCELABLE)	Problema

Catálogo

Historias: APP-4.1 (fuera del MVP; incluido porque TEC-1 lo pide en el contrato)

`GET` `/catalogo`

Modelos actuales del catálogo

Lista aparte del inventario que solo muestra los modelos actuales (decisión del 9 de octubre).

Requiere token: Sí

Respuestas

Código	Significado	Contenido
200	Modelos activos	lista de ModeloCatalogo
401	Sin token, token inválido o vencido. La app intenta `/auth/refrescar` una vez y, si falla, vuelve al login.	Problema
403	La agencia desactivó la cuenta (CRM-1.3), `codigo` CUENTA_DESACTIVADA. La app cierra la sesión y muestra el `message`.	Problema

Modelos de datos

Estructura de los objetos que envían y reciben las rutas.

LoginRequest

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`correo`	string (email)	Sí	Se ignoran mayúsculas y espacios al inicio y al final
`contrasena`	string (password)	Sí	

LoginResponse

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
accessToken	string	Sí	
expiresIn	integer	Sí	Segundos de vida del accessToken. Es configurable; la app usa el valor recibido. Ej.: 3600
refreshToken	string	Sí	Un solo uso; vence a los 30 días
debeCambiarContrasena	boolean	Sí	true si la contraseña es temporal (APP-2.3)

RefreshTokenRequest

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
refreshToken	string	Sí	

CambiarContrasenaRequest

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
contrasenaActual	string (password)	Sí	
contrasenaNueva	string (password)	Sí	Al menos una letra y un número; distinta de la actual

RestablecerContrasenaRequest

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
correo	string (email)	Sí	
codigo	string	Sí	Código de 6 dígitos que llegó al correo
contrasenaNueva	string (password)	Sí	Al menos una letra y un número

Perfil

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
id	integer	Sí	
nombre	string	Sí	
correo	string (email)	Sí	

Vehiculo

Vehículo del cliente (expediente, ERP-3.0)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`vin`	string	Sí	
`modelo`	string	Sí	
`anio`	integer	Sí	
`placas`	string	No	Puede venir vacío.
`kilometraje`	integer	No	Puede venir vacío.

Manual

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`modelo`	string	Sí	
`anio`	integer	Sí	
`url`	string	Sí	URL temporal firmada para descargar el PDF, sin token. Vence a los 15 minutos; si venció, la app vuelve a pedir la lista.

Servicio

Orden de servicio vista por el cliente (ERP-3.1)

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`fecha`	string (date)	Sí	
`estatus`	string	Sí	Valores pendientes de definir en ERP-3.1
`total`	number	Sí	Mano de obra más refacciones

PaginaServicios

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`contenido`	lista de Servicio	Sí	
`pagina`	integer	Sí	
`tamano`	integer	Sí	
`totalElementos`	integer	Sí	
`totalPaginas`	integer	Sí	

Disponibilidad

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`fecha`	string (date)	Sí	
`franjaId`	integer	Sí	
`horaInicio`	string	Sí	Ej.: 09:00
`horaFin`	string	Sí	Ej.: 10:00
`cupoDisponible`	integer	Sí	Mínimo 1.

NuevaCita

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`vehiculoId`	integer	Sí	
`franjaId`	integer	Sí	
`fecha`	string (date)	Sí	

EstadoCita

Valores: `CONFIRMADA`, `ATENDIDA`, `NO_ASISTIO`, `CANCELADA`

Cita

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`vehiculoId`	integer	Sí	
`franjaId`	integer	Sí	
`fecha`	string (date)	Sí	
`horaInicio`	string	Sí	
`horaFin`	string	Sí	
`estado`	EstadoCita	Sí	

PaginaCitas

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`contenido`	lista de Cita	Sí	
`pagina`	integer	Sí	
`tamano`	integer	Sí	
`totalElementos`	integer	Sí	
`totalPaginas`	integer	Sí	

ModeloCatalogo

Atributos adicionales (versiones, precio, imágenes) pendientes de definir en APP-4.1

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`id`	integer	Sí	
`modelo`	string	Sí	

Problema

Formato de error del backend (ApiError en shared/exception).

Campo	Tipo	Obligatorio	Notas
`timestamp`	string	Sí	En UTC
`status`	integer	Sí	Ej.: 409
`error`	string	Sí	Ej.: Conflict
`message`	string	Sí	Ej.: La franja ya no tiene cupo
`codigo`	string: CREDENCIALES_INVALIDAS, CUENTA_DESACTIVADA, DEMASIADOS_INTENTOS, CODIGO_INVALIDO, DATOS_INVALIDOS, FRANJA_SIN_CUPO, FUERA_DE_PLAZO, CITA_NO_CANCELABLE	No	Causa del error, para que la app decida sin leer el texto. Puede no venir. Puede venir vacío. Ej.: FRANJA_SIN_CUPO
`path`	string	Sí	Ej.: /api/v1/app/citas

Pendientes del contrato

Tema	Qué falta	Quién decide
Cancelación de citas	Con cuántas horas de anticipación puede cancelar el cliente (APP-3.3)	PO
Catálogo	Datos que muestra además del modelo: versiones, precio, imágenes (APP-4.1)	PO
Estatus de la orden de servicio	Valores del campo estatus en Servicio (ERP-3.1)	PO
Ambientes	URL base de pruebas y producción; dependen de los servicios de Azure	Equipo