Operaciones CRUD

CRUD representa las cuatro operaciones básicas que se pueden realizar sobre los datos de una base de datos:

- Create: crear o insertar registros.
- Read: consultar registros.
- Update: modificar registros.
- Delete: eliminar registros.

Create

Permite agregar nuevos registros a las tablas.

Ejemplo: registrar un nuevo socio.

```SQL
INSERT INTO socios
(nombre, apellido, telefono,
fecha_nacimiento)
VALUES
('Juan', 'Perez', '1122334455',
'1998-03-15');
```

Read – Consultar registros

Permite obtener información almacenada en las tablas.

Ejemplo: consultar todos los socios.

```SQL
SELECT * FROM socios;
```

Ejemplo: consultar un socio específico.

```sql
SELECT *
FROM socios
WHERE id_socio = 1;
```

Ejemplo: consultar las inscripciones mostrando el nombre del socio y la actividad.

```sql
SELECT
    s.nombre,
    s.apellido,
    a.nombre AS actividad,
    i.fecha_inscripcion
FROM inscripciones i
JOIN socios s
    ON i.id_socio = s.id_socio
JOIN actividades a
    ON i.id_actividad = a.id_actividad;
```

Update – Modificar registros

Permite actualizar información existente.

Ejemplo: modificar el teléfono de un socio.

```sql
UPDATE socios
SET telefono = '1199887766'
WHERE id_socio = 1;
```

Ejemplo: modificar la capacidad de una actividad.

```sql
UPDATE actividades
SET capacidad = 25
WHERE id_actividad = 2;
```

Delete – Eliminar registros

Permite eliminar registros de las tablas.

Ejemplo: eliminar una inscripción.

```sql
DELETE FROM inscripciones
WHERE id_inscripcion = 4;
```

Ejemplo: eliminar un pago.

```sql
DELETE FROM pagos
WHERE id_pago = 3;
```