

# Aufgabe 1

## „Superstar“- Dokumentation

### 37. Bundeswettbewerb Informatik 2018/19 - 1. Runde

Sebastian Baron, Simon Fiebich, Lukas Rost

Team-ID: 00036


26. November 2018

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Lösungsidee</b>	<b>1</b>
1.1	Anzahl der Anfragen . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Umsetzung</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Beispiele</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Quellcode</b>	<b>4</b>

# 1 Lösungsidee

Zunächst bietet es sich an, die Eingabe in einen Graphen umzuwandeln. Die Knoten entsprechen dabei den TeeniGram-Mitgliedern. Eine gerichtete Kante verläuft von einem Knoten  $x$  zu einem Knoten  $y$  genau dann, wenn  $x$   $y$  im TeeniGram-Netzwerk folgt. Für das in der Aufgabenstellung gegebene Beispiel ergibt sich folgender Graph (Namen abgekürzt):



Mithilfe dieses Graphen kann nun ein Superstar gefunden werden. Dafür verwendet man eine modifizierte Version der Tiefensuche. Dazu wählt man einen beliebigen Knoten (z.B. den ersten) als Startpunkt *start* aus. Man setzt außerdem die Existenz einer Funktion *hasEdge*( $x, y$ ) voraus, die angibt, ob es eine an  $x$  beginnende und an  $y$  endende Kante gibt. Diese Funktion stellt die einzige Zugriffsmöglichkeit auf die Kanten dar, während die Knoten vorher bekannt sind. Außerdem muss eine Liste *visited* vorhanden sein, die die schon besuchten Knoten angibt und am Anfang leer ist.

Dann ruft man folgenden Algorithmus mit den Parametern *start* und *null* auf:

```

function MODIFIEDDFS(start,parent)
  Füge start zu visited hinzu
  next  $\leftarrow$  erster noch nicht besuchter Knoten, für den HASEDGE(start,next) gilt
  if next existiert then
    return MODIFIEDDFS(next,start)      ▷ rekursiv zum nächsten Knoten absteigen
  else                                     ▷ start möglicherweise Superstar
    for all Knoten u in visited do          ▷ keine Kanten zu besuchten Knoten existieren
      if HASEDGE(start,u) then
        return kein Superstar
      end if
    end for
    for all Knoten k (ohne start und parent) do      ▷ alle k haben Kante zu start
      if not HASEDGE(k,start) then
        return kein Superstar
      end if
    end for
    return start                                     ▷ start ist Superstar
  end if
end function
  
```

Dieser Algorithmus steigt sozusagen immer weiter über die erste ausgehende Kante des aktuellen Knotens zum nächsten Knoten hinab. Dabei vermeidet er Kanten, die zu schon besuchten Knoten führen. Hat der aktuelle Knoten keine ausgehenden Kanten (unabhängig davon, ob diese zu schon besuchten Knoten führen), könnte dieser Knoten (und nur dieser Knoten) ein Superstar sein.

Andere Knoten kommen dafür nicht in Frage, da ihnen dann auch der aktuelle Knoten folgen müsste. Dies tut er jedoch nicht, da er keine ausgehenden Kanten hat. Nun muss man den aktuellen Knoten nur noch darauf überprüfen, ob alle anderen Knoten ihm folgen (bzw. er von allen Knoten eine eingehende Kante besitzt). Ist auch dies der Fall, handelt es sich beim aktuellen Knoten tatsächlich um einen *Superstar*.

## 1.1 Anzahl der Anfragen

Die Anzahl der gestellten Anfragen kann als ungefähr äquivalent bzw. proportional zur Laufzeit betrachtet werden. Somit handelt es sich hier zugleich um eine Laufzeitbetrachtung.

## Literatur

- [1] Wikipedia-Artikel zur Tiefensuche, <https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefensuche>
- [2] Steven S. Skiena: The Algorithm Design Manual, ISBN 978-1-84800-069-8, Kapitel 5 beschäftigt sich u.a. mit Tiefensuche.

## 2 Umsetzung

Das Programm wurde in Java geschrieben und mit Java 10 kompiliert. Die im Unterordner `out/artifacts` bereitstehende `.jar`-Datei lässt sich mit einer Java-Version größer oder gleich 10 ausführen. Bei Neukompilierung läuft das Programm aber auch ab Java 8. Bei der `jar`-Datei handelt es sich um ein Konsolenprogramm.

Das Programm besteht aus vier Klassen.

- **Main.** Diese Klasse ist die Hauptklasse, die alle anderen Klassen aufruft.
- **SuperstarHelper.** Diese Klasse übernimmt Eingabe und Ausgabe.
- **Graph.** Diese Klasse implementiert den abstrakten Datentyp Graph und beherbergt den eigentlichen Algorithmus.
- **Vertex.** Diese Klasse repräsentiert einen Knoten mitsamt Inhalt und Adjazenzliste.

Zunächst wird beim Aufruf des Programms die `main`-Methode der Klasse `Main` aufgerufen. Diese erzeugt einen `SuperstarHelper` und führt dessen Methoden in der richtigen Reihenfolge aus.

Der `SuperstarHelper` erfragt zunächst mithilfe eines grafischen `JFileChooser`-Dialogs die Eingabedatei. Anschließend wird diese durch einen `BufferedReader` eingelesen. Zunächst wird eine Liste der Knoten erstellt. Gleichzeitig wird eine `HashMap` erstellt, die beim Hinzufügen der Kanten eine einfache Zuordnung von Name zu Knoten ermöglicht. Aus den Knoten wird nun ein `Graph`-Objekt erzeugt. Anschließend wird dessen `modifiedDFS()`-Methode aufgerufen und auf Grundlage dieses Algorithmus eine Ausgabe generiert.

Die `Graph`-Klasse repräsentiert einen Graphen und behrebt gleichzeitig den eigentlichen Algorithmus. Sie enthält eine Knotenliste, eine Liste der besuchten Knoten, einen Verweis auf den Startknoten sowie einen Anfragezähler. Wichtig ist hier die Methode `hasEdge()`, die eine Anfrage durchführt und dabei den Anfragezähler inkrementiert. Die Methode `modifiedDFS()` enthält den Hauptalgorithmus, wie er unter „Lösungsidee“ vorgestellt wurde.

Schließlich gibt es noch die `Vertex`-Klasse, die einen Knoten darstellt. Sie enthält eine Adjazenzliste sowie Funktionen zum Hinzufügen zu dieser und Auslesen dieser. Außerdem

ist ein Feld für den Inhalt, in diesem Fall also den Namen des Mitglieds, vorhanden. Die `equals()`-Methode wurde ebenfalls implementiert, da der Algorithmus sie häufig benutzt.

### 3 Beispiele

---

Ausgabe für Beispiel 1

---

- ```
1 Superstar ist Justin.  
2 Anzahl der Anfragen: 4
```
- 

---

Ausgabe für Beispiel 2

---

- ```
1 Superstar ist Dijkstra.  
2 Anzahl der Anfragen: 9
```
- 

---

Ausgabe für Beispiel 3

---

- ```
1 Es gibt keinen Superstar.  
2 Anzahl der Anfragen: 8
```
- 

---

Ausgabe für Beispiel 4

---

- ```
1 Superstar ist Folke.  
2 Anzahl der Anfragen: 211
```
- 

---

Eigenes Beispiel 5 (ebsp\_superstar5.txt)

---

- ```
1 Neville Ron Hermine Harry  
2 Neville Ron  
3 Ron Hermine  
4 Hermine Harry  
5 Ron Harry  
6 Neville Harry  
7 Harry Neville  
8 Harry Ron
```
- 

---

Ausgabe für eigenes Beispiel 5

---

- ```
1 Es gibt keinen Superstar.  
2 Anzahl der Anfragen: 4
```
- 

Das eigene Beispiel Nr. 5, für welches ich Figuren einer bekannten Fantasy-Buchreihe benutzt habe, testet einen bestimmten Sonderfall. Testet man nämlich nicht, ob vom aktuellen Knoten aus auch keine Kanten zu bereits besuchten Knoten existieren<sup>1</sup>, kann bei diesem Knoten ein falsches Ergebnis ausgegeben werden. Startet man nämlich bei *Neville*, bewegt sich dann zu *Ron* und über *Hermine* zu *Harry*, gibt es keinen noch nicht besuchten Knoten mehr, den man von *Harry* aus erreichen kann. Alle anderen Knoten folgen *Harry*, also könnte er theoretisch der Superstar sein. Dies ist er jedoch nicht, da er *Ron* und *Neville* folgt und somit nicht alle Kriterien erfüllt. Dies wird nur durch den genannten Test entdeckt.

---

<sup>1</sup>siehe Kommentar „keine Kanten zu besuchten Knoten existieren“ im Pseudocode

## 4 Quellcode

```
1 package de.lukasrost.bwinf2019.superstar;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Arrays;
5
6 class Graph {
7     private ArrayList<Vertex> vertices = new ArrayList<>(); //Knotenliste
8     private ArrayList<Vertex> visited = new ArrayList<>(); //besuchte Knoten
9     private Vertex current; //Startknoten
10    private int anfrageCounter = 0;
11
12    Graph(Vertex... nodes1){
13        vertices.addAll(Arrays.asList(nodes1));
14        current = vertices.get(0);
15    }
16
17    int getAnfrageCounter() {
18        return anfrageCounter;
19    }
20
21    private boolean hasEdge(Vertex start, Vertex end){ //Anfragemethode als
22        ↪ einziger Zugriff auf Adjazenzliste
23        anfrageCounter++;
24        return start.getAdjacency().contains(end);
25    }
26
27    String modifiedDFS(){
28        return modifiedDFS(current,null);
29    }
30
31    private String modifiedDFS(Vertex start, Vertex parent){
32        visited.add(start);
33        Vertex next = null;
34
35        for (Vertex vertex : vertices) { //Knoten zum rekursiven Abstieg
36            ↪ bestimmen
37            if (!vertex.equals(start) && !visited.contains(vertex) &&
38                ↪ hasEdge(start,vertex)){
39                next = vertex;
40                break;
41            }
42        }
43
44        if (next != null){ //Rekursion
45            return modifiedDFS(next,start);
46        } else {
47            for (Vertex vis: visited){ //start auf Abwesenheit von Kanten zu
48                ↪ besuchten Knoten überprüfen
49                if (!vis.equals(start) && hasEdge(start,vis)){
50                    return "";
51                }
52            }
53        }
54    }
55 }
```

```

48     }
49     for (Vertex vertex : vertices){ //Vorhandensein von eingehenden
    ↪ Kanten von allen Knoten
50         if (!vertex.equals(start) && !vertex.equals(parent) &&
    ↪ !hasEdge(vertex,start)){
51             return "";
52         }
53     }
54     return start.getContent(); //Superstar gefunden
55 }
56 }
57 }

```

Quellcode 1: Implementierung des ADT Graph: Graph.java

```

1  package de.lukasrost.bwinf2019.superstar;
2
3  import javax.swing.*;
4  import java.io.BufferedReader;
5  import java.io.File;
6  import java.io.FileReader;
7  import java.io.IOException;
8  import java.util.ArrayList;
9  import java.util.HashMap;
10
11  class SuperstarHelper {
12      private File inputFile;
13      private ArrayList<Vertex> vertices = new ArrayList<>();
14      private HashMap<String,Vertex> nameToVertex = new HashMap<>();
15      private Graph graph;
16      private String superStar;
17
18      void showFileSelectionWindow(){
19          //Benutzerauswahl der einzulesenden Datei und Umwandlung in ein
    ↪ File-Objekt
20          JFileChooser chooser = new JFileChooser();
21          File file = null;
22          int rueckgabeWert = chooser.showOpenDialog(null);
23          if (rueckgabeWert == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
24              file = chooser.getSelectedFile();
25          } else {
26              System.exit(0);
27          }
28          inputFile = file;
29      }
30
31      void readToGraph(){ //Einlesen der Eingabedatei
32          try (BufferedReader br = new BufferedReader(new
    ↪ FileReader(inputFile)))
33          {
34              boolean first = true;
35              for (String line; (line = br.readLine()) != null;){
36                  {

```

```
37         if (first){ //erste Zeile: Knoten
38             first = false;
39             for (String name : line.split(" ")){
40                 Vertex v = new Vertex(name);
41                 vertices.add(v);
42                 nameToVertex.put(name,v);
43             }
44         } else { //andere Zeilen: Kanten
45             String[] edge = line.split(" ");
46             nameToVertex.get(edge[0]).
47                 ↪ addAllToAdjacency(nameToVertex.get(edge[1]));
48         }
49     } catch (IOException e) {
50         e.printStackTrace();
51     }
52     graph = new Graph(vertices.toArray(new Vertex[0]));
53 }
54
55 void generateSolution(){ //Tiefensuche durchführen
56     superStar = graph.modifiedDFS();
57 }
58
59 String getOutput(){ //Ausgabe auf die Konsole
60     if (!"".equals(superStar)){
61         return "Superstar ist " + superStar + ".\nAnzahl der Anfragen: " +
62             ↪ graph.getAnfrageCounter();
63     } else {
64         return "Es gibt keinen Superstar.\nAnzahl der Anfragen: " +
65             ↪ graph.getAnfrageCounter();
66     }
67 }
```

Quellcode 2: Ein- und Ausgabe: SuperstarHelper.java