Liste des annexes

A	Raspberry Pi 4 CPU info	I
В	CMake principal	II
C	Valeurs constantes des MDCT	III
D	Algorithmes de référence D.1 MDCT de référence en floating point	
E	Génération d'un signal sinusoïdal E.1 Génération d'un signal sinusoïdal en floating point E.2 Génération d'un signal sinusoïdal en fixed point	
F	Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de FFTW3F.1HeaderF.2ConstructeurF.3DestructeurF.4Fonction MDCT	. VI . VII
G	Validation de la MDCT FFTW3 en float 32G.1 Code sourceG.2 Compilation	
Н	Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de Ne10 en floating pointH.1 HeaderH.2 ConstructeurH.3 DestructeurH.4 Fonction MDCT	. XI . XII
I	Mesure des performances des FFT de Ne10 I.1 Code source	
J	Mesure des performances des FFT de FFTW3J.1Code sourceJ.2Compilation	
K	Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de Ne10 en fixed point K.1 Header K.2 Constructeur K.3 Destructeur K.4 Fonction MDCT	. XX . XXI

L	Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de Ne10 en fixed point avec optimisation	s NEON XXIII
	L.1 Header	XXIII
	L.2 Constructeur	XXIII
	L.3 Destructeur	XXIV
	L.4 Fonction MDCT	XXIV
M	1 Validation des spectres de fréquences produits par les MDCT	XXVIII
	M.1 Code source	XXVIII
	M.2 Compilation	XXXII
N	Mesure des performances des MDCT <i>Ne10</i> et MDCT de référence	XXXIII
	N.1 Code source	XXXIII
	N.2 Compilation	XXXV
o	Mesure des performances de la MDCT FFTW3 en float 32	XXXVII
	O.1 Code source	XXXVII
	O.2 Compilation	$\dots \dots XXXVIII$

A Raspberry Pi 4 CPU info

Informations sur les CPU du Raspberry Pi 4 contenues dans le fichier /proc/cpuinfo.

```
$ cat /proc/cpuinfo
processor
               : ARMv7 Processor rev 3 (v71)
model name
BogoMIPS
               : 108.00
               : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae
Features
evtstrm crc32
CPU implementer: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant
               : 0 x 0
CPU part
               : 0xd08
CPU revision
               : 3
processor
               : 1
               : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
model name
BogoMIPS
               : 108.00
Features
               : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae
evtstrm crc32
CPU implementer: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part
               : 0xd08
CPU revision
               : 3
processor
model name
               : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS
               : 108.00
               : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae
Features
 evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part
               : 0xd08
CPU revision
               : 3
processor
model name
               : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
BogoMIPS
               : 108.00
Features
                : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae
evtstrm crc32
CPU implementer: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part
                : 0 \times d08
CPU revision
               : 3
Hardware
               : BCM2711
Revision
               : b03112
               : 1000000022221a34
Serial
Model
               : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
```

B CMake principal

Fichier CMake principal placé à la racine du projet. Il permet de compiler :

- le projet *audio_encoding* contenant les différentes MDCT et leurs tests : les commandes CMake de ce sous-projet sont présentées dans les annexes suivantes sous le code qu'elles permettent de compiler ;
- la librairie *Ne10* : les variables suivantes sont initialisées conformément aux recommendations de la documentation pour la compilation de la librairie :
 - NE10_LINUX_TARGET_ARCH est initialisée à armv7 (l'architecture du Raspberry Pi 4);
 - GNULINUX_PLATFORM est initialisée à ON;
 - BUILD_DEBUG est initialisée à ON si le projet est compilé en mode debug.

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

set(NE10_LINUX_TARGET_ARCH armv7)
set(GNULINUX_PLATFORM ON)
if (CMAKE_BUILD_TYPE STREQUAL "DEBUG")
    set(BUILD_DEBUG ON)
endif (CMAKE_BUILD_TYPE STREQUAL "DEBUG")

add_subdirectory(audio_encoding)
add_subdirectory(Ne10)
```

C Valeurs constantes des MDCT

Le fichier mdct_constants.h rassemble les valeurs constantes des MDCT pour une fenêtre d'entrée de 1024 échantillons.

D Algorithmes de référence

D.1 MDCT de référence en floating point

Algorithme de référence basé sur la formule mathématique de la MDCT. Le *template* permet de réaliser les calculs en *float* ou en *double*.

```
#include <cmath>
#include "mdct_constants.h"

template <typename FLOAT>
void ref_float_mdct(FLOAT *time_signal , FLOAT *spectrum)

{
    FLOAT scale = 2.0 / sqrt(MDCT_WINDOW_LEN);
    FLOAT factor1 = 2.0 * M_PI / static_cast <FLOAT>(MDCT_WINDOW_LEN);
    FLOAT factor2 = 0.5 * static_cast <FLOAT>(MDCT_M2);
    for (int k = 0; k < MDCT_M; ++k)

    {
        FLOAT result = 0.0;
        FLOAT factor3 = (k + 0.5) * factor1;
        for (int n = 0; n < MDCT_WINDOW_LEN; ++n)
        {
            result += time_signal[n] * cos((static_cast <FLOAT>(n) + factor2) * factor3);
        }
        spectrum[k] = scale * result;
    }
}
```

D.2 MDCT de référence en fixed point

Algorithme de référence basé sur la formule mathématique de la MDCT. Le spectre est calculé en *double* puis converti en *integer* sur 32 bits en représentation Q15.

E Génération d'un signal sinusoïdal

E.1 Génération d'un signal sinusoïdal en floating point

Code de génération d'un signal sinusoïdal en *float* ou en *double*. Le *template* permet de générer ces deux types de signaux avec le même code.

E.2 Génération d'un signal sinusoïdal en fixed point

La génération du signal sinusoïdal en *integer* fait appel à la génération du signal sinusoïdal en *double* avant de convertir le résultat en *integer* (représentation Q15).

F Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de FFTW3

F.1 Header

Header de la classe mdct_fftw3_f32 : MDCT basée sur la FFT de la librairie FFTW3 en float (32 bits). La classe contient les structures de données fft_in et fft_out, le tableau de facteurs de twiddle utilisé pour le pre- et le post-processing et la configuration de la FFT (fft_plan). L'implémentation des fonctions de ce header est présentée dans les annexes suivantes.

```
#include < fftw3.h>
#include "mdct_constants.h"
class fftw3_mdct_f32
    private:
    fftwf_plan fft_plan;
                              // FFT configuration
    fftwf_complex *fft_in;
                             // FFT input buffer
                             // FFT output buffer
    fftwf_complex * fft_out;
    float twiddle [MDCT_M];
    public:
    fftw3_mdct_f32();
    ~fftw3_mdct_f32();
    void mdct(float *time_signal, float *spectrum);
    void imdct(float *spectrum, float *time_signal);
};
```

F.2 Constructeur

Initialisation de la MDCT dans le constructeur de la classe mdct_fftw3_f32:

- Le tableau de twiddle est initialisé en *float* sur 32 bits;
- La FFT de FFTW3 est initialisée en une dimension (pour l'audio) avec la taille de la FFT réduite à un quart de la taille de la fenêtre d'entrée par le pre-processing et avec l'option FFTW_MEASURE plus lente à l'initialisation mais qui permet d'optimiser le temps d'exécution de la FFT;
- Les tableaux contenant les données d'entrée (fft_in) et de sortie (fft_out) de la FFT sont alloués dynamiquement avec la fonction de FFTW3 et ils sont passés en paramètre à la configuration de la FFT.

```
#include <cmath>

fftw3_mdct_f32::fftw3_mdct_f32()
{
    float alpha = M_PI / (8.f * MDCT_M);
    float omega = M_PI / MDCT_M;
    float scale = sqrt(sqrt(2.f / MDCT_M));

    for (int i = 0; i < MDCT_M2; ++i)
    {
        float x = omega*i + alpha;
        twiddle[2*i] = scale * cos(x);
        twiddle[2*i+1] = scale * sin(x);
    }
}</pre>
```

```
fft_in = (fftwf_complex *) fftwf_malloc(sizeof(fftwf_complex) * MDCT_M2);
fft_out = (fftwf_complex *) fftwf_malloc(sizeof(fftwf_complex) * MDCT_M2);
fft_plan = fftwf_plan_dft_1d(MDCT_M2, fft_in, fft_out, FFTW_FORWARD, FFTW_MEASURE);
}
```

F.3 Destructeur

Destructeur de la classe mdct_fftw3_f32 qui permet de libérer la mémoire allouée aux tableaux d'entrée et de sortie de la FFT et à sa configuration avec les fonctions appropriées fournies par la librairie FFTW3.

```
fftw3_mdct_f32::~fftw3_mdct_f32()
{
    fftwf_destroy_plan(fft_plan);
    fftwf_free(fft_in);
    fftwf_free(fft_out);
}
```

F.4 Fonction MDCT

Implémentation de l'algorithme de MDCT basé sur la FFT de la librairie FFTW3 :

- Initialisation du tableau d'entrée de la FFT : les opérations de *pre-twiddling* permettent de réduire la fenêtre d'entrée de la FFT ;
- Appel de la fonction FFT de *FFTW3*;
- Calcul du spectre de fréquences : les opérations de *post-twiddling* permettent de calculer le spectre à partir des données de sortie de la FFT et des facteurs de *twiddle*.

```
void fftw3_mdct_f32::mdct(float *time_signal, float *spectrum)
    float *cos_tw = twiddle;
    float *sin_tw = cos_tw + 1;
    /* odd/even folding and pre-twiddle */
   float *xr = (float *) fft_in;
    float * xi = xr + 1;
   for (int i = 0; i < MDCT_M2; i += 2)
        float r0 = time_signal[MDCT_M32-1-i] + time_signal[MDCT_M32+i];
        float i0 = time_signal[MDCT_M2+i] - time_signal[MDCT_M2-1-i];
        float c = cos_tw[i];
        float s = sin_tw[i];
        xr[i] = r0 * c + i0 * s;
        xi[i] = i0 * c - r0 * s;
    }
    for(int i = MDCT_M2; i < MDCT_M; i += 2)
        float r0 = time_signal[MDCT_M32-1-i] - time_signal[-MDCT_M2+i];
        float i0 = time_signal[MDCT_M2+i] + time_signal[MDCT_M52-1-i];
```

```
float c = cos_tw[i];
  float s = sin_tw[i];

    xr[i] = r0*c + i0*s;
    xi[i] = i0*c - r0*s;
}

/* complex FFT of size MDCT_M2 */
fftwf_execute(fft_plan);

/* post-twiddle */
    xr = (float *) fft_out;
    xi = xr + 1;

for (int i = 0; i < MDCT_M; i += 2) {
    float r0 = xr[i];
    float i0 = xi[i];
    float s = sin_tw[i];
    spectrum[i] = -r0*c - i0*s;
    spectrum[MDCT_M-1-i] = -r0*s + i0*c;
}
</pre>
```

G Validation de la MDCT FFTW3 en float 32

G.1 Code source

Test de la MDCT basée sur la FFT de FFTW3 en float 32 avec un signal d'entrée sinusoïdal à 440 Hz :

- Génération et affichage d'un signal sinusoïdal à 440 Hz;
- Calcul et affichage du spectre de fréquences de ce signal;
- Opération inverse de la MDCT et affichage du signal temporel calculé à partir du spectre.

Les différentes données sont écrites dans un fichier CSV afin de pouvoir les exploiter sous forme graphique.

```
#include <iomanip >
#include <iostream >
#include <fstream >
#include < cstring >
#include "mdct_constants.h"
#include "fftw3_mdct_f32.h"
#include "sin_wave.h"
    * @brief MDCT algorithm calling the FFT of the fftw3 library
    * Code based on https://www.dsprelated.com/showcode/196.php
    * Change the MDCT_WINDOW_LEN to test the MDCT with other spectrum sizes
int main (void)
    // input time signal (440 Hz)
    float time_in[MDCT_WINDOW_LEN];
    sin_float(time_in, MDCT_WINDOW_LEN, 0.9, 440.0, 0.0, FS);
    // output time signal (generated by the IMDCT)
    float time_out[MDCT_WINDOW_LEN];
    memset(time_out, 0, MDCT_WINDOW_LEN* size of (float));
    // frequency spectrum (generated by the MDCT)
    float spectrum[MDCT_M];
    memset(spectrum, 0, MDCT_M* size of(float));
    // perform the MDCT and IMDCT
    fftw3_mdct_f32 fftw3_mdct;
    fftw3_mdct.mdct(time_in, spectrum);
    fftw3_mdct.imdct(spectrum, time_out);
    // print the results in CSV file
    std::ofstream csv_file;
    csv_file.open("fftw3_mdct_f32.csv");
    csv_file << "time_(ms), signal_in, signal_out, frequency_(Hz), spectrum" << std::endl;
    for (int i = 0; i < MDCT_M; ++i)
        csv_file << i *1000.0/FS << "," << time_in[i] << "," << time_out[i] << "," << (i+1.0)*FS/MDCT_WINDOW_LEN << "," << std::abs(spectrum[i]) << "," << std::endl;
```

```
for (int i = MDCT_M; i < MDCT_WINDOW_LEN; ++i)
{
     csv_file << i*1000.0/(FS) << "," << time_in[i] << "," << time_out[i] << "," << std::endl;
}

csv_file.close();

return 0;
}</pre>
```

G.2 Compilation

Commandes CMake permettant de compiler le code d'exemple.

```
# MDCT using the fftw3 library f32
add_executable(fftw3_mdct_f32 test/validation/fftw3_example.cpp
    src/fftw3_mdct_f32.cpp src/sin_wave.cpp)
target_link_libraries(fftw3_mdct_f32 fftw3f)
```

H Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de Ne10 en floating point

H.1 Header

Header de la classe mdct_ne10_f32_c : MDCT basée sur la FFT de la librairie Ne10 en float (32 bits). La classe contient les structures de données fft_in et fft_out, le tableau de facteurs de twiddle utilisé pour le pre- et le post-processing et la configuration de la FFT (cfg). L'implémentation des fonctions de ce header est présentée dans les annexes suivantes.

H.2 Constructeur

Initialisation de la MDCT dans le constructeur de la classe mdct_ne10_f32_c :

- Le tableau de twiddle est initialisé en *float* sur 32 bits;
- La configuration de la FFT de *Ne10* est initialisée en *complex to complex* en *float 32* avec en paramètre la taille de la fenêtre de la FFT réduite à un quart de la taille de la fenêtre d'entrée.

```
ne10_mdct_f32_c::ne10_mdct_f32_c()
{
    float alpha = M_PI / (8.0 * static_cast < float > (MDCT_M));
    float omega = M_PI / static_cast < float > (MDCT_M);
    float scale = sqrt(sqrt(2.0 / static_cast < float > (MDCT_M)));
    for (int i = 0; i < MDCT_M2; ++i)
    {
        float x = omega * i + alpha;
        twiddle[2*i] = static_cast < float > (scale * cos(x));
        twiddle[2*i+1] = static_cast < float > (scale * sin(x));
    }
    cfg = ne10_fft_alloc_c2c_float32_c(MDCT_M2);
}
```

H.3 Destructeur

Destructeur de la classe mdct_ne10_f32_c qui permet de libérer la mémoire allouée à la configuration de la FFT avec la fonction appropriée de la librairie *Ne10*.

H.4 Fonction MDCT

Implémentation de l'algorithme de MDCT basé sur la FFT de la librairie Ne10 en float 32 et en plain C:

- Initialisation du tableau d'entrée de la FFT : les opérations de *pre-twiddling* permettent de réduire la fenêtre d'entrée de la FFT ;
- Appel de la fonction FFT de *Ne10*;
- Calcul du spectre de fréquences : les opérations de *post-twiddling* permettent de calculer le spectre à partir des données de sortie de la FFT et des facteurs de *twiddle*.

```
void ne10_mdct_f32_c::mdct(float *time_signal, float *spectrum)
    // pre-twiddling
    float *cos_tw = twiddle;
    float *sin_tw = cos_tw + 1;
    for (int i = 0; i < MDCT M2; i += 2)
        float r0 = time_signal[MDCT_M32-1-i] + time_signal[MDCT_M32+i];
        float i0 = time_signal[MDCT_M2+i] - time_signal[MDCT_M2-1-i];
        float c = cos_tw[i];
        float s = sin_tw[i];
        fft_in[i/2].r = r0*c + i0*s;
        fft_in[i/2].i = i0*c - r0*s;
    }
    for (int i = MDCT_M2; i < (MDCT_M); i += 2)</pre>
        float r0 = time_signal[MDCT_M32-1-i] - time_signal[-MDCT_M2+i];
        float i0 = time_signal[MDCT_M2+i] + time_signal[MDCT_M52-1-i];
        float c = cos_tw[i];
        float s = sin_tw[i];
        fft_in[i/2].r = r0*c + i0*s;
        fft_in[i/2].i = i0 * c - r0 * s;
    }
    // FFT
    ne10_fft_c2c_1d_float32_c(fft_out, fft_in, cfg, 0);
```

```
for (int i = 0; i < (MDCT_M); i += 2)
{
    float r0 = fft_out[i/2].r;
    float i0 = fft_out[i/2].i;

    float c = cos_tw[i];
    float s = sin_tw[i];

    spectrum[i] = -r0*c - i0*s;
    spectrum[(MDCT_M)-1-i] = -r0*s + i0*c;
}
</pre>
```

I Mesure des performances des FFT de Ne10

I.1 Code source

Code permettant de tester la vitesse d'exécution moyenne de différentes FFT proposées par la librairie Ne10. La moyenne est calculée sur 10 000 000 d'exécutions. Les données d'entrée de la FFT sont générées aléatoirement et sont différentes pour chaque exécution. Les variables de préprocesseur définies à la compilation permettent à partir du même code de mesurer le temps d'exécution moyen avec écart type :

- de la FFT *complex to complex* en *float 32* en *plain C* ou avec les optimisations NEON;
- de la FFT complex to complex en integer 32 en plain C ou avec les optimisations NEON;
- de la FFT complex to complex en integer 16 en plain C ou avec les optimisations NEON.

```
#include <iomanip >
#include <iostream >
#include < limits >
#include <cmath >
#include < cstring >
#include "mdct_constants.h"
#include "Timers.h"
#include "NE10.h"
                     // 32 bits floating point arithmetic
#ifdef F32
#define INPUT_RANGE
#define INPUT DATA
                                    ne10\_fft\_cpx\_float32\_t
#define OUTPUT_DATA
                                    ne10_fft_cpx_float32_t
#define FFT_CONFIG
                                    ne10_fft_cfg_float32_t
#define DESTROY_CONFIG
                                    ne10_fft_destroy_c2c_float32
#ifdef NEON
#define ALLOC_CONFIG
                                    ne10\_fft\_alloc\_c2c\_float32\_neon
#define PERFORM_FFT
                                    ne10_fft_c2c_1d_float32_neon
#else
#define ALLOC_CONFIG
                                    ne10_fft_alloc_c2c_float32_c
#define PERFORM FFT
                                    n\,e\,1\,0\,\_fft\,\_c\,2\,c\,\_1\,d\,\_f\,l\,o\,a\,t\,3\,2\,\_c
#endif
#elif I32
                      // 32 bits fixed point arithmetic
#define INPUT RANGE
                                    std::numeric limits < int16 t >::max() * 2
#define INPUT_DATA
                                    ne10_fft_cpx_int32_t
#define OUTPUT DATA
                                    n\,e\,1\,0\,\_\,f\,f\,t\,\_\,c\,p\,x\,\_\,i\,n\,t\,3\,2\,\_\,t
#define FFT_CONFIG
                                    ne10_fft_cfg_int32_t
#define DESTROY_CONFIG
                                    ne10_fft_destroy_c2c_int32
#ifdef NEON
#define ALLOC_CONFIG
                                    ne10_fft_alloc_c2c_int32_neon
#define PERFORM FFT
                                    ne10_fft_c2c_1d_int32_neon
#else
#define ALLOC_CONFIG
                                    ne10_fft_alloc_c2c_int32_c
#define PERFORM_FFT
                                    ne10_fft_c2c_1d_int32_c
#endif
```

```
// 16 bits fixed point arithmetic
#else
#define INPUT_RANGE
                                 std::numeric_limits < int16_t >:: max() * 2
#define INPUT_DATA
                                 ne10_fft_cpx_int16_t
#define OUTPUT DATA
                                 ne10_fft_cpx_int16_t
#define FFT_CONFIG
                                 ne10_fft_cfg_int16_t
#define ALLOC_CONFIG
                                 ne10_fft_alloc_c2c_int16
#define DESTROY_CONFIG
                                 ne10_fft_destroy_c2c_int16
#ifdef NEON
#define PERFORM_FFT
                                ne10_fft_c2c_1d_int16_neon
#else
#define PERFORM_FFT
                                 ne10_fft_c2c_1d_int16_c
#endif
#endif
#define RUNS
                         10000000
#define FFT_SCALE_FLAG 0
int main()
    // print which FFT will be tested
#ifdef F32
#ifdef NEON
    std::cout << "FFT_Ne10_f32_NEON" << std::endl;
    std::cout << "FFT_Ne10_f32_plain_C" << std::endl;
#endif
#elif I32
#ifdef NEON
    std::cout << "FFT_Ne10_i32_NEON" << std::endl;
    std::cout << \ "FFT \_Ne10 \_i32 \_plain \_C" << \ std::endl;\\
#endif
#else
#ifdef NEON
    std::cout << "FFT_Ne10_i16_NEON" << std::endl;
    std::cout << "FFT_Ne10_i16_plain_C" << std::endl;
#endif
#endif
    // seed the random
    srand(static_cast < unsigned > (time(0)));
    // initialize the configuration
    FFT_CONFIG cfg = ALLOC_CONFIG(MDCT_M2);
    // start the loop executing the FFTs
    int64_t *runtimes = static_cast < int64_t *> (malloc(RUNS * sizeof(int64_t)));
    for (int i = 0; i < RUNS; ++i)
        // initialize an empty spectrum
        OUTPUT\_DATA\ spectrum [MDCT\_M2] \_\_attribute\_\_ ((\ aligned\ (16)));
        memset(& spectrum , 0 , (MDCT_M2)* size of (OUTPUT_DATA));
```

```
// generate random input data
        INPUT_DATA time_signal [MDCT_M2] __attribute__ ((aligned(16)));
        for (int i = 0; i < MDCT_M2; ++i)
            time signal[i].r = INPUT_RANGE * rand() / RAND_MAX - INPUT_RANGE / 2;
            time_signal[i].i = INPUT_RANGE * rand() / RAND_MAX - INPUT_RANGE / 2;
        // perfom the FFT and measure the run time
        EvsHwLGPL::CTimers timer;
        timer. Start();
#ifdef F32
        PERFORM_FFT(time_signal, spectrum, cfg, 0);
#else
        PERFORM_FFT(time_signal, spectrum, cfg, 0, FFT_SCALE_FLAG);
#endif
        timer.Stop();
        runtimes[i] = timer.GetTimeElapsed();
    // clean
   DESTROY_CONFIG(cfg);
    // compute the average
    double avg = 0.0;
    for (int i = 0; i < RUNS; ++i) avg += static_cast < double > (runtimes [i]);
    avg = avg / static_cast < double > (RUNS);
    std::cout << \ "average\_run\_time: \_ \_ \_" << \ avg << \ " \_ ns" << \ std::endl;
    // compute the standard deviation
    double dev = 0.0;
    for (int i = 0; i < RUNS; ++i) dev += static_cast < double > (runtimes [i]) - avg;
    dev = dev * dev / static_cast < double > (RUNS);
    dev = sqrt(dev);
    std::cout << "standard_deviation:_" << dev << "_ns" << std::endl;
    return 0;
```

I.2 Compilation

Commandes CMake utilisées pour générer les exécutables permettant de mesurer le temps d'exécution de différentes FFT proposées par la librairie Ne10. En fonction des variables de préprocesseur définies, les exéctables suivants sont générés :

- run_fft_f32_c est généré si la variable F32 est définie pour mesurer le temps d'exécution de la FFT float 32 plain C;
- run_fft_i32_c est généré si la variable I32 est définie pour mesurer le temps d'exécution de la FFT *integer* 32 plain C;
- run_fft_i16_c est généré par défaut pour mesurer le temps d'exécution de la FFT integer 16 plain C;
- run_fft_f32_neon est généré si les variables F32 et NEON sont définies pour mesurer le temps d'exécution de la FFT *float 32* avec optimisations NEON;
- run_fft_i32_neon est généré si les variables I32 et NEON sont définies pour mesurer le temps d'exécution de la FFT *integer 32* avec optimisations NEON;

• run_fft_i16_neon est généré si la variable NEON est définie pour mesurer le temps d'exécution de la FFT integer 16 avec optimisations NEON.

```
# Ne10 FFT performance (float32 plain C)
add_executable(run_ne10_fft_f32_c test/performance/run_ne10_fft.cpp src/Timers.cpp)
target_compile_definitions(run_ne10_fft_f32_c PUBLIC -DF32)
target_link_libraries(run_ne10_fft_f32_c NE10)
# Ne10 FFT performance (int32 plain C)
add executable (run ne10 fft i32 c test/performance/run ne10 fft.cpp src/Timers.cpp)
target_compile_definitions(run_ne10_fft_i32_c PUBLIC -DI32)
target_link_libraries(run_ne10_fft_i32_c NE10)
# Ne10 FFT performance (int16 plain C)
add_executable(run_ne10_fft_i16_c test/performance/run_ne10_fft.cpp src/Timers.cpp)
target_compile_definitions(run_ne10_fft_i16_c PUBLIC -DI16)
target_link_libraries(run_ne10_fft_i16_c NE10)
# Ne10 FFT performance (float32 with neon optimizations)
add_executable(run_ne10_fft_f32_neon test/performance/run_ne10_fft.cpp src/Timers.cpp)
target_compile_definitions(run_ne10_fft_f32_neon PUBLIC -DF32 -DNEON)
target_link_libraries(run_ne10_fft_f32_neon NE10)
# Ne10 FFT performance (int32 with neon optimizations)
add_executable(run_ne10_fft_i32_neon test/performance/run_ne10_fft.cpp src/Timers.cpp)
target_compile_definitions(run_ne10_fft_i32_neon PUBLIC -DI32 -DNEON)
target_link_libraries(run_ne10_fft_i32_neon NE10)
# Ne10 FFT performance (int16 with neon optimizations)
add_executable(run_ne10_fft_i16_neon_test/performance/run_ne10_fft.cpp_src/Timers.cpp)
target_compile_definitions(run_ne10_fft_i16_neon PUBLIC -DI16 -DNEON)
target_link_libraries(run_ne10_fft_i16_neon NE10)
```

J Mesure des performances des FFT de FFTW3

J.1 Code source

Code permettant de tester la vitesse d'exécution moyenne de la FFT en *float 32* de la librairie *FFTW3*. La moyenne est calculée sur 10 000 000 d'exécutions. Les données d'entrée de la FFT sont générées aléatoirement et sont différentes pour chaque exécution.

```
#include <iomanip>
#include <iostream >
#include < cmath >
#include < fftw3.h>
#include "mdct_constants.h"
#include "Timers.h"
#define RUNS 10000000
int main()
    // print which FFT will be tested
    std::cout << "FFT_FFTW3_f32_plain_C" << std::endl;
    // seed the random
    srand(static_cast < unsigned > (time(0)));
    // start the loop executing the FFTs
    int64_t *runtimes = static_cast < int64_t *> (malloc(RUNS * sizeof(int64_t)));
    for (int i = 0; i < RUNS; ++i)
        // initialize an empty spectrum
        fftwf_complex *fft_out = (fftwf_complex *) fftwf_malloc(sizeof(fftwf_complex) * MDCT_M2);
        // generate random input data
        fftwf_complex *fft_in = (fftwf_complex *)fftwf_malloc(sizeof(fftwf_complex) * MDCT_M2);
        float *x = (float *) fft_in;
        for (int i = 0; i < MDCT_M2; ++ i)
            x[i] = 1.8 f * rand() / RAND_MAX - 1.8 f / 2.0 f;
        // initialize the configuration
        fftwf_plan fft_plan = fftwf_plan_dft_1d(MDCT_M2, fft_in, fft_out,
            FFTW_FORWARD, FFTW_MEASURE);
        // perfom the FFT and measure the run time
        EvsHwLGPL::CTimers timer;
        timer.Start();
        fftwf_execute(fft_plan);
        timer.Stop();
        runtimes[i] = timer.GetTimeElapsed();
        fftwf\_destroy\_plan\left(\,fft\_pla\,n\,\right);
        fftwf_free(fft_in);
        fftwf_free(fft_out);
```

```
// compute the average
double avg = 0.0;
for (int i = 0; i < RUNS; ++i) avg += static_cast < double > (runtimes[i]);
avg = avg / static_cast < double > (RUNS);
std::cout << "average_run_time:___" << avg << "_ns" << std::endl;

// compute the standard deviation
double dev = 0.0;
for (int i = 0; i < RUNS; ++i) dev += static_cast < double > (runtimes[i]) - avg;
dev = dev * dev / static_cast < double > (RUNS);
dev = sqrt(dev);
std::cout << "standard_deviation:_" << dev << "_ns" << std::endl;
return 0;
}</pre>
```

J.2 Compilation

Commandes CMake utilisées pour générer l'exécutable permettant de mesurer le temps d'exécution de la FFT *float* 32 de la librairie *FFTW3*.

```
# FFTW3 FFT performance (float32)
add_executable(run_fftw3_fft_f32 test/performance/run_fftw3_fft_f32.cpp src/Timers.cpp)
target_link_libraries(run_fftw3_fft_f32 fftw3f)
```

K Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de Ne10 en fixed point

K.1 Header

Header de la classe mdct_ne10_i32_c: MDCT basée sur la FFT de la librairie Ne10 en integer (32 bits). La classe contient les structures de données fft_in en représentation Q1.15 et fft_out en Q9.15, le tableau de facteurs de twiddle utilisé pour le pre- et le post-processing et la configuration de la FFT (cfg). L'implémentation des fonctions de ce header est présentée dans les annexes suivantes.

```
#pragma once
#include "mdct_constants.h"
#include "NE10.h"
class ne10_mdct_i32_c
    private:
    ne10 fft cfg int32 t cfg;
                                                                          // Ne10 configuration
    ne10\_fft\_cpx\_int32\_t \ fft\_in [MDCT\_M2] \_\_attribute\_\_((aligned (16)));
                                                                          // Ne10 FFT input buffer
                                                                               Q1.15
    ne10_fft_cpx_int32_t fft_out[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16))); // Ne10 FFT output buffer
                                                                          // Q9.15
    int16_t twiddle[MDCT_M] __attribute__ ((aligned(16)));
                                                                          // MDCT twiddle factors
    public:
    ne10_mdct_i32_c();
    ~ne10_mdct_i32_c();
    void mdct(int16_t *time_signal, int32_t *spectrum);
};
```

K.2 Constructeur

Initialisation de la MDCT dans le constructeur de la classe mdct_ne10_i32_c :

- Le tableau de twiddle est initialisé en double puis converti en integer (représentation Q15);
- La configuration de la FFT de *Ne10* est initialisée en *complex to complex* en *integer 32* avec en paramètre la taille de la fenêtre de la FFT réduite à un quart de la taille de la fenêtre d'entrée.

```
ne10_mdct_i32_c::ne10_mdct_i32_c()
{
    // intialize the twiddling factors
    double alpha = M_PI / (8.0*MDCT_M);
    double omega = M_PI / MDCT_M;
    double scale = sqrt(sqrt(2.0 / static_cast < double > MDCT_M));
    for (int i = 0; i < MDCT_M2; ++i)
    {
        double x = omega * i + alpha;
        twiddle[2*i] = static_cast < int16_t > (cos(x)*scale*pow(2.0, 15.0));
        twiddle[2*i+1] = static_cast < int16_t > (sin(x)*scale*pow(2.0, 15.0));
}

// initialize the Ne10 FFT configuration
    cfg = ne10_fft_alloc_c2c_int32_c(MDCT_M2);
}
```

K.3 Destructeur

Destructeur de la classe mdct_ne10_i32_c qui permet de libérer la mémoire allouée à la configuration de la FFT avec la fonction appropriée de la librairie *Ne10*.

K.4 Fonction MDCT

Implémentation de l'algorithme de MDCT basé sur la FFT de la librairie Ne10 en integer 32 et en plain C:

- Initialisation du tableau d'entrée de la FFT : les opérations de *pre-twiddling* permettant de réduire la fenêtre d'entrée de la FFT sont faites en algorithmique *fixed point*;
- Appel de la fonction FFT de Ne10;
- Calcul du spectre de fréquences : les opérations de *post-twiddling* permettant de calculer le spectre à partir des données de sortie de la FFT et des facteurs de *twiddle* sont faites en algorithmique *fixed point*.

```
void ne10_mdct_i32_c::mdct(int16_t *time_signal, int32_t *spectrum)
    // pre-twiddling
    // fft_in = (Q1.15 + Q1.15) * Q1.15/4 + (Q1.15 + Q1.15) * Q1.15/4
                1/4 Q1.30 + 1/4 Q1.30 + 1/4 Q1.30 + 1/4 Q1.30 -> Q1.30
    //
                >>7 -> Q1.23 + 8 bits reserved for the FFT
    int16_t *cos_tw = twiddle;
    int16_t * sin_tw = cos_tw + 1;
    for (int i = 0; i < MDCT_M2; i += 2)
        int32_t r0 = static_cast < int32_t > (time_signal[MDCT_M32-1-i]) + time_signal[MDCT_M32+i];
        int32_t i0 = static_cast <int32_t >(time_signal[MDCT_M2+i]) - time_signal[MDCT_M2-1-i];
        int16_t c = cos_tw[i];
        int16_t s = sin_tw[i];
        fft_in[i/2].r = (((r0*c)+64)>>7) + (((i0*s)+64)>>7);
        fft_in[i/2].i = (((i0*c)+64)>>7) - (((r0*s)+64)>>7);
    for (int i = MDCT_M2; i < MDCT_M; i += 2)
        int32_t r0 = static_cast < int32_t > (time_signal[MDCT_M32-1-i]) - time_signal[-MDCT_M2+i];
        int32_t i0 = static_cast < int32_t > (time_signal[MDCT_M2+i]) + time_signal[MDCT_M52-1-i];
        int16_t c = cos_tw[i];
        int16_t = sin_tw[i];
        fft_in[i/2].r = (((r0*c)+64)>>7) + (((i0*s)+64)>>7);
        fft_in[i/2].i = (((i0*c)+64)>>7) - (((r0*s)+64)>>7);
    // perform the FFT
    ne10_fft_c2c_1d_int32_c(fft_out, fft_in, cfg, 0, 0);
```

```
// post-twiddling
// spectrum = Q9.23 > 8 * Q1.15/4 + Q9.23 > 8 * Q1.15/4
// = Q9.15 * Q1.15/4 + Q9.15 * Q1.15/4
//
              = Q10.30/4 + Q10.30/4
//
              = Q11.30/4
//
               = Q9.30 >> 15 = Q9.15
for (int i = 0; i < MDCT_M; i += 2)
     int32_t r0 = fft_out[i/2].r;
     int32_t i0 = fft_out[i/2].i;
     int16_t c = cos_tw[i];
     int16_t = sin_t w[i];
     spectrum[i] = (((-(static_cast < int64_t > (r0) + 128) > >8) * c + 16384) > >15)
         - ((((static_cast < int64_t > (i0) + 128) > >8)*s + 16384) > >15);
     spectrum [MDCT_M-1-i] = ((((-static_cast < int64_t > (r0) + 128) > >8) * s + 16384) > >15) \\ + ((((static_cast < int64_t > (i0) + 128) > >8) * c + 16384) > >15);
```

L Implémentation de la MDCT basée sur la FFT de Ne10 en fixed point avec optimisations NEON

Le code de cette annexe utilise les instructions intrinsèques NEON et doit être compilé avec l'option -mfpu=neon.

L.1 Header

Header de la classe mdct_ne10_i32_neon : MDCT basée sur la FFT de la librairie Ne10 en integer (32 bits) optimisée par l'utilisation des opérations ARM NEON. La classe contient les structures de données fft_in en représentation Q1.15 et fft_out en Q9.15, les tableaux de facteurs de twiddle utilisés pour le pre- et le post-processing et la configuration de la FFT (cfg). Contrairement aux autres implémentations, les facteurs de twiddle ne sont pas rassemblés dans un seul tableau. Les tableaux de facteurs de pre-twiddling et de post-twiddling sont séparés car ils sont utilisés en 16 bits pour le pre-twiddling et en 32 bits pour le post-twiddling. Chacun de ces tableaux est séparé en deux afin que chaque moitié puisse être initialisée dans un ordre qui facilite l'utilisation des opérations SIMD. L'implémentation des fonctions de ce header est présentée dans les annexes suivantes.

```
#include <arm neon.h>
#include "mdct_constants.h"
#include "NE10.h"
class ne10_mdct_i32_neon
private:
    ne10_fft_cfg_int32_t cfg;
                                                                         // Ne10 configuration
    ne10_fft_cpx_int32_t fft_in [MDCT_M2] __attribute__ ((aligned (16))); // Ne10 FFT input buffer
    ne10_fft_cpx_int32_t fft_out[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16))); // Ne10 FFT output buffer
    int16_t pretwiddle_start[MDCT_M2] __attribute__ ((aligned(16)));
                                                                         // pre-twiddle factors
                                                                         // second half is stored
    int16_t pretwiddle_end[MDCT_M2] __attribute__ ((aligned(16)));
                                                                            in reversed order
    int32_t posttwiddle_start[MDCT_M2] __attribute__ ((aligned(16)));
                                                                         // post-twiddle factors
    int32_t posttwiddle_end[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
                                                                         // second half is stored
                                                                             in reversed order
public:
    ne10_mdct_i32_neon();
    ~ne10_mdct_i32_neon();
    void mdct(int16_t *time_signal, int32_t *spectrum);
};
```

L.2 Constructeur

Initialisation de la MDCT dans le constructeur de la classe mdct_ne10_i32_neon :

- Les tableaux de twiddle sont initialisés en double puis convertis en integer (représentation Q15 en 16 bits pour le pre-twiddling et en 32 bits pour le post-twiddling) : la première moitié des tableaux est rangée à l'endroit dans les tableaux pretwiddle_start et posttwiddle_start tandis que la seconde est rangée à l'envers dans les tableaux pretwiddle_end et posttwiddle_end;
- La configuration de la FFT de *Ne10* est initialisée en *complex to complex* en *integer 32* avec en paramètre la taille de la fenêtre de la FFT réduite à un quart de la taille de la fenêtre d'entrée avec la fonction adaptée pour l'exécution d'une FFT optimisée avec les instructions ARM NEON.

```
ne10_mdct_i32_neon :: ne10_mdct_i32_neon ()
    double alpha = M_PI / (8.0 * MDCT_M);
    double omega = M_PI / MDCT_M;
    double scale = sqrt(sqrt(2.0 / static_cast < double > MDCT_M));
    for (int i = 0; i < MDCT_M4; ++i)
        double start = omega * (i) + alpha;
        double end = omega * (i+MDCT_M4) + alpha;
        double cos_start = cos(start);
        double sin_start = sin(start);
        double cos_end = cos(end);
        double sin_end = sin(end);
        pretwiddle_start[2*i] = static_cast < int16_t > (cos_start * scale * pow(2.0, 15.0));
        pretwiddle_start[2*i+1] = static_cast < int16_t > (sin_start * scale * pow(2.0, 15.0));
        pretwiddle\_end[MDCT\_M2-2*i-2] = static\_cast < int16\_t > (cos\_end*scale*pow(2.0, 15.0));
        pretwiddle\_end[MDCT\_M2-2*i-1] = static\_cast < int16_t > (sin\_end*scale*pow(2.0, 15.0));
        posttwiddle_start[2*i] = static_cast < int32_t > (cos_start * scale * pow(2.0, 31.0));
        posttwiddle_start[2*i+1] = static_cast < int32_t > (sin_start*scale*pow(2.0, 31.0));
        posttwiddle end[MDCT M2-2*i-2] = static cast < int32 t > (cos end * scale *pow(2.0, 31.0));
        posttwiddle\_end [MDCT\_M2-2*i-1] = static\_cast < int 32\_t > (sin\_end*scale*pow(2.0, 31.0));
    cfg = ne10_fft_alloc_c2c_int32_neon(MDCT_M2);
```

L.3 Destructeur

Destructeur de la classe mdct_ne10_i32_c qui permet de libérer la mémoire allouée à la configuration de la FFT avec la fonction appropriée de la librairie *Ne10*.

```
ne10_mdct_i32_neon::~ ne10_mdct_i32_neon()
{
    ne10_fft_destroy_c2c_int32(cfg);
}
```

L.4 Fonction MDCT

Implémentation de l'algorithme de MDCT basé sur la FFT de la librairie Ne10 en integer 32 avec utilisation des instructions ARM NEON :

- Initialisation du tableau d'entrée de la FFT : les opérations de *pre-twiddling* permettant de réduire la fenêtre d'entrée de la FFT sont faites en algorithmique *fixed point*. L'utilisation des fonctions SIMD permet d'effectuer quatre opérations en parallèle afin de réduire le temps d'exécution. Les facteurs de *pre-twiddling* codés sur 16 bits transforment le signal d'entrée codé sur 16 bits en un tableau d'entrée de la FFT codé sur 32 bits;
- Appel de la fonction FFT de Ne10 optimisée par l'utilisation des instructions ARM NEON;
- Calcul du spectre de fréquences : les opérations de *post-twiddling* permettant de calculer le spectre à partir des données de sortie de la FFT et des facteurs de *twiddle* sont faites en algorithmique *fixed point*. Les fonctions SIMD permettent d'effectuer deux ou quatre opérations en parallèle afin de réduire le temps d'exécution.

```
void ne10_mdct_i32_neon::mdct(int16_t *time_signal, int32_t *spectrum)
        // see the twiddling_loops.nlsx file for more details
        // for i from 0 to 254, step 2
         // \ r[ \quad 0 \ -> \ 127, \ pas \ 1] \ = \ time\_signal[ \ 767 \ -> \ 513, \ pas \ 2] \ * \ c[ \quad 0 \ -> \ 127, \ pas \ 1] 
                                                           + time_signal[ 768 -> 1022, pas 2] * c[ 0 -> 127, pas 1]
+ time_signal[ 256 -> 510, pas 2] * s[ 0 -> 127, pas 1]
        //
        //
                                                           + -time_signal[ 255 -> 1, pas 2] * s[ 0 -> 127, pas 1]
        // i[ 0 -> 127, pas 1] = time_signal[ 256 -> 510, pas 2] * c[ 0 -> 127, pas 1] 
// + -time_signal[ 255 -> 1, pas 2] * c[ 0 -> 127, pas 1] 
// + -time_signal[ 767 -> 513, pas 2] * s[ 0 -> 127, pas 1]
                                                           + -time_signal[ 768 -> 1022, pas 2] * s[ 0 -> 127, pas 1]
        //
        // fft_{in}[i/2]. r = time_{signal}[M32-1-i] * cos_{tw}[i] + time_{signal}[M32+i]
                                                                                                                                                                                 * cos tw[i]
                                           + time_signal[M2+i]
                                                                                                  * sin_tw[i] + (-time_signal[M2-1-i]) * sin_tw[i]
        // fft_{in}[i/2].i = time_signal[M2+i]
                                                                                                   * cos tw[i] + (-time signal[M2-1-i]) * cos tw[i]
                                           + \left(-time\_signal[M32-1-i]\right) * sin\_tw[i] + \left(-time\_signal[M32+i]\right) * sin\_tw[i]
        // for i from 510 to 256, step 2
        // r[255 -> 128, pas 1] = time_signal[ 257 -> 511, pas 2] * c[255 -> 128, pas 1]
                                                           + -time_signal[ 254 -> 0, pas 2] * c[255 -> 128, pas 1]
+ time_signal[ 766 -> 512, pas 2] * s[255 -> 128, pas 1]
        //
        11
                                                           + time_signal[ 769 -> 1023, pas 2] * s[255 -> 128, pas 1]
        // i [255 -> 128, pas 1] = time_signal[ 766 -> 512, pas 2] * c[255 -> 128, pas 1]
                                                           + time_signal[ 769 -> 1023, pas 2] * c[255 -> 128, pas 1]
+ -time_signal[ 257 -> 511, pas 2] * s[255 -> 128, pas 1]
        //
        //
                                                           + time_signal[ 254 ->
                                                                                                               0, pas 2] * s[255 -> 128, pas 1]
        // \ fft_{-in}[i/2]. \ r = time\_signal[M32-1-i] \\ * \ cos\_tw[i] + (-time\_signal[-M2+i]) * \ cos\_tw[i] \\ + (-time\_signal[-M2+
                                           + time_signal[M2+i]
                                                                                                  * sin_tw[i] + time_signal[M52-1-i] * sin_tw[i]
        // fft_in[i/2].i = time_signal[M2+i]
                                                                                                  * cos_tw[i] + time_signal[M52-1-i] * cos_tw[i]
                                            + \ \left(- \ tim \ e\_signal \left[M32-1-i\right]\right) \ * \ sin\_tw \left[i\right] \ + \ tim \ e\_signal \left[-M2+i\right] \\ \ * \ sin\_tw \left[i\right]
        for (int i = 0; i < MDCT_M2; i += 8)
                 // tx.val[0] -> odd indexes
                 // tx.val[1] \rightarrow even indexes
                 int16x4x2_t t1 = vld2_s16 (time_signal+MDCT_M2+i);
                 int16x4x2_t t2 = vld2_s16 (time_signal+MDCT_M2-8-i);
                int16x4x2_t t3 = vld2_s16 (time_signal+MDCT_M32+i);
                int16x4x2_t t4 = vld2_s16 (time_signal+MDCT_M32-8-i);
                t2.val[0] = (int16x4_t)vrev64_s32((int32x2_t)vrev32_s16(t2.val[0]));
                                                                                                      // reverse the t2 even values: 0 2 4 6 -> 6 4 2 0
                t2.val[1] = (int16x4_t)vrev64_s32((int32x2_t)vrev32_s16(t2.val[1]));
                                                                                                      // reverse the t2 odd values : 1 3 5 7 -> 7 5 3 1
                t4.\,val\,[\,0\,] \ = \ (\,int16\,x4\_t\,)\,vrev64\_s32\,((\,int3\,2\,x\,2\_t\,)\,vrev3\,2\_s16\,(\,t4\,.\,val\,[\,0\,]\,)\,);
                                                                                                       // reverse the t4 even values: 0 2 4 6 -> 6 4 2 0
                t4.\,val\,[\,1\,] \ = \ (\,int16\,x4\_t\,)\,vrev64\_s32\,((\,int3\,2\,x\,2\_t\,)\,vrev3\,2\_s16\,(\,t4\,.\,val\,[\,1\,]\,));
                                                                                                   // reverse the t4 odd values : 1 3 5 7 -> 7 5 3 1
```

```
// x_tw.val[0] \rightarrow cos twiddle
// x_tw.val[1] -> sin twiddle
int16x4x2_t start_tw = vld2_s16(pretwiddle_start+i);
int16x4x2_t end_tw = vld2_s16(pretwiddle_end+i);
// start.val[0] -> real part
// start.val[1] -> imaginary part
int32x4x2_t start;
start.val[0] = vshrq_n_s32(
    vaddq_s32(
         vaddq_s32(
             vmull\_s16\,(\,t4\,.\,val\,[\,1\,]\,,\  \  start\_tw\,.\,val\,[\,0\,]\,)\;,
             vmull_s16(t3.val[0], start_tw.val[0])),
         vaddq_s32(
             vmull_s16(t1.val[0], start_tw.val[1]),
             vmull_s16(vneg_s16(t2.val[1]), start_tw.val[1])))
          7);
start.val[1] = vshrq_n_s32(
    vaddq_s32(
         vaddq_s32(
             vmull\_s16 \, (\,t1\,.\,val\,[\,0\,]\,,\ start\_tw\,.\,val\,[\,0\,]\,)\,,
             vmull_s16(vneg_s16(t2.val[1]), start_tw.val[0])),
         vaddq_s32(
             vmull_s16(vneg_s16(t4.val[1]), start_tw.val[1]),
             vmull_s16(vneg_s16(t3.val[0]), start_tw.val[1])))
         , 7);
// end.val[0] -> real part
// end.val[1] -> imaginary part
int32x4x2_t end;
end.val[0] = vshrq_n_s32
    vaddq_s32(
         vaddq_s32(
             vmull_s16(t1.val[1], end_tw.val[0]),
             vmull_s16(vneg_s16(t2.val[0]), end_tw.val[0])),
    vaddq_s32(
         vmull_s16(t4.val[0], end_tw.val[1]),
         vmull_s16(t3.val[1], end_tw.val[1])))
    , 7);
end. val[1] = vshrq_n_s32
    vaddq_s32(
         vaddq_s32(
             vmull_s16(t4.val[0], end_tw.val[0]),
             vmull_s16(t3.val[1], end_tw.val[0])),
             vmull_s16(vneg_s16(t1.val[1]), end_tw.val[1]),
             vmull_s16(t2.val[0], end_tw.val[1])))
    , 7);
// reverse the end part
end. val [0] = (int32x4_t) vrev64q_s32 (end. val <math>[0]);
end.val[0] = vcombine_s32(vget_high_s32(end.val[0]), vget_low_s32(end.val[0]));
end. val[1] = (int32x4_t) vrev64q_s32 (end. val[1]);
end.val[1] = vcombine_s32(vget_high_s32(end.val[1]), vget_low_s32(end.val[1]));
// store the result
vst2q\_s32 (( int32_t *) fft_in+i, start );
v\,st2\,q\_s\,3\,2\;((\;i\,n\,t\,3\,2\_t \;\;*\,)(\;fft\_i\,n\,+\!MDCT\_M2\!-\!4\!-\!i\;/\,2)\;,\;\;end\,)\,;
```

```
// perform the FFT
ne10_fft_c2c_1d_int32_neon(fft_out, fft_in, cfg, 0, 0);
// post-twiddling
for (int i = 0; i < MDCT_M2; i += 8)
    // load the fft ouput and reverse the end part
    // fft_out_x.val[0] \rightarrow real part
    // fft_out_x.val[1] \rightarrow imaginary part
    int32x4x2\_t fft\_out\_start = vld2q\_s32((int32\_t *) fft\_out+i);
    int32x4x2_t fft_out_end = vld2q_s32((int32_t *) fft_out_+MDCT_M-8-i);
    fft_out_end.val[0] = (int32x4_t)vrev64q_s32(fft_out_end.val[0]);
    fft_out_end.val[0] = vcombine_s32(vget_high_s32(fft_out_end.val[0]),
                                            vget_low_s32(fft_out_end.val[0]));
    fft_out_end.val[1] = (int32x4_t)vrev64q_s32(fft_out_end.val[1]);
    fft\_out\_end.val\,[\,1\,] \ = \ vcombine\_s32\,(\,vget\_high\_s32\,(\,fft\_out\_end\,.\,val\,[\,1\,]\,)\,,
                                            vget_low_s32(fft_out_end.val[1]));
    // load the twiddle factors
    // x_tw.val[0] \rightarrow cos twiddle
    // x_tw.val[1] \rightarrow sin twiddle
    int32x4x2_t start_tw = vld2q_s32(posttwiddle_start+i);
    int32x4x2_t end_tw = vld2q_s32(posttwiddle_end+i);
    int32x4x2 t spectrum start;
    spectrum\_start.val[0] = vshrq\_n\_s32(vaddq\_s32(
         vqrdmulhq\_s32 \, (\, vnegq\_s32 \, (\, fft\_out\_start \, . \, val \, [\, 0\, ]) \, , \quad start\_tw \, . \, val \, [\, 0\, ]) \, ,
         vqrdmulhq_s32(vnegq_s32(fft_out_start.val[1]), start_tw.val[1])), 8);
    spectrum_start.val[1] = vshrq_n_s32(vaddq_s32(
         vqrdmulhq\_s32 \, (\, vneg\, q\_s32 \, (\, fft\_out\_end \, .\, val\, [\, 0\, ]) \, , \ end\_tw \, .\, val\, [\, 1\, ]) \, ,
         vqrdmulhq_s32(fft_out_end.val[1], end_tw.val[0])), 8);
    int32x4x2_t spectrum_end;
    spectrum_end.val[0] = vshrq_n_s32(vaddq_s32(
         vqrdmulhq_s32(vnegq_s32(fft_out_end.val[0]), end_tw.val[0]),
         vqrdmulhq_s32(vnegq_s32(fft_out_end.val[1]), end_tw.val[1])), 8);
    spectrum_end.val[1] = vshrq_n_s32(vaddq_s32(
         vqrdmulhq\_s32\left(\,vnegq\_s32\left(\,fft\_o\,ut\_s\,tart\,.\,val\,[\,0\,]\right)\,,\;\;start\_t\,w\,.\,val\,[\,1\,]\right)\,,
         vqrdmulhq\_s32\left(\,fft\_out\_start\,.\,val\,[\,1\,]\,,\;\;start\_tw\,.\,val\,[\,0\,]\right))\,,\;\;8\,);
    spectrum_end.val[0] = (int32x4_t)vrev64q_s32(spectrum_end.val[0]);
    spectrum_end.val[0] = vcombine_s32(vget_high_s32(spectrum_end.val[0]),
                                             vget_low_s32(spectrum_end.val[0]));
    spectrum_end.val[1] = (int32x4_t)vrev64q_s32(spectrum_end.val[1]);
    spectrum_end.val[1] = vcombine_s32(vget_high_s32(spectrum_end.val[1]),
                                             vget_low_s32(spectrum_end.val[1]));
    // store the result
    vst2q\_s32 (( int32_t *) spectrum+i , spectrum_start );
    vst2q_s32((int32_t *)(spectrum+MDCT_M-8-i), spectrum_end);
```

M Validation des spectres de fréquences produits par les MDCT

M.1 Code source

Code permettant de générer les spectres de fréquences par différentes MDCT avec différents signaux d'entrée. Les données sont sorties dans un fichier CSV afin de pouvoir être exmploitées sous forme de graphique.

```
#include <fstream >
#include <iomanip>
#include <iostream >
#include inits >
#include < cmath >
#include < cstring >
#include "sin_wave.h"
#include "ref_mdct.h"
#include "fftw3_mdct_f32.h"
#include "ne10_mdct_f32_c.h"
#include "ne10_mdct_i32_c.h"
#include "ne10_mdct_i32_neon.h"
#define FREQUENCY 440.0
template < typename T, size_t L>
void convert_to_absolute(T* input, T* output)
    for (size_t i = 0; i < L; i+= 2)
        output[i/2] = std::hypot(input[i], input[i+1]);
 * @brief one algorithm to compare them all,
    prints the spectrums generated by all the MDCT in a CSV file
int main (void)
    srand(static_cast < unsigned > (time(0)));
    // generate the time signal (double)
    double time_f64[MDCT_WINDOW_LEN] __attribute__((aligned(16)));
    sin_float(time_f64, MDCT_WINDOW_LEN, 0.9, FREQUENCY, 0.0, FS);
    // generate the time signal (float)
    float time_f32[MDCT_WINDOW_LEN] __attribute__ ((aligned(16)));
    sin_float(time_f32, MDCT_WINDOW_LEN, 0.9, FREQUENCY, 0.0, FS);
    // generate the time signal (integer)
    int16\_t \ time\_i16 \ [MDCT\_WINDOW\_LEN] \ \_attribute \ \_ \ ((\ aligned \ (16)));
    sin_int(time_i16, MDCT_WINDOW_LEN, 0.9, FREQUENCY, 0.0, FS);
    // generate time signal with multiple amplitudes (integer)
    \begin{tabular}{ll} \textbf{double} & time\_temp0 \, [MDCT\_WINDOW\_LEN] \, \_\_attribute\_\_ \, ((\, a \, lig \, ned \, (\, 1 \, 6\,))); \\ \end{tabular}
    sin_float(time_temp0, MDCT_WINDOW_LEN, 1.0, FREQUENCY, 0.0, FS);
    double time_temp1[MDCT_WINDOW_LEN] __attribute__((aligned(16)));
    sin_float(time_temp1, MDCT_WINDOW_LEN, 0.5, (FREQUENCY*2.0), 0.0, FS);
    int16_t time_i16_multi_ampl[MDCT_WINDOW_LEN]__attribute__((aligned(16)));
    time_i16_multi_ampl[i] = static_cast < int16_t >(
            (time_temp0[i] + time_temp1[i]) * 0.45 * pow(2.0, 15.0));
    // generate time signal with multiple frequencies (integer)
    sin_float(time_temp0, MDCT_WINDOW_LEN, 1.0, FREQUENCY, 0.0, FS);
```

```
sin_float(time_temp1, MDCT_WINDOW_LEN, 1.0, (FREQUENCY*2.0), 0.0, FS);
double time_temp2[MDCT_WINDOW_LEN] __attribute__((aligned(16)));
sin_float(time_temp2, MDCT_WINDOW_LEN, 1.0, (FREQUENCY*10.0), 0.0, FS);
double time_temp3 [MDCT_WINDOW_LEN] __attribute__((aligned(16)));
sin_float(time_temp3, MDCT_WINDOW_LEN, 1.0, (FREQUENCY*20.0), 0.0, FS);
double time_temp4 [MDCT_WINDOW_LEN] __attribute__ ((aligned (16)));
\label{local_sin_float} sin\_float (time\_temp4 \,,\, MDCT\_WINDOW\_LEN, \ 1.0 \,, \ (FREQUENCY*40.0) \,, \ 0.0 \,, \ FS \,);
int16_t time_i16_multi_freq[MDCT_WINDOW_LEN]__attribute__((aligned(16)));
for (int i = 0; i < MDCT_WINDOW_LEN; ++i)
    time_i16_multi_freq[i] = static_cast < int16_t > (
         (time_temp0[i] + time_temp1[i] + time_temp2[i] + time_temp3[i] + time_temp4[i])
         * 0.18 * pow(2.0, 15.0));
// generate random time signal (integer)
int16_t time_i16_random[MDCT_WINDOW_LEN]__attribute__((aligned(16)));
for (int i = 0; i < MDCT_WINDOW_LEN; ++i)</pre>
    time_i16_random[i] = std::numeric_limits<int16_t>::max() * 2 * rand() / RAND_MAX
         - std::numeric_limits < int16_t >:: max();
// generate windowed (MLT) time signal
sin_float(time_temp0, MDCT_WINDOW_LEN, 0.9, FREQUENCY, 0.0, FS);
int16 t time i16 mlt[MDCT WINDOW LEN] attribute ((aligned(16)));
for (int i = 0; i < MDCT_WINDOW_LEN; ++i)
    time_i16_mlt[i] = static_cast < int16_t > (
         time\_temp0[i] * M_PI / MDCT_WINDOW_LEN * (i + 0.5)
         * 0.18 * pow(2.0, 15.0));
\label{eq:condition} \parbox{0.5cm} // perform the ref MDCT (double precision)
double ref_spectrum_f64 [MDCT_M] __attribute__ (( aligned (16)));
ref_float_mdct(time_f64, ref_spectrum_f64);
double ref_f64_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < double , MDCT_M > (ref_spectrum_f64 , ref_f64_abs);
// perform the ref MDCT (single precision)
float ref_spectrum_f32 [MDCT_M] __attribute__ (( aligned (16)));
ref_float_mdct(time_f32, ref_spectrum_f32);
float ref_f32_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < float , MDCT_M>(ref_spectrum_f32 , ref_f32_abs);
// perform the ref MDCT (integer)
int32_t ref_spectrum_i32[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
ref_int_mdct(time_i16, ref_spectrum_i32);
int 3 \ 2\_t \quad ref\_i 3 \ 2\_abs \ [MDCT\_M2] \ \_\_attribute \_\_ \ ((\ aligned \ (16)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M > (ref_spectrum_i32 , ref_i32_abs);
int32_t ref_spectrum_i32_multi_ampl[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
ref_int_mdct(time_i16_multi_ampl, ref_spectrum_i32_multi_ampl);
int32_t ref_i32_multi_ampl_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M>(ref_spectrum_i32_multi_ampl , ref_i32_multi_ampl_abs);
int32_t ref_spectrum_i32_multi_freq[MDCT_M]__attribute__ ((aligned(16)));
ref_int_mdct(time_i16_multi_freq, ref_spectrum_i32_multi_freq);
int32_t ref_i32_multi_freq_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M>(ref_spectrum_i32_multi_freq , ref_i32_multi_freq_abs);
int32_t ref_spectrum_i32_random[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
ref_int_mdct(time_i16_random, ref_spectrum_i32_random);
int32_t ref_i32_random_abs[MDCT_M2]__attribute__ ((aligned(16)));
convert\_to\_absolute < int32\_t \ , \ MDCT\_M > (ref\_spectrum\_i32\_random \ , \ ref\_i32\_random\_abs);
```

```
int32_t ref_spectrum_i32_mlt[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
ref_int_mdct(time_i16_mlt, ref_spectrum_i32_mlt);
int32_t ref_i32_mlt_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M>(ref_spectrum_i32_mlt , ref_i32_mlt_abs);
// perform the FFTW3 MDCT
float fftw_spectrum_f32[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
fftw3_mdct_f32 fftw3_mdct;
fftw3_mdct.mdct(time_f32, fftw_spectrum_f32);
float fftw_f32_abs[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < float , MDCT_M>(fftw_spectrum_f32 , fftw_f32_abs);
// scale the FFTW3 spectrum to Q15
int32_t fftw_i32_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
for (int i = 0; i < MDCT_M2; ++i)
    fftw_i32\_abs[i] = static\_cast < int32\_t > (fftw_f32\_abs[i] * pow(2.0, 15.0));
// perform the Ne10 MDCT f32 c
float \ \ ne10\_spectrum\_f32 \ [MDCT\_M] \ \_\_attribute \ \_\_ \ ((\ aligned \ (16)));
ne10 mdct f32 c ne10 f32;
ne10_f32.mdct(time_f32, ne10_spectrum_f32);
float ne10_f32_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < float , MDCT_M > (ne10_spectrum_f32 , ne10_f32_abs);
// perform the Ne10 MDCT i32 c
int32_t ne10_spectrum_i32_c[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
ne10 mdct i32 c ne10 i32 c;
ne10_i32_c.mdct(time_i16, ne10_spectrum_i32_c);
int 3 \, 2\_t \quad ne 10\_i 3 \, 2\_c\_abs \, [MDCT\_M2] \, \_\_attribute\_\_ \, ((\, a \, ligned \, (\, 1 \, 6\,)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M>(ne10_spectrum_i32_c , ne10_i32_c_abs);
// perform the Ne10 MDCT i32 neon
ne10_mdct_i32_neon ne10_i32_neon;
int32_t ne10_spectrum_i32_neon[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
ne10_i32_neon.mdct(time_i16 , ne10_spectrum_i32_neon);
int32_t ne10_i32_neon_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M>(ne10_spectrum_i32_neon , ne10_i32_neon_abs);
int 32\_t \ ne 10\_spectrum\_i 32\_ne on\_multi\_ampl\left[MDCT\_M\right]\_\_attribute\_\_\left(\left(\ aligned\left(16\right)\right)\right);
ne10_i32_neon.mdct(time_i16_multi_ampl, ne10_spectrum_i32_neon_multi_ampl);
int32_t ne10_i32_neon_multi_ampl_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert\_to\_absolute < int32\_t \ , \ MDCT\_M > (ne10\_spectrum\_i32\_neon\_multi\_ampl \ ,
    ne10_i32_neon_multi_ampl_abs);
int32_t ne10_spectrum_i32_neon_multi_freq[MDCT_M]__attribute__((aligned(16)));
ne10_i32_neon.mdct(time_i16_multi_freq, ne10_spectrum_i32_neon_multi_freq);
int32_t ne10_i32_neon_multi_freq_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M > (ne10_spectrum_i32_neon_multi_freq ,
    ne10_i32_neon_multi_freq_abs);
int 32\_t - ne 10\_spectrum\_i 32\_ne on\_random [MDCT\_M] \_\_attribute\_\_ ((\ aligned\ (16)));
ne10_i32_neon.mdct(time_i16_random, ne10_spectrum_i32_neon_random);
int32_t ne10_i32_neon_random_abs[MDCT_M2]__attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute <int32_t , MDCT_M>(ne10_spectrum_i32_neon_random , ne10_i32_neon_random_abs);
int32_t ne10_spectrum_i32_neon_mlt[MDCT_M] __attribute__ ((aligned(16)));
ne10_i32_neon.mdct(time_i16_mlt, ne10_spectrum_i32_neon_mlt);
```

```
int32_t ne10_i32_neon_mlt_abs[MDCT_M2] __attribute__((aligned(16)));
convert_to_absolute < int32_t , MDCT_M>(ne10_spectrum_i32_neon_mlt , ne10_i32_neon_mlt_abs);
// print the results in CSV file
std::ofstream csv file;
csv_file.open("mdct.csv");
csv\_file
    << "time_(ms), signal_(f64), signal_(f32), signal_(i16), "
    << "multi_amplitudes_signal, multi_frequencies_signal,"
    << "frequency_(Hz), ref_spectrum_f64, ref_spectrum_f32, ref_spectrum_i32, "
    << "FFTW3_spectrum_f32, FFTW3_spectrum_i32_(scaled_to_q15),
    << "Ne10 spectrum f32, Ne10 spectrum i32 c, Ne10 spectrum i32 neon,"</pre>
        ref., spectrum., multi., amplitudes, Ne10., spectrum., multi., amplitudes,
    << "ref_spectrum_multi_frequencies, Ne10_spectrum_multi_frequencies,"</pre>
    << "ref spectrum random, Ne10 spectrum random,"
    << \ "ref \_ spectrum \_ with \_ MLT, Ne10 \_ spectrum \_ with \_ MLT, "
    << std :: endl;
for (int i = 0; i < MDCT_M2; ++i)
    csv file
        << i*1000.0/FS << ","
        << time_f64[i] << "
        << time_f32[i] << "
        << time_i16[i] << ","
        << time_i16_multi_ampl[i] << ","</pre>
        << time_i16_multi_freq[i] << ","
        << (i+1.0)*FS/MDCT M <<
        << ref_f64_abs[i] -< ","
        << ref_f32_abs[i] << "
        << ref_i32_abs[i] << "
        << fftw_f32_abs[i] <<
        << fftw_i32_abs[i] <<
        << ne10_f32_abs[i] << "
        << ne10_i32_c_abs[i] << ","
        << ne10_i32_neon_abs[i] << ","
        << ref_i32_multi_ampl_abs[i] << ","
        << ne10_i32_neon_multi_ampl_abs[i] << ","
        << ref_i32_multi_freq_abs[i] << ",
        << ne10_i32_neon_multi_freq_abs[i] << ","
        << \ ref_i 3 2\_random\_abs[i] \ << \ " \ ,
        << ne10_i32_neon_random_abs[i] << ","
        << ref_i32_mlt_abs[i] << ",
        << ne10_i32_neon_mlt_abs[i] << ","
        << std :: endl;
for (int i = MDCT_M2; i < MDCT_WINDOW_LEN; ++i)</pre>
    c\,s\,v\,\_\,f\,i\,l\,e
        << i * 1000.0 / FS << "."
        << time_f64[i] << ",
        << time_f32[i] << "
        << time_i16[i] << "
        << time_i16_multi_ampl[i] << ","
        << time_i16_multi_freq[i] << ","
        << std :: endl;
csv_file.close();
return 0;
```

}

M.2 Compilation

Commandes CMake utilisées pour générer l'exécutable de test des MDCT.

```
# MDCTs to CSV file
add_executable(test_mdct test/validation/test_mdct.cpp
    src/sin_wave.cpp src/ref_mdct.cpp src/fftw3_mdct_f32.cpp
    src/ne10_mdct_f32_c.cpp src/ne10_mdct_i32_c.cpp src/ne10_mdct_i32_neon.cpp)
target_link_libraries(test_mdct NE10 fftw3f)
```

N Mesure des performances des MDCT Ne10 et MDCT de référence

N.1 Code source

Code permettant de mesurer les performances des MDCT de *Ne10* en *float 32 plain C*, *integer 32 plain C*, *integer 32* avec optimisation NEON et de la MDCT de référence en *double* (en fonction de la variable de préprocesseur définie à la compilation). Le code mesure et affiche le temps d'exécution moyen et l'écart type. Ces informations sont calculées sur un nombre d'exécutions donné en paramètre à l'exécutable. Les MDCT sont testées avec le même signal sinusoïdal en entrée dont la valeur par défaut est de 200 Hz.

```
#include <iostream >
#include < cstring >
#include "args_parser.h"
#include "mdct_constants.h"
#include "sin_wave.h"
#include "Timers.h"
#ifdef FIXED_POINT_C
                       // fixed point arithmetic
#include "ne10_mdct_i32_c.h"
#define INPUT_DATA
                                int16_t
#define OUTPUT_DATA
                                int32_t
#define GENERATE_SIN
                                sin_int
#define MDCT
                                ne10 mdct i32 c
#elif FIXED_POINT_NEON // fixed point arithmetic
#include "ne10_mdct_i32_neon.h"
#define INPUT_DATA
                                int16\_t
                                int32_t
#define OUTPUT DATA
#define GENERATE_SIN
                                sin_int
#define MDCT
                                ne10_mdct_i32_neon
                       // floating point arithmetic
#elif FLOATING_POINT
#include "ne10_mdct_f32_c.h"
#define INPUT_DATA
                                float
#define OUTPUT_DATA
                                float
#define GENERATE_SIN
                                sin float
#define MDCT
                                ne10_mdct_f32_c
                        // reference algorithm in floating point arithmetic
#include "ref_mdct.h"
#define INPUT DATA
                                double
#define OUTPUT_DATA
                                double
#define GENERATE_SIN
                                sin_float
#endif
```

```
/**
 \star @brief Run the MDCT on a single frame x times
 * the signal is a single tone configurable via the --sin parameter (200Hz by default)
* the number of runs is setted by the --run parameter (1 by default)
int main(int argc, char ** argv)
    // initialize the parameters
    params p;
    try
        p = parse_args(argc, argv);
    catch(const std::runtime_error &err)
        std::cerr << err.what() << std::endl;
        usage();
        return 1;
    // print which MDCT will be tested
#ifdef FIXED POINT C
    std::cout << "MDCT_Ne10_i32_plain_C:_"
        << p.runs << "_runs_with_a_single_tone_signal_(" << p.frequency << "Hz)" << std::endl;</pre>
#elif FIXED_POINT_NEON
    std::cout << "MDCT_Ne10_i32_Neon:"
        << p.runs << "_runs_with_a_single_tone_signal_(" << p.frequency << "Hz)" << std::endl;</pre>
#elif FLOATING_POINT
    std::cout << "MDCT_Ne10_f32_plain_C:_"
        << p.runs << "_runs_with_a_single_tone_signal_(" << p.frequency << "Hz)" << std::endl;</pre>
#else
    std::cout << "Reference_MDCT: "
        << p.runs << "_runs_with_a_single_tone_signal_(" << p.frequency << "Hz)" << std::endl;</pre>
#endif
    // generate the time signal
    INPUT_DATA time_signal [MDCT_WINDOW_LEN] __attribute__ ((aligned (16)));
    memset(&time_signal, 0, MDCT_WINDOW_LEN*sizeof(INPUT_DATA));
    GENERATE_SIN(time_signal, MDCT_WINDOW_LEN, 0.9, p.frequency, 0.0, FS);
    // initialize an empty spectrum
    OUTPUT_DATA mdct_spectrum[MDCT_M] __attribute__ ((aligned(16)));
    memset(&mdct_spectrum, 0, MDCT_M* size of (OUTPUT_DATA));
    // perform the MDCT x times
    EvsHwLGPL::CTimers timer;
    int64_t *runtimes = static_cast < int64_t *> (malloc(p.runs * sizeof(int64_t)));
#ifdef REF
    for (unsigned i = 0; i < p.runs; ++ i) {
        timer. Start();
        ref_float_mdct <INPUT_DATA > (time_signal, mdct_spectrum);
        timer.Stop();
        runtimes[i] = timer.GetTimeElapsed();
```

```
#else
   MDCT ne10_mdct;
    for (unsigned i = 0; i < p.runs; ++i) {
        timer. Start();
        ne10_mdct.mdct(time_signal, mdct_spectrum);
        timer.Stop();
        runtimes[i] = timer.GetTimeElapsed();
#endif
    // compute the average run time
    double avg = 0.0;
    for (unsigned i = 0; i < p.runs; ++i) avg += static_cast < double > (runtimes [i]);
    avg = avg / static_cast < double > (p.runs);
    std::cout << "average "run" time: " << avg << "" ns" << std::endl;\\
    // compute the standard deviation
    double dev = 0.0;
    for (unsigned i = 0; i < p.runs; ++i) dev += static_cast < double > (runtimes[i]) - avg;
    dev = dev * dev / static_cast < double > (p.runs);
    dev = sqrt(dev);
    std::cout << "standard_deviation:_" << dev << std::endl;</pre>
    // clean
    free (runtimes);
    return 0;
```

N.2 Compilation

Commandes CMake pour la compilation des différents exécutables de tests de performance des MDCT:

- la variable FLOATING_POINT permet de compiler l'exécutable run_mdct_f32_c pour tester la MDCT basée sur la FFT de *Ne10* en *float 32 plain C*;
- la variable FIXED_POINT_C permet de compiler l'exécutable run_mdct_i32_c pour tester la MDCT basée sur la FFT de *Ne10* en *integer 32 plain C*;
- la variable FIXED_POINT_NEON permet de compiler l'exécutable run_mdct_i32_neon pour tester la MDCT basée sur la FFT de *Ne10* en *integer 32* avec optimisations NEON;
- la variable REF permet de compiler l'exécutable run_mdct_ref pour tester la MDCT de référence en double;

O Mesure des performances de la MDCT FFTW3 en float 32

O.1 Code source

Code permettant de mesurer les performances de la MDCT basée sur la FFT de *FFTW3* en *float 32*. Le code mesure et affiche le temps d'exécution moyen et l'écart type. Ces informations sont calculées sur 10 000 000 d'exécutions. La MDCT est testée avec le même signal sinusoïdal en entrée dont la valeur est définie à 440 Hz.

```
#include <iostream >
#include < cstring >
#include "fftw3_mdct_f32.h"
#include "sin_wave.h"
#include "Timers.h"
#define RUNS
                     10000000
#define FREQUENCY
int main()
    // print which MDCT will be tested
    std::cout << "MDCT_FFTW3_f32_plain_C:_"
        << RUNS << "_runs_with_a_single_tone_signal_(" << FREQUENCY << "Hz)" << std :: endl;</pre>
    // generate the time signal
    float time_signal[MDCT_WINDOW_LEN];
    sin_float(time_signal, MDCT_WINDOW_LEN, 0.9, FREQUENCY, 0.0, FS);
    // initialize an empty spectrum
    float spectrum [MDCT_M];
    memset(spectrum, 0, MDCT_M* sizeof(float));
    // initialize the configuration
    fftw3_mdct_f32 fftw3_mdct;
    // perform the MDCT
    EvsHwLGPL::CTimers timer;
    int64_t *runtimes = static_cast <int64_t *>(malloc(RUNS * sizeof(int64_t)));
    for (int i = 0; i < RUNS; ++i)
        timer. Start();
        fftw3_mdct.mdct(time_signal, spectrum);
        timer.Stop();
        runtimes[i] = timer.GetTimeElapsed();
    // compute the average run time
    double avg = 0.0;
    for (int i = 0; i < RUNS; ++i) avg += static_cast < double > (runtimes[i]);
    avg = avg / static_cast < double > (RUNS);
    std::cout << "average "run" time: " << avg << "" ns" << std::endl;\\
    // compute the standard deviation
    double dev = 0.0;
    for (int i = 0; i < RUNS; ++i) dev += static_cast < double > (runtimes [i]) - avg;
    dev = dev * dev / static_cast < double > (RUNS);
    dev = sqrt(dev);
    std::cout << "standard_deviation:_" << dev << std::endl;</pre>
```

```
// clean
free(runtimes);
return 0;
}
```

0.2 Compilation

Commandes CMake pour la compilation de l'exécutable de tests de performance de la MDCT basée sur la FFT de FFTW3 en float 32.

```
# FFTW3 f32
add_executable(run_fftw3_mdct_f32 test/performance/run_fftw3_mdct_f32.cpp
    src/fftw3_mdct_f32.cpp src/sin_wave.cpp src/Timers.cpp)
target_link_libraries(run_fftw3_mdct_f32 fftw3f)
```