

Como colocar seu bot no ar (Reescala WhatsApp + GPT)

O que esse script faz

Recebe mensagens do WhatsApp (via UazAPI) → manda pro GPT (OpenAI) → devolve a resposta pro WhatsApp. Roda 24h num serviço gratuito, sem precisar do seu computador ligado.

PASSO 1 — Criar conta no Render (grátis, sem cartão)

1. Acesse <https://render.com> e crie uma conta (pode usar login do Google)
2. Clique em “New +” → “Web Service”

PASSO 2 — Subir esse código

A forma mais simples:

1. Crie um repositório novo no **GitHub** (github.com) chamado por exemplo `whatsapp-gpt-bot`
2. Suba os arquivos `server.js`, `package.json` e este `COMO_USAR.md` pra lá (dá pra fazer isso direto pelo site do GitHub, arrastando os arquivos, sem precisar de linha de comando)
3. No Render, conecte sua conta do GitHub e selecione esse repositório

PASSO 3 — Configurar o serviço no Render

- **Name:** whatsapp-gpt-bot (ou o nome que quiser)
- **Region:** Oregon ou qualquer uma
- **Branch:** main
- **Build Command:** `npm install`

- **Start Command:** `npm start`
- **Instance Type:** Free

PASSO 4 — Configurar as variáveis de ambiente

Ainda na tela de criação do serviço no Render, vá em “**Environment**” e adicione:

Chave	Valor
OPENAI_API_KEY	sua chave da OpenAI (platform.openai.com/api-keys)
UAZAPI_SERVER_URL	a Server URL que aparece no seu painel UazAPI (ex: https://wdqwdw.uazapi.com)
UAZAPI_INSTANCE_TOKEN	o token DA INSTÂNCIA (não o Admin Token — veja Passo 6)
SYSTEM_PROMPT	(opcional) instrução de personalidade do bot, ex: “Você é o assistente da Reescola, responde dúvidas sobre móveis escolares reindustrializados de forma cordial e objetiva.”

Clique em “**Create Web Service**” e aguarde o deploy (leva 2-3 minutos).

PASSO 5 — Pegar a URL pública

Quando terminar o deploy, o Render mostra uma URL tipo: `https://whatsapp-gpt-bot.onrender.com`

Sua URL de webhook vai ser: `https://whatsapp-gpt-bot.onrender.com/webhook`

PASSO 6 — Pegar o token da instância na UazAPI

No painel da UazAPI, dentro da sua instância conectada (não na tela geral), deve ter um campo mostrando o **token específico daquela instância** (diferente do Admin Token que você usa pra logar no painel). Copie esse token — é ele que vai na variável

`UAZAPI_INSTANCE_TOKEN`.

PASSO 7 — Configurar o webhook na UazAPI

Volte no modal “Webhooks” que você já tinha aberto e preencha:

- **URL:** `https://whatsapp-gpt-bot.onrender.com/webhook`

- **Events:** `messages`
- **Exclude Messages:** `wasSentByApi`
- Habilitado: ligado
- Salvar

PASSO 8 — Testar

Manda "oi" pro número do WhatsApp conectado. Em alguns segundos o GPT deve responder. Se não responder:

- Veja os **"Logs"** do serviço no Render (mostra em tempo real o que está chegando e qualquer erro)
- Isso vai te dizer exatamente onde travou (mensagem não chegou? erro na OpenAI? erro ao enviar de volta?)

Observação importante

O plano Free do Render "dorme" o serviço depois de alguns minutos sem uso, e demora ~30-50 segundos pra acordar na primeira mensagem depois disso. Pra uso comercial sério (respondendo clientes reais), depois de validar que funciona, vale migrar pro plano pago do Render (~7 dólares/mês) pra ficar sempre ativo sem atraso.