

GUIA PARA CRIAÇÃO DA CHAVE DE API

Para criar as credenciais, é preciso acessar o Google Cloud Console. No painel, deve-se criar um novo projeto e acessar a seção de APIs e serviços, onde haverá a Biblioteca de APIs. Nesse espaço, deve-se pesquisar por Youtube Data API v3 e clicar em “Ativar”. Assim, será possível que o projeto realize consultas aos dados disponibilizados pelo Youtube.

Com a API ativada, deve-se acessar a seção APIs e serviços e depois Credenciais, para criar uma nova credencial do tipo ID do cliente OAuth e assim será possível o funcionamento da função `tuber` no R. Caso o Google solicite a configuração da tela de consentimento OAuth, é necessário realizar essa configuração antes de prosseguir. Quando for solicitado o tipo de aplicativo, deve-se selecionar Aplicativo para computador (Desktop app) e atribuir um nome à credencial.

Após concluir esse processo, o Google disponibilizará duas informações: o Client ID e o Client Secret. Essas duas informações são as credenciais usadas pelo script. O Client ID vai ser associado à variável `YOUTUBE_APP_ID`, enquanto o Client Secret deve ser associado à variável `YOUTUBE_APP_SECRET`. No código, essas informações não são inseridas diretamente. Em vez disso, o script usa `Sys.getenv( )` para recuperá-las do ambiente do computador e depois passá-las para a função `yt_oauth ( )`.

No Rstudio, pode-se executar `usethis::edit_r_environ( )` para abrir ou criar esse arquivo que permite armazenar as credenciais separadamente do código. Nele, devem ser inseridas as linhas `YOUTUBE_APP_ID="SEU_CLIENTE_ID"` e `YOUTUBE_APP_SECRET="SEU_CLIENT_SECRET"`, substituindo os campos pelos valores fornecidos pelo google. Depois de salvar o arquivo, é necessário sempre reiniciar o RStudio para que as variáveis sejam carregadas.

Depois disso, basta executar a etapa de autenticação presente no script, utilizando `yt_oauth ( )` com as duas variáveis de ambiente. Durante a autenticação, o Google poderá solicitar autorização para o acesso aos dados necessários. Após conceder a autorização, recomenda-se testar a conexão antes de iniciar toda a coleta. No próprio script, esse teste é realizado por meio da função `get_channel_stats`, utilizando o identificador de um canal do YouTube.

É importante não colocar diretamente o Client ID e o Client Secret no código do projeto.