
# Klasifikacija oblik kubičnih Bezierjevih krivulj

Jan Pristovnik in Laura Guzelj Blatnik


Fakulteta za matematiko in fiziko

4. januar 2021


## MOTIVACIJA




SLIKA 1: Loop



SLIKA 2: Špica



SLIKA 3: Dva prevoja



SLIKA 4: Brez prevojev

## Parametrične kubične krivulje

Kubično parametrični krivuljo definiramo kot:

$$x(t) = a_1 t^3 + a_2 t^2 + a_3 t + a_4$$

$$y(t) = b_1 t^3 + b_2 t^2 + b_3 t + b_4$$

$$za - \infty < t < \infty,$$
(1)

njeno ukrivljenost K pa:

$$K = \frac{\frac{dx}{dt}\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2\right)^{3/2}}.$$

#### Ukrivljenost

Imenovalec iz enačbe za K lahko zapišemo sledeče:

$$\frac{dx}{dt}\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\frac{d^2x}{dt^2} = 2(At^2 + Bt + C) = 2F(t),$$

kjer velja

$$A = 3(a_2b_1 - a_1b_2)$$
  

$$B = 3(a_3b_1 - a_1b_3)$$
  

$$C = a_3b_2 - a_2b_3.$$

Označimo:

$$\Delta = B^2 - 4AC$$



### **OBLIKE KRIVULJ**

#### Trditev 1

Potreben in zadosten pogoj, da bo krivulja (1) imela špico, če je  $A \neq 0$ , je  $\Delta = 0$ .

#### Trditev 2

Če krivulja (1) ni premica, bo vsebovala največ eno špico.

#### Trditev 3

Potreben in zadosten pogoj, da bo krivulja (1) bo vsebovala loop (prevod??), je  $\Delta < 0$ .

#### Krivulje na intervalu

V nadaljevanju bomo obravnavali lastnosti krivulj na nekem intervalu  $[t_2,t_3]$ . Za  $t_2\leq t\leq t_3$  lahko enačbo (1) zapišemo sledeče:

$$x(t) = a_1(t - t_2)^3 + a_2(t - t_2)^2 + a_3(t - t_2) + a_4$$
  

$$y(t) = b_1(t - t_2)^3 + b_2(t - t_2)^2 + b_3(t - t_2) + b_4$$
(2)

imenovalec v enačbi ukrivljenosti K pa se izraža kot:

$$\frac{dx}{dt}\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\frac{d^2x}{dt^2} = 2(A(t-t_2)^2 + B_1(t-t_2) + C_1) = 2(A(t-t_3)^2 + B_2(t-t_3) + C_2) = 2F_1(t),$$

kjer velja

$$A = 3(a_2b_1 - a_1b_2)$$

$$B_1 = 3(a_3b_1 - a_1b_3)$$

$$B_2 = B_1 + 2A(t_3 - t_2)$$

$$C_1 = a_3b_2 - a_2b_3$$

$$C_2 = C_1 + A(t_3 - t_2)^2 + B_1(t_3 - t_2).$$

#### Klasifikacija krivulj na intervalu

Definiramo še  $\Delta_1$  kot:

$$\Delta_1 = B_1 - 4AC_1$$

#### Trditev 4

Potrebni in zadostni pogoji, da bo krivulja (2) vsebovala loop so:

- $\bullet$   $\Delta_1 < 0$
- $B_1^2 \ge 3AC_1$  in  $B_2^2 \ge 3AC_2$
- $F_1'(t_2)F_1'(t_3) \leq 0$ .

#### Trditev 5

Če je  $A \neq 0$ , sta naslednja pogoja potrebna in zadostna, da bo krivulja (2) vsebovala špico:

- $\Delta_1 = 0$
- $F_1'(t_2)F_1'(t_3) \leq 0$ .

4 0 1 4 5 1 4 5 1 5 4 5 1

#### Klasifikacija krivulj na intervalu

#### Trditev 6

Naslednji pogoji so potrebni in zadostni za različne vrste prevojev na krivulji (2):

- Prevoj bo na intervalu  $(t_2, t_3)$ , če bo veljalo:  $F_1(t_2)F_1(t_3) < 0$ .
- Prevoj bo pri parametru  $t_2$  (oziroma  $t_3$ ), če bo  $\Delta_1 > 0$  in  $F_1(t_2) = 0$  (oziroma  $F_1(t_3) = 0$ ).
- Interval  $(t_2, t_3)$  bo vseboval dva prevoja, če bo  $\Delta_1 > 0$ ,  $F_1(t_2)F'_1(t_2) < 0$ ,  $F_1(t_3)F'_1(t_3) > 0$  in  $F_1(t_2)F_1(t_3) > 0$ .

#### Trditev 7


Potrebna in zadostna pogoja, da krivulja (2) ne bo imela prevojev, sta:

- $\Delta_1 \leq 0$  ali  $F_1(t_2)F_1(t_2) > 0$
- $F'_1(t_2)F'_1(t_3) > 0$  ali  $F_1(t_2)A \le 0$ .




## B-ZLEPKI


## PRIMER




Slika 5: Loop



SLIKA 6: Špica



SLIKA 7: Dva prevoja



SLIKA 8: Brez prevojev

### Definicija B-zlepkov

#### HVALA ZA POZORNOST!