## Grau en Estadística

## (Facultat de Matemàtiques i Estadística)

# **Anàlisi Multivariant**

#### **Examen final**

### 11 juny 2014

Contesteu cada pregunta a l'espai reservat

#### **Nom Estudiant:**

#### PREGUNTES BREUS. Seleccioneu l'opció correcta posant-hi una marca

- 1. La projecció d'una variable categòrica sobre un pla factorial és
  - 1. un centroide
  - 2. un vector
  - 3. una regió de l'espai
  - 4. un conjunt de punts, un per modalitat
- 2. La projecció d'una variable numèrica sobre un pla factorial és
  - 1. un punt
  - 2. un vector
  - 3. una regió de l'espai
  - 4. un centroide
- Relaciona correctament els mètodes d'anàlisi multivariant en funció de l'estructura de la matriu de dades que cal analitzar

Tabla de contingencia Análisis en componentes principales

Matriz de variables numéricas Análisis de correspondencias múltiples

Matriz de variables categóricas Análisis de correspondencias simples

- 4. Quina/es de les següents mètriques es pot utilitzar en un procés de clustering jeràrquic amb una matriu de dades que conté simultàniament variables numèriques i categòriques (pregunta de resposta múltiple)?
  - 1. Generalització de la mètrica de Minkowsly proposada per Ichino-Yaguchi
  - 2. Distància Euclídea normalitzada per la desviació típica
  - 3. Mètrica mixta de Gibert
  - 4. Coeficient de dissimilitud de Gower al quadrat
  - 5. Distància de  $\chi$ 2
  - 6. Coeficient de similitud de Gower
  - 7. Distància del valor absolut
  - 8. Coeficient de dissimilitud de Gower
  - 9. Distància de Hamming
- 5. Quins dels següents mètodes de clustering no requereixen indicar el número de classes que es volen trobar com a paràmetres d'entrada (resposta múltiple)
  - 1. Mètode de les distàncies mínimes (Single linkage)
  - 2. Mètode del centroide
  - 3. K-means
  - 4. Mètode de Ward
  - 5. DBSCAN
  - 6. Núvols dinàmics
  - 7. Mètode de classificació conceptual de Michalski
  - 8. Fuzzy C-Means

**PREGUNTA 1** Expliqueu l'estructura del triplet  $(X_{nxp}, M_{pxp}, D_{nxn})$  propi d'una Anàlisi Factorial Descriptiva

torials
óna

**PREGUNTA 4:** Es disposa d'informació sobre les preferències d'un grup de 4500 clients sobre la compra d'un producte de 4 marques diferents: A, B, C, D. La companyia que comercialitza una d'aquestes marques realitza una campanya de marqueting televisiu i recull les preferències dels mateixos clients després de la campanya.

Entre d'altra informació es disposa de l'edat del client (edat), el número d'anys que ha estudiat (estd), els ingressos anuals (ingr) i amb quantes persones viu (memb).

a) Indiqueu quin tipus d'anàlisi estadístic realitza la següent instrucció d'R


```
dcon <- data.frame (edat, memb, estd, ingr)
pc1 = prcomp(dcon, scale=T)</pre>
```

L'execució de l'anterior instrucció genera el següent resultat

- b) Quin percentatge de la inèrcia projectada es conserva en el primer eix?
- c) Per què hi ha quatre columnes de números a la matriu
- d) Què significa i com s'obté el -0.3058089 de la primera cel.la de la matriu
- e) A partir d'aquests resultats quina valoració feu de l'anàlisi?

f) Com es trobarien les coordenades dels punts que representen a cada client a partir d'aquesta informació i la matriu de dades inicial (X)

També es disposa d'informació sobre l'estat civil de la persona i la professió (obrero, administrativo, nsnc). Per la següent representació gràfica, expliqueu:



g) Què representa cada eix


h) Què representa la fletxa Edat, i quina relació hi ha entre les seves components i els resultats de la matriu anterior

e) Que representa el punt etiquetat com "obrero" de la gràfica i per quin procediment s'obtindrien les s components.	eves
f) Analitzeu la gràfica i comenteu què hi veieu	
g) Quin impacte ha tingut l'anunci publicitari sobre els clients, tenint en compte que les variables prefer (alfa 1, beta1, gamma1, delta1) indiquen quina marca preferia la persona abans de la campanya i last (al beta2, gamma2, delta2) quina compra després de l'anunci	

h <- hclust(d)

- a) Què és d?
- b) Què fa aquest procediment d'R
- c) Quin resultat genera?
- d) Quina instrucció R caldria executar per a obtenir d'aquí una columna amb una classe assignada per a cada client?

Suposant que es disposa d'aquesta columna, s'ha obtingut la següent representació gràfica



Expliqueu d'on surt i què representa i valoreu el resultat de l'anàlisi.