# LABORATÓRIO 1

#### AMBIENTE DE TRABALHO

1) Continue trabalhando no projeto ProgComp desenvolvido em sala de aula. Insira o novo arquivo fonte chamado Segundo.cpp. Compile e execute o programa:

Que erros foram encontrados durante a compilação? Corrija o programa por inspeção visual.

2) Exclua o arquivo Segundo.cpp do projeto ProgComp e adicione um outro arquivo chamado Terceiro.cpp com o código abaixo:

Foram encontrados erros durante a compilação? Que erros foram encontrados na execução do programa? Use o depurador para inspecionar o programa linha a linha e acompanhe a mudança de valor das variáveis.

## EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

#### VOCÊ DEVE FAZER OS EXERCÍCIOS PARA FIXAR O CONTEÚDO

- 1) Descreva passo a passo como **criar um projeto** em C++ no Visual Studio.
- 2) Descreva como **fechar um projeto** aberto sem fechar o Visual Studio.
- Descreva os passos necessários para apagar por completo um projeto do disco, sem deixar rastros dele no Visual Studio.
- 4) O professor de programação de computadores utilizou o Visual Studio para criar um projeto chamado **ProgComp** e nele adicionou um arquivo fonte chamado "primeiro.cpp". Se o Visual Studio está configurado para guardar os projetos em "C:\Visual Studio\Projects", responda:
  - Onde está localizado "primeiro.cpp"? Indique o caminho completo.
  - Descreva a sequência de passos para criar e executar outro código fonte, chamado "segundo.cpp", neste mesmo projeto.
- 5) Um erro de **sintaxe** fere a gramática da linguagem de programação e por consequência gera um erro na hora da compilação do programa. Um erro de **semântica** é um erro na lógica de programação, que muitas vezes o compilador não detecta. Um programa com um erro semântico pode executar, mas não dá a resposta esperada. Que tipo de ferramentas o Visual Studio oferece para tratar erros em um programa?
- 6) Qual opção de menu, e a tecla de atalho correspondente, para **iniciar a depuração** de um programa no Visual Studio?
  - É possível iniciar a depuração se um programa possuir erros de sintaxe?
  - Como iniciar a depuração sem ser pela tecla de atalho ou menu?
- 7) O que é um **ponto de parada** (*breakpoint*) e como adicionar um no Visual Studio?
- 8) Como se pode **observar o valor** de uma variável durante a depuração de um programa? Liste todas as formas possíveis para fazer isso no Visual Studio.

### EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

#### VOCÊ DEVE FAZER OS EXERCÍCIOS PARA REALMENTE APRENDER

1) Crie um novo projeto chamado Media, adicione um novo arquivo fonte chamado CalcMedia.cpp com o código abaixo. Compile e execute o programa:

```
// CalcMedia.cpp – calcula a média das avaliações
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
       float n1, n2, n3, media;
       cout << "Calculando a média" << endl;</pre>
       cout << "----" << endl;
       cout << endl;</pre>
       cout << "Nota 1: ";</pre>
       cin >> n1;
       cout << "Nota 2: ";</pre>
       cin >> n2;
       cout << "Nota 3: ";</pre>
       cin >> n3;
       cout << endl;</pre>
       media = (n1 + n2 + n3) / 3;
       cout << "A média das notas: " << media;</pre>
       cout << endl;</pre>
       return 0;
}
```

- 2) Crie um projeto seguindo os passos abaixo:
  - a. Feche o projeto Media (usando o menu File > Close Solution)
  - b. Crie um projeto chamado MediaFinal
  - c. Abra o Windows Explorer e procure o arquivo CalcMedia.cpp na hierarquia de pastas do projeto Media
  - d. Ainda no Windows Explorer copie o arquivo CalcMedia.cpp para a hierarquia de pastas do projeto MediaFinal
  - e. No Visual Studio clique com o botão direito em Source Files > Add > Existing Item... > CalcMedia.cpp para adicionar o arquivo no projeto MediaFinal
  - f. Modifique o programa para perguntar a nota da 4ª prova e calcular a média final caso a média parcial das 3 notas seja inferior a 7,0.
  - g. Compile e execute o programa

Os passos acima descrevem o procedimento para inserir um arquivo de código fonte de um projeto existente em um novo projeto. É o procedimento a seguir se você baixar um arquivo .cpp da internet e quiser testá-lo.

 Acompanhe a execução passo a passo do programa abaixo utilizando o depurador do Visual Studio para tentar descobrir por que a variável b tem valor igual a zero no fim da execução.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int a, b, c = 0;

   a = 1;
   b = 2;
   a = c;
   b = a;

   cout << b << endl;
   return 0;
}</pre>
```

Quais os valores das variáveis a e b após executar a linha abaixo? Todas as variáveis iniciam com valor zero?

```
int a, b, c = 0;
```

Se o código acima for alterado de forma que a variável c não receba o valor zero, como mostrado abaixo, o programa ainda compila corretamente? Se não, veja a mensagem de erro do compilador e explique o porquê do erro.

```
int a, b, c;
```

4) Ao iniciar a depuração do código abaixo, você entende por que o depurador salta imediatamente para a linha "a = 1;"? Isso acontecia com o programa da questão anterior? Qual a explicação para essa diferença?

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int a, b, c;

   a = 1;
   b = 2;
   c = 3;

   return 0;
}
```