

Relatório: Plano de Acessibilidade e Inclusão Digital

Foco do Estudo: Diretrizes de acessibilidade visual, motora e cognitiva adaptadas ao contexto de aplicações de Saúde Mental.

1. Introdução e Objetivo

O presente documento estabelece o Plano de Acessibilidade para o desenvolvimento da plataforma **MoodFlow**. A saúde mental é um tema transversal a toda a sociedade, afetando utilizadores com as mais diversas capacidades físicas e cognitivas. O objetivo deste plano é garantir que a plataforma cumpre com as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 (nível AA), assegurando que o registo de emoções, o histórico e, de forma crítica, o "Modo Crise", possam ser utilizados de forma autónoma e segura por pessoas com deficiências visuais, motoras ou neurodivergências.

2. Acessibilidade Visual e Registo de Humor (Daltonismo)

Aplicações de mapeamento de humor (como o *emmo* e o *dailyo*) dependem fortemente de códigos de cores para identificar emoções (ex: vermelho para raiva, verde para tranquilidade). Isto cria barreiras severas para utilizadores daltónicos.

- **Diretriz de Design Inclusivo:** O MoodFlow não dependerá exclusivamente da cor para transmitir informação. O registo diário de humor deverá utilizar um sistema de **Dupla Codificação (Dual Coding)**.
- **Implementação Técnica:** Cada estado de espírito será representado por uma cor acompanhada de uma forma geométrica distinta, uma expressão facial clara (ícone) e um rótulo em texto explícito. As cores escolhidas devem passar num teste de rácio de contraste mínimo de 4.5:1 (texto/fundo), garantindo legibilidade para utilizadores com baixa visão.

3. Acessibilidade para Leitores de Ecrã e o "Modo Crise"

Para utilizadores invisuais ou com deficiências visuais graves, a navegação é feita através de leitores de ecrã (ex: VoiceOver no iOS, TalkBack no Android, NVDA no desktop). Num momento de pânico ou ansiedade aguda, a falha na navegação pode agravar o quadro clínico.

- **Otimização do "Modo Crise":** A estrutura HTML (ou do framework utilizado) deverá utilizar ARIA tags (Accessible Rich Internet Applications) de forma rigorosa.

- **Implementação Prática:** * O botão do "Modo Crise" deve ser o primeiro elemento focável na ordem de navegação do teclado (Tab-index).
 - O botão de "Contacto de Emergência" deve ter o seu propósito anunciado claramente pelo leitor de ecrã (ex: <button aria-label="Ligar para o número de emergência previamente configurado">).
 - Imagens e gráficos do "Histórico Emocional" devem ter atributos alt descritivos, que traduzam os dados visuais em texto (ex: "Gráfico de linhas mostrando que o nível de ansiedade diminuiu nos últimos três dias").

4. Acessibilidade Cognitiva e Interação durante Crises

A ansiedade severa reduz temporariamente a capacidade cognitiva, o tempo de reação e a precisão motora (tremores nas mãos). Uma interface complexa pode gerar frustração e gatilhos negativos.

- **Redução de Carga Cognitiva:** A interface deve seguir um design minimalista, com linguagem simples e direta (nível de leitura B1/B2). Tipografias sem serifa (Sans-serif) com bom espaçamento entrelinhas devem ser utilizadas para facilitar a leitura por utilizadores com dislexia.
- **Acessibilidade Motora:** Para mitigar a dificuldade de interação caso o utilizador esteja com tremores durante uma crise, todos os botões e áreas de toque interativas (Touch Targets) deverão ter um tamanho mínimo de **44x44 píxeis**, conforme recomendado pela Apple (Human Interface Guidelines) e WCAG.
- **Prevenção de Gatilhos:** Evitar animações bruscas ou luzes intermitentes. Qualquer elemento em movimento (como um círculo visual nos "Exercícios de Respiração") deve ter um botão claro de "Parar animação", respeitando os utilizadores com sensibilidade vestibular.

5. Resumo de Requisitos de Acessibilidade a Testar (Checklist)

Antes do lançamento, a equipa compromete-se a validar os seguintes pontos:

1. **Navegação por Teclado:** É possível utilizar 100% da plataforma apenas com a tecla TAB e Enter?
2. **Leitores de Ecrã:** O fluxo completo, desde o login até ao registo do humor, faz sentido quando lido em voz alta pelo software?
3. **Contraste e Cor:** O layout mantém-se utilizável se visualizado em tons de cinza ou com filtros de simulação de daltonismo (Deuteranopia e Protanopia)?
4. **Tolerância a Erros:** Se o utilizador clicar na emoção errada por tremor ou distração, é fácil desfazer a ação sem mensagens de erro agressivas?

6. Conclusão

Garantir a acessibilidade no MoodFlow transcende o mero cumprimento de requisitos técnicos de software; é uma exigência ética primária. Um utilizador que procura suporte emocional através de exercícios de respiração ou de um contacto de emergência já se encontra num estado de vulnerabilidade. Ao desenhar uma plataforma inclusiva, reduzimos as barreiras tecnológicas, garantindo que o acolhimento oferecido pela aplicação chegue a quem mais precisa, independentemente das suas limitações físicas, visuais ou cognitivas.

Referências de Pesquisa Utilizadas:

1. W3C (World Wide Web Consortium). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*.
2. Microsoft Inclusive Design Toolkit.
3. Estudos sobre *Cognitive Accessibility* e Design para Neurodivergência (Ansiedade e Dislexia).