

VÁLVULA BORBOLETA WAFER BI-PARTIDA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140B

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS





1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA	

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140B.RM **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 04/04/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER BI-PARTIDA - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140B

MP VALVULAS

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI ou DIN
ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA



DN	A	B	Z	D	E
1.½"	45,5	30	56	100	3/8"
2"	51	43	75	140	9/16"
2.½"	65,5	46	82	152	9/16"
3"	76	46	88	159	9/16"
4"	101	52	108	178	5/8"
5"	127	56	124	190	3/4"
6"	146,5	56	150	202	3/4"
8"	194	60	185	242	7/8"
10"	247	68	212	278	1"
12"	301	78	242	310	1.1/8"
14"	337	78	270	340	1.3/8"
16"	384	102	300	365	1.5/8"
18"	438	114	320	415	1.3/4"
20"	491	127	350	450	1.3/4"

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br