
VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR FLUTUADOR TIPO BÓIA

MP VALVULAS



1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	POSICIONADOR	AÇO CARBONO

11. BRAÇO / 12. BÓIA

AÇO CARBONO
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316

OBSERVAÇÕES
AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO
CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.AB **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/3 **DATA:** 05/04/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR FLUTUADOR TIPO BÓIA


MP VALVULAS








MONTAGEM DA BORBOLETA
NA POSIÇÃO HORIZONTAL







MONTAGEM DA BORBOLETA
NA POSIÇÃO VERTICAL

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.AB **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/3 **DATA:** 05/04/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR FLUTUADOR TIPO BÓIA

MP VALVULAS



DN	A	B	Z	D	F	C	N	K BSW (W)	f.p.p. fio por polegad	E	J	K	L
1.½"	45,5	30	56	100	30	98,4	4	W 1/2"	12	3/8"			
2"	51	43	75	140	30	120,7	4	W 5/8"	11	9/16"			
2.½"	65,5	46	82	152	30	139,7	5	W 5/8"	11	9/16"			
3"	76	46	88	159	30	152,4	4	W 5/8"	11	9/16"	250	300	900
4"	101	52	108	178	30	190,5	8	W 5/8"	11	5/8"			
5"	127	56	124	190	30	215,9	8	W 3/4"	10	3/4"			
6"	146,5	56	150	202	30	241,3	8	W 3/4"	10	3/4"			
8"	194	60	185	242	35	298,5	8	W 3/4"	10	7/8"			1100
10"	247	68	212	278	35	362	12	W 7/8"	9	1"	300	400	1300
12"	301	78	242	310	35	431,8	12	W 7/8"	9	1.⅛"			1500
14"	337	78	270	340	40	476,3	12	W 1"	8	1.⅜"	400	400	1700
16"	384	102	300	345	40	539,8	16	W 1"	8	1.⅝"			
18"	438	114	320	415	50	577,9	16	W 1.⅛"	7	1.¾"	500	500	2000
20"	491	127	350	450	50	635	20	W 1.⅛"	7	1.¾"			

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.AB **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 3/3 **DATA:** 05/04/22 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br