
VÁLVULA BORBOLETA WAFER - ANSI ou DIN - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

FIG.: 141


ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO



1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
SBR

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316



5	GAXETA	TEFLON LUBR.
6	PREME	IDEM CORPO
7	PARAFUSOS	A 307 - GR.A
8	PORCAS	A 563 - GR.A
9	SUPORTE	AÇO CARBONO
10	ATUADOR ELÉTRICO	

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598


Eng./Des.: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.141.AE **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 28/04/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA WAFER - ANSI ou DIN - CLASSE DE PRESSÃO 300 LBS

ACIONAMENTO POR ATUADOR ELÉTRICO

MP VALVULAS



DN	A	B	D	S	E
2"	52,8	48	139,5	89	9/16"
2.1/2"	65,5	48	152	89	9/16"
3"	78	48	159	89	9/16"
4"	104	54	178	89	5/8"
5"	129	59	190	89	3/4"
6"	148	59	202	89	3/4"
8"	199	73	242,5	89	7/8"
10"	250	83	278	89	1.1/8"
12"	301	92	350	89	1.1/8"

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br