

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 142

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS





1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
BRASTEC
SBR

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	CAIXA REDUTORA	NODULAR/AÇO1045


CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A, ASME B16.5
TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.142.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 04/04/22 **REV.:** 00

(19) 3429.1122
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL



DN	A	B	Z	D	F	C	N	K	E	L	V
2"	51	43	75	140	30	120,7	4	3/4"	9/16"	190	150
2.½"	65,5	46	82	152	30	139,7	4	3/4"	9/16"	190	150
3"	76	46	88	159	30	152,4	4	3/4"	9/16"	190	150
4"	101	52	108	178	30	190,5	8	3/4"	5/8"	190	150
5"	127	56	124	190	30	215,9	8	7/8"	3/4"	190	150
6"	146,5	56	150	202	30	241,3	8	7/8"	3/4"	190	150
8"	194	60	185	242	35	298,5	8	7/8"	7/8"	275	300
10"	247	68	212	278	35	362	12	1"	1"	275	300
12"	301	78	242	310	35	431,8	12	1"	1.⅛"	275	300
14"	337	78	270	340	40	476,3	12	1.⅛"	1.⅜"	300	350
16"	384	102	300	345	40	539,8	16	1.⅛"	1.⅝"	300	350
18"	438	114	320	415	50	577,9	16	1.¼"	1.¾"	385	350
20"	491	127	350	450	50	635	20	1.¼"	1.¾"	385	350

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br