

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS





1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
BRASTEC
SBR

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA	


CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A, ASME B16.5
TESTE CONFORME API 598

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS



DN	A	B	Z	D	C	N	K	E
2"	51	43	75	140	120,7	4	3/4"	9/16"
2.½"	65,5	46	82	152	139,7	4	3/4"	9/16"
3"	76	46	88	159	152,4	4	3/4"	9/16"
4"	101	52	108	178	190,5	8	3/4"	5/8"
5"	127	56	124	190	215,9	8	7/8"	3/4"
6"	146,5	56	150	202	241,3	8	7/8"	3/4"
8"	194	60	185	242	298,5	8	7/8"	7/8"
10"	247	68	212	278	362	12	1"	1"
12"	301	78	242	310	431,8	12	1"	1.⅛"
14"	337	78	270	340	476,3	12	1.⅛"	1.⅜"
16"	384	102	300	345	539,8	16	1.⅛"	1.⅝"
18"	438	114	320	415	577,9	16	1.¼"	1.¾"
20"	491	127	350	450	635	20	1.¼"	1.¾"

(19) 3429.1122
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
www.mpvalvulas.com.br