
VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM REDUZIDA - CLASSE 300 LBS


FIG.: 301

EXTREMIDADE ROSCADA




1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
2	ESFERA	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
3	LATERAL ROSCADA	AÇO CARBONO ASTM A216 GR.WCB
4	HASTE	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
5	ALAVANCA	AÇO CARBONO ESTAMPADO *
6	SEDE DE VEDAÇÃO	PTFE
7	ANEL DE VEDAÇÃO	PTFE
8	ANEL PREME	AÇO INOX AISI 410
9	PARAFUSOS	AÇO CARBONO
10	PORCAS	AÇO CARBONO





- EXCLUSIVO SISTEMA DE TRAVA PARA CADEADO EM SÉRIE
- HASTE A PROVA DE EXPULSÃO
- SISTEMA DE MANUTENÇÃO RÁPIDA SEM DESMONTAR A VÁLVULA DA LINHA RETIRANDO APENAS UM DOS PARAFUSOS
- OPÇÃO DE ALAVANCA MICROFUNDIDA NO MESMO MATERIAL DO CORPO



Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.301 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 07/05/26 **REV.:** 02


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA ESFERA TRI-PARTIDA PASSAGEM REDUZIDA - CLASSE 300 LBS

FIG.: 301

EXTREMIDADE ROSCADA

MP VALVULAS



DN	P	L	O	D	A	H	T
3/4" PR	15	72	32	17	125	72	3/4" BSP*
1" PR	20	92	38	20	125	75	1" BSP*
1.¼" PR	25,5	99	50	20	125	79	1.¼" BSP*
1.½" PR	31,3	106	60	20	170	100	1.½" BSP*
2" PR	38	125	70	20	170	105	2" BSP*
2.½" PR	50,8	150	85	25	170	115	2.½" BSP*
3" PR	63,5	168	105	25	275	168	3" BSP*
4" PR	76,2	180	125	25	275	180	4" BSP*

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME ISO 17292
e ASME B16.34
FACE A FACE CONFORME PADRÃO FABRICANTE
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

*** DISPONÍVEL TAMBÉM NAS EXTREMIDADES FLANGEADAS, ROSCAS** (NPT, NPTF, NPS ou NPSF) **e SOLDA** (SW e BW)

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.301 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 07/05/26 **REV.:** 02

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br