

Synthèse - Machine Learning

Léa Calem - Fatima Layla - Laureline Martin

29 octobre 2019

1 Description du jeu de données

1.1 Les données

Nous disposons de 14 000 images représentant soit des t-shirts/tops, soit des robes. La classe $C_1 = \{0 \text{ T-shirt/top}\}$ et la classe $C_2 = \{3 \text{ Dress}\}$.

- 7 000 images de la classe C_1
- 7 000 images de la classe C_2

Les images de taille 28x28 pixels (784 pixels) composées de niveau de gris (valeur allant de 0 à 255). Sur ces images, seul l'objet est coloré donc le reste de l'image est en blanc, la valeur des pixels à 0.

Ces images sont issues des classes 0 et 3 du jeu données Fashion-MNIST (<http://www.openml.org/d/40996>).

1.2 Séparation des jeux de données



1. Données d'entraînement : sous-ensemble de données destiné à l'apprentissage du modèle. Nous utilisons 80% des données pour l'apprentissage, soit 11 200 images.
2. Données de test : sous-ensemble de données destiné à l'évaluation du modèle (ce jeu de données ne doit en aucun cas être utilisé lors de la conception du modèle). Nous utilisons 20% des données, soit 2 800 images.

1.3 Description statistique

Ci-dessous, un graphe représente un échantillon de 200 images (108 de la classe C_1 et 92 de C_2) avec en ordonné le rapport décrit ci-dessus et en abscisse le numéro de l'image.

- Bleu : classe C_1
- Orange : classe C_2

Nous avons divisé l'image en 3 tiers horizontaux, puis nous calculons la moyenne du blanc de la 1ère et 3ème partie. Les t-shirts ont une moyenne de blanc moins importante sur le 1er tiers de l'image que sur le 3e tiers (car les manches sont plus larges que le reste du tissu), tandis que les moyennes de blanc pour les robes sont similaires pour le 1er et le 3e tiers de l'image (manches et la jupe du vêtement prennent autant d'espace sur l'image). On considère que les pixels inférieurs à 25 sont blancs.



2 Méthodologie

2.1 Méthodologie générale

Dans ce projet, nous allons classer des images en deux catégories : t-shirts/tops ou robes. Les méthodes d'apprentissages que nous allons utiliser sont de type supervisées car nos données sont déjà annotées :

$$S = (x_i, y_i)$$

Tel que : x_i = ième image de l'ensemble des images, y_i = ième étiquette de l'ensemble des étiquettes des classes C_1 et C_2 .

Avec les classes : $C_1 = \{0 \text{ T-shirt/top}\}$ et $C_2 = \{3 \text{ Dress}\}$.

Nous allons utiliser plusieurs méthodes d'apprentissage qui vont nous permettre de définir la fonction d'apprentissage $h(x)$ telle que : $h(x) = (\hat{y})$. Ainsi, nous obtiendrons des valeurs $(\hat{y})_i$ proches des y_i , pour tout (x_i, y_i) appartenant à S .

2.2 Paramètres

Comme les images x_i sont bruitées, nous supposons que les pixels ayant une valeur < 25 sont blancs. Pour trouver ce seuil, nous avons testé plusieurs valeurs de pixels : 15, 25 et 35 et nous en avons conclu que 25 était la plus adéquate pour définir la valeur bruitée avec le minimum d'erreur (confusion avec l'objet).

Nous évaluons comme paramètre le nombre de pixels blancs du premier tiers de l'image (horizontal) par rapport au troisième tiers. Comme le vêtement est symétrique, ce rapport se fait sur la moitié gauche de l'image. Ainsi, nous évaluons un rapport de deux surfaces de 9x9 pixels.

Graphiquement :

$$\forall pixels_{i,j} < 25, (\sum_{i=1}^9 \sum_{j=1}^9 (pixels_{i,j})) / (\sum_{i=19}^{28} \sum_{j=1}^9 (pixels_{i,j}))$$

Pour le jeu de données :

$$\forall pixels_j < 25, (\sum_{i=0}^8 \sum_{j=1}^9 (pixels_j + 28i)) / (\sum_{i=18}^{27} \sum_{j=1}^9 (pixels_j + 28i))$$

2.3 Méthodes d'apprentissage utilisées

- Les K-NN (K plus proches voisins) : Fatima
- La régression : Lauréline
- SVM : Léa

2.4 Méthode d'optimisation

Nous allons utiliser la méthode de validation croisée pour assigner chaque donnée à une phase de d'apprentissage ou une phase de test. Cette méthode consiste à partitionner notre jeu de données en fonction d'une taille $k = 5$. La répartition des parties ainsi créées à la phase d'apprentissage ou à la phase de test, l'entraînement de l'algorithme sur la phase d'apprentissage puis sur la phase de test pour laquelle nous comparerons les résultats obtenus aux résultats attendus.

Nous définissons $k = 5$ pour avoir un ratio acceptable entre le volume de données traitées et le temps d'exécution.

Nos parties seront stratifiées, c'est-à-dire qu'elles contiennent la même proportion de chaque classe étudiées, afin d'avoir une chance équiprobable d'évaluer un objet issu de la classe C_1 ou de la classe C_2 .

2.5 Protocole de comparaison

Pour comparer les résultats des différentes méthodes d'apprentissages utilisées, nous évaluons le taux d'erreurs sur des jeux identiques de données.