

PROJET MARVEL : PLAN DE TEST

Laurent Jaures

Test sur la classe Film

<u>MÉTHODE DE TEST</u>	<u>ACTIONS</u>	<u>ATTENDU</u>
testannee2024	Appelle le setter de l'année de sortie du film avec la valeur 2024	Le getter de l'âge renvoie 2024
testAnneeNegatif	Appelle le setter de l'année de sortie du film avec la valeur -2024	Le getter de l'âge ne renvoie pas -2024
testAgeLimite18	Appelle le setter de l'âge limite du film avec la valeur 18	Le getter de l'âge limite renvoie 18
testAgeLimiteNegatif	Appelle le setter de l'année de sortie du film avec la valeur -2	Le getter de l'âge ne renvoie pas -2
testEtat	Appelle le setter de l'état du film avec le caractère true	Le getter de l'état renvoie true
testEtatMauvais	Appelle le setter de l'état du film avec le caractère false	Le getter de l'état ne renvoie pas false
testAjoutEvaluation	Appelle la méthode d'ajout d'évaluation avec une évaluation valide	L'évaluation est rajoutée au film.
testAjoutEvaluation2	Appelle la méthode d'ajout d'évaluation avec une évaluation nulle	L'évaluation n'est pas rajoutée
testMoyenne	Appelle le getter de Moyenne après l'ajout de 2 évaluations avec comme note 4 et 2	Le getter moyenne retourne 3.0
testConstructeurFilm	Instancie Film avec un titre, une date de sortie, une âge limite et un réalisateur.	Une instance est créée et les getter du titre, de la date de sortie, de l'âge et du réalisateur renvoient les

		valeurs attendues. Les listes d'acteurs , d'évaluations et de genres sont vides. L'état du film est bien à false(fermé) et l'affiche est nulle.
--	--	---

Test sur la classe GestionFilm

<i>MÉTHODE DE TEST</i>	<i>ACTIONS</i>	<i>ATTENDU</i>
testCreationFilm1	Appelle la méthode créée film	Ajoutée le film dans la liste du gestionnaire de film
testCreationFilm2	Appelle la méthode créée film avec un titre vide	Le film n'est pas ajouté dans le gestionnaire de film
testCreationFilm3	Appelle la méthode créée film avec un réalisateur à null	Le film n'est pas ajouté dans le gestionnaire de film
testCreationFilm4	Appelle la méthode créée film avec une date de sortie négatif	Le film n'est pas ajouté dans le gestionnaire de film
testCreationFilm5	Appelle la méthode créée film avec un titre déjà existant	Le film n'est pas ajouté dans le gestionnaire de film
testSupressionFilm1	Appelle la méthode supprime film avec un film déjà existant	Le film est supprimé du gestionnaire de film
testSupressionFilm2	Appelle la méthode supprime film avec un paramètre null	Aucun film n'est supprimé
testSupressionFilm3	Appelle la méthode supprime film avec un film inexistant	Aucun film n'est supprimé
testOuvertureLocation1	Appelle la méthode d'ouverture de location pour un film de notre gestionnaire que l'on vient de creer(false)	Le film passe à l'état(true) : ouvert à la location
testOuvertureLocation2	Appelle la méthode d'ouverture de location pour un film de notre gestionnaire	Le film reste à l'état (true) : ouvert à la location

	qui est déjà ouvert(true)	
testOuvertureLocation3	Appelle la méthode d'ouverture de location pour un film qui n'existe pas dans notre gestionnaire	L'état du film reste a false.
testFermetureLocation1	Appelle la méthode d'ouverture de location pour un film de notre gestionnaire que l'on vient de creer(false)	Le film reste à l'état false : fermé à la location
testFermetureLocation2	Appelle la méthode d'ouverture de location pour un film qui n'existe pas dans notre gestionnaire	L'état du film reste a true.
testTitreFilm1	Appelle la méthode qui récupère le film à partir de son titre en respectant la casse	Retourne le film dont le titre correspond
testTitreFilm2	Appelle la méthode qui récupère le film à partir de son titre en MAJUSCULE	Retourne le film dont le titre correspond
testTitreFilm3	Appelle la méthode qui récupère le film à partir de son titre en respectant la casse	Ne retourne rien
testEnsembleFilm1	Appelle la méthode qui récupère l'ensemble des films de notre gestionnaire	Ne retourne rien
testEnsembleFilm2	Appelle la méthode qui récupère l'ensemble des films de notre gestionnaire	Retourne une liste de taille 1 avec notre film
testAjouterActeur1	Ajoute les acteurs énumérés au film en paramètre	Ajout des acteurs dans la liste d'acteurs du film
testAjouterActeur2	Appelle la méthode d'ajout d'acteurs avec le film	Aucun acteurs n'est ajouté au film
testAjouterGenre1	Ajoute les genres énumérés au film en paramètre	Ajout des genres dans la liste de genres du film
testAjouterGenre2	Appelle la méthode d'ajout de genre avec le film	Aucun genre n'est ajouté au film
testEvaluationMoyenneTitre1	Appelle la méthode de récupération de la moyenne du film correspondant au titre qui n'a aucune	Retourne -1.0

	évaluation	
testEvaluationMoyenneTitre2	Appelle la méthode de récupération de la moyenne du film correspondant avec un titre null	Retourne -2.0
testEvaluationMoyenneFilm	Appelle la méthode de récupération de la moyenne du film qui n'a aucune évaluation	Retourne -1.0
testEnsembleGenres1	Appelle la méthode qui liste l'ensemble des films du genre avec un genre en paramètre	Retourne la liste avec le film Blacklist
testEnsembleGenres2	Appelle la méthode qui liste l'ensemble des films du genre avec un genre en paramètre qui n'a aucun film	Retourne null
testEnsembleGenreString1	Appelle la méthode qui liste l'ensemble des films du genre avec un string en paramètre qui correspond au genre	Retourne la liste avec le film Blacklist
testEnsembleGenreString2	Appelle la méthode qui liste l'ensemble des films du genre avec un string en paramètre qui n'a aucun film	Retourne null
testEnsembleEvaluation1	Appelle la méthode qui liste l'ensemble des evaluation du film passé en paramètre , ici aucune évaluation	Retourne null
testEnsembleEvaluation2	Appelle la méthode qui liste l'ensemble des évaluations du titre passé en paramètre , ici aucune évaluation	Retourne null
testEnsembleEvaluation3	Appelle la méthode qui liste l'ensemble des evaluation du film passé en paramètre , ici titre vide	Retourne null

Test sur la classe Utilisateur

MÉTHODE DE TEST	ACTIONS	ATTENDU
-----------------	---------	---------

testMdpNonNull	Appelle le setter de mot de passe avec une valeur non null.	Le getter renvoie le nouveau mot de passe.
test Mdp Null	Appelle le setter de mot de passe avec une valeur null.	Le getter ne renvoie pas le nouveau mot de passe.
testInfo	Appelle le setter des informations personnelles avec un objet InformationPersonnelle créé.	Le getter renvoie l'objet InformationPersonnelle créé.
testSetFilmLoc	Appelle le setter de film_en_location avec un set créé.	Le getter renvoie le set créé.
testSetFilm	Appelle le setter de films loués avec un set créé.	Le getter renvoie le set créé.
testEtat	Appelle le setter de etat avec la valeur 'false'.	Le getter renvoie la valeur 'false'.
testConstructeur	Instancie Utilisateur avec un pseudo, un mot de passe et une InformationPersonnelles corrects.	Une instance est créée et les getter du pseudo, du mot de passe et de InformationPersonnelles renvoient les valeurs attendues. Les listes de films ne sont pas null. L'état de connexion correspond à l'état connecté.
test_estLouable_nonConnecte	Appelle la fonction estLouable avec un utilisateur déconnecté.	L'exception NonConnecteException doit être levée.
test_estPasLouable	Appelle la fonction estLouable avec un utilisateur connecté mais un film fermé à la location.	La fonction doit renvoyer false.
test_estLouable	Appelle la fonction estLouable avec un utilisateur connecté et un	La fonction doit renvoyer true.

	film ouvert à la location.	
testLouerFilm_nonConnecte	Appelle la fonction louerFilm avec un utilisateur non connecté.	L'exception NonConnecteException doit être levée.
testLouerFilm_nonLouable	Appelle la fonction louerFilm avec un utilisateur connecté mais un film fermé à la location.	L'exception LocationException doit être levée.
testLouerFilm_age	Appelle la fonction louerFilm avec un utilisateur âgé de 10 ans et un film avec un âge minimum de 16 ans.	L'exception LocationException doit être levée.
testLouerFilm	Appelle la fonction louerFilm avec un utilisateur connecté âgé de 18 ans et un film ouvert à la location avec un âge minimum de 16 ans.	Le film est ajouté dans les Set films_en_location et films_loues.
testLouer4Film	Appelle 4 fois la fonction louerFilm.	L'exception LocationException doit être levée lorsque l'on loue le quatrième film.
testFinLoc_nonConnecte	Appelle la fonction finLocationFilm avec un utilisateur déconnecté.	L'exception NonConnecteException doit être levée.
testFinLoc_pasFilm	Appelle la fonction finLocationFilm avec un utilisateur connecté qui n'a pas loué de film.	L'exception LocationException doit être levée.
testFinLoc	Appelle la fonction	Le film est retiré du Set

	finLocationFilm avec un utilisateur connecté et un film qui l'a loué.	films_en_location, mais est toujours dans le Set films_loues.
testAddEval_nonConnecte	Appelle la fonction ajouterEvaluation avec un utilisateur déconnecté.	L'exception NonConnecteException doit être levée.
testAddEval_pasFilm	Appelle la fonction ajouterEvaluation avec un utilisateur connecté qui n'a pas loué le film.	L'exception LocationException doit être levée.
testAddEval	Appelle la fonction ajouterEvaluation avec un utilisateur connecté avec un film qu'il a loué.	L'évaluation doit être ajouté dans evaluationsFilm
testAdd2Eval	Appelle deux fois la fonction ajouterEvaluation avec un utilisateur connecté avec un film qu'il a loué.	L'exception LocationException doit être levée.
testModifEval_nonConnecte	Appelle la fonction modifierEvaluation avec un utilisateur déconnecté.	L'exception NonConnecteException doit être levée.
testModifEval_pasEval	Appelle la fonction modifierEvaluation avec un utilisateur connecté sur un film qu'il n'a jamais évalué.	L'exception LocationException doit être levée.
testModifEval	Appelle la fonction modifierEvaluation avec un utilisateur connecté sur un film qu'il a déjà évalué.	L'ancienne évaluation n'apparaît plus dans evaluationsFilm mais la nouvelle évaluation est présente dans le set.
testDeconnexion_echec	Appelle la fonction	L'exception

	deconnexion avec un utilisateur déconnecté.	NonConnecteException doit être levée.
testDeconnexion	Appelle la fonction deconnexion avec un utilisateur connecté.	L'utilisateur n'est plus connecté.

Test sur la classe Evaluation

MÉTHODE DE TEST	ACTIONS	ATTENDU
testSupNote	Appelle le setter de note avec une note supérieure à 5.	Le getter ne renvoie pas la nouvelle note.
testInfNote	Appelle le setter de note avec une note inférieure à 0.	Le getter ne renvoie pas la nouvelle note.
testNote	Appelle le setter de note avec une valeur correcte.	Le getter renvoie la nouvelle note .
testCommentaire	Appelle le setter de commentaire.	Le getter renvoie le nouveau commentaire.
testAuteur	Appelle le setter de auteur avec un utilisateur créé.	Le getter renvoie l'utilisateur créé.
testFilm	Appelle le setter de film avec un film créé.	Le getter renvoie le film créé.
testConstructeurAvecCom	Appelle le constructeur avec le paramètre commentaire.	Une instance est créée et les getter de note, du commentaire, de l'auteur et du film renvoient les valeurs attendues.
testConstructeurSansCom	Appelle le constructeur sans le paramètre commentaire.	Une instance est créée et les getter de note, de l'auteur et du film renvoient

		les valeurs attendues. Le commentaire est mis à null.
--	--	---

Test de la classe GestionUtilisateur

MÉTHODE DE TEST	ACTIONS	ATTENDU
testInscription	Appelle la fonction inscription avec toutes les informations utiles.	La fonction retourne 0 et le nouvel Utilisateur est ajouté dans le set Utilisateurs.
testInscription2	Appelle la fonction inscription avec le mot de passe à null.	La fonction retourne 2 et le nouvel Utilisateur n'est pas ajouté dans le set Utilisateurs.
testInscription3	Appelle la fonction inscription avec une partie des informations personnelles égale à null.	La fonction retourne 3 et le nouvel Utilisateur n'est pas ajouté dans le set Utilisateurs.
testInscription1	Appelle deux fois la fonction inscription avec le même pseudo.	Le deuxième appel de la fonction retourne 1 et il n'y a qu'un seul utilisateur dans le set Utilisateurs.
testConnexion	Appelle la fonction connexion avec un bon pseudo et un bon mot de passe d'un utilisateur déjà inscrit.	La fonction retourne vrai.
testConnexion_echec	Appelle la fonction connexion avec un mauvais pseudo ou un bon mot de passe d'un utilisateur déjà inscrit.	La fonction retourne faux.

testConnexion_pasCompte	Appelle la fonction connexion d'un utilisateur qui n'est pas inscrit.	La fonction retourne faux.
testConstructeur	Appelle le constructeur	Vérifie si l'instance a été créée

TEST pour la class Artiste et Gestion d'artiste

MÉTHODE DE TEST	ACTIONS	ATTENDU
testConstructeurArtiste	Instancier un artiste avec un nom, prénom, et nationalité valides.	Les getters du nom, prénom et nationalité renvoient les valeurs initialisées correctement.
testAjouterFilm	Ajouter un film à un artiste et vérifier que le film est ajouté à son ensemble.	Le film est ajouté à l'ensemble des films de l'artiste. Le même film ne peut pas être ajouté deux fois.
test Equals Artiste	Comparer deux artistes avec des attributs identiques et différents.	Les artistes avec les mêmes valeurs doivent être égaux. Les artistes avec des valeurs différentes ne doivent pas l'être.
testCreerArtiste	Ajouter un nouvel artiste à l'ensemble via <code>GestionArtiste</code> .	L'artiste est ajouté et accessible via <code>getArtiste(nom, prenom)</code> .
test Supprimer Artiste	Ajouter un acteur avec un film dans <code>GestionArtiste</code> et récupérer ses films via <code>ensembleFilmsActeur</code> .	L'ensemble des films de l'acteur contient le film ajouté.
test et Réalisateur	Récupérer un réalisateur existant dans <code>GestionArtiste</code> via <code>getRealisateur</code> .	Le réalisateur est trouvé si présent, sinon renvoie <code>null</code> .
testEnsembleFilmsActeur	Ajouter l'acteur à la liste de l'ensemble des acteurs du gestionnaire	L'acteur est bien ajouté dans la liste de l'ensemble des acteurs du gestionnaire