Comandos Básicos de CMD

Mediante comandos cmd realiza las siguientes acciones:

 Crea donde quieras un directorio llamado cosas. Después crea una unidad virtual X: con el comando SUBST

SUBST <unidad_virtual> <ruta de directorio>

Para crear un nuevo directorio utilizamos el comando md tal y como muestro en la captura siguiente, también dejo la captura del escritorio para que se vea que de verdad se ha creado la carpeta aunque ya he accedido a ella también para demostrarlo.


```
Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\LauriShi\cd "Desktop"


C:\Users\LauriShi\Desktop\MD woow


C:\Users\LauriShi\Desktop\dir woow
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: ECEC-5CF5

Directorio de C:\Users\LauriShi\Desktop\woow
30/01/2014 20:32 \langle DIR\rangle \\ \text{30} \\ \text{30}1/2014 20:32 \langle DIR\rangle \\ \text{20} \\ \t
```




Ahora creamos la unidad virtual X. Para ello utilizamos el comando ya mencionado en el ejercicio. Dejo la captura del cmd usado tras muchos intentos y de la carpeta mí PC para mostrar que realmente se ha creado.






- 2. En el directorio raíz de la unidad **X**: construye la siguiente estructura de subdirectorios (Anota los comandos que vas utilizando):
 - a. Crea los directorios **PRINCIPAL**, **DATOS** y **COM** a partir del directorio raíz.


Creo los directorios directamente en el directorio que quiero y así se crean también en X. Dejo capturas.






 b. Cambia de directorio activo al directorio PRINCIPAL. Crea el directorio RESULTADOS utilizando la ruta relativa.


Utilizamos el cd para acceder y el md para crear resultados. Dejo capturas.






c. Utilizando la ruta absoluta, crea los directorios **PROGRAMAS** y **EJERCICIOS**.

Escribimos el comando y la ruta absoluta como se muestra en la captura.



d. Sitúate en el directorio **EJERCICIOS** y, utilizando la ruta relativa, crea el resto de directorios.

Usamos el comando md y ponemos el nombre del directorio que creamos.



e. Situado en el directorio **PROGRAMAS**, borra el directorio **EJERCICIOS** utilizando la ruta absoluta.

Me he equivocado y en vez de llamar programas al directorio le he puesto progras, por lo que borro el directorio progras y creo el directorio correcto y luego elaboro esta parte del ejercicio. Una vez borrado el directorio muestro la carpeta con com con dir para ver que se ha borrado.

```
:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com>rd progras
:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com>md programas
::\Users\LauriShi\Desktop\woow\com>cd programas
::\Users\LauriShi\Desktop\woow\com\programas>rd c:\Users\LauriShi\Desktop\woow\c
   vejercicios
directorio no está vacío.
::\Users\LauriShi\Desktop\woow\com\programas>rd c:\Users\LauriShi\Desktop\woow\c
  Nejercicios ∕s
√Users\LauriShi\Desktop\woow\com\ejercicios, ¿Está seguro (S/N)? s
  Users\LauriShi\Desktop\woow\com\programas>dir com
l volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
l número de serie del volumen es: ECEC-5CF5
Directorio de C:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com\programas
No se encuentra el archivo
C:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com\programas>cd..
C:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com>cd..
  \Users\LauriShi\Desktop\woow>dir com
l volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
l número de serie del volumen es: ECEC-5CF5
     ectorio de C:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com
                   3/ (DIR) ...
30 (DIR) programas
0 archivos 0 byte
3 dirs 140.120.027.136 bytes
C:\Users\LauriShi\Desktop\woow>
```

f. En el directorio PROGRAMAS, crea dos archivos, trabajo.dat y trabajo.bak. Ayúdate de la herramienta FSUTIL FILE (Busca información en la ayuda y en Internet).

Cls es para crear el archivo y ponemos el signo > para que redireccione el archivo, es decir nos saltamos por asi decirlo un error.

g. Convierte el archivo **trabajo.dat** en un archivo de solo lectura, ayudate con el comando **ATTRIB**

Al final hay que poner /l para que se aplique en el archivo en sí y no en el destino.

```
Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Windows\system32\cd ..

C:\Windows\cd ..

C:\Vindows\cd ..

C:\Vindows\cd LauriShi

C:\Vindows\cd LauriShi

C:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop

C:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop


C:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop\cd woow

C:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop\woow\cd com

C:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop\woow\cd com


C:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop\woow\cd programas

C:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop\woow\com\programas\rangle attrib +r c:\Vindows\cd LauriShi\cd Desktop\woow\cd LauriShi\cd LauriShi
```




h. Situados en **RESULTADOS**, crea un archivo con la hora actual llamado **fecha.txt** y otro con la estructura en árbol de X: en el archivo **carpetas.txt**.

```
icrosoft Windows [Versión 6.1.7601]
opyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
:\Windows\system32>cd ..
:Windows>cd ..
:∖>cd Users
:\Users>cd LauriShi
:\Users\LauriShi>cd Desktop
::\Users\LauriShi\Desktop>cd woow
:\Users\LauriShi\Desktop\woow>cd com
:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com>cd programas
 \Users\LauriShi\Desktop\woow\com\programas>attrib +r c:\Users\LauriShi\Desktop
pow\com\programas\trabajo.dat /l
:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com\programas>cd..
:\Users\LauriShi\Desktop\woow\com>cd..
:\Users\LauriShi\Desktop\woow>cd principal
\Users\LauriShi\Desktop\woow\principal>cd resultados
 \Users\LauriShi\Desktop\woow\principal\resultados}fsutil file createnew fecha.
   rchivo C:\Users\LauriShi\Desktop\woow\principal\resultados\fecha.txt está c
 \Users\LauriShi\Desktop\woow\principal\resultados>cd fecha.txt
nombre del directorio no es válido.
\Users\LauriShi\Desktop\woow\principal\resultados>type fecha.txt
 \Users\LauriShi\Desktop\woow\principal\resultados>time
hora actual es: 0:24:21,00
criba una nueva hora:
:\Users\LauriShi\Desktop\woow\principal\resultados>date/t>fecha.txt
:\Users\LauriShi\Desktop\woow\principal\resultados>
```



 i. Copia todo el contenido de la carpeta PROGRAMAS en la carpeta RESULTADOS desde el directorio X:\COM. Utiliza sólo rutas relativas.

Tras muchos comandos mal escritos me he dado cuenta de que me he equivocado en donde he creado la carpeta resultados por lo que cambiare manualmente la carpeta de sitio y la pondré en woow y no en principal para realizar este ejercicio.



 Borra el directorio PROGRAMAS y su contenido suponiendo que estamos en RESULTADOS. Usa sólo rutas relativas.



k. Borra toda la estructura con un solo comando.

Para borrar toda la carpeta es tan simple como irse al escritorio en mi caso y poner rd woow /s. para eliminar la unidad virtual ponemos subst :X /D

