

Musterlösungen

01 | c) Der Klassennamen sollte mit einem Großbuchstaben beginnen und im CamelCase-Format geschrieben werden.

Die Konvention für Klassennamen in Java ist, dass sie mit einem Großbuchstaben beginnen und im CamelCase-Format geschrieben werden, z.B. `MyClass`.

02 | b) Methodennamen sollten mit einem kleinen Buchstaben beginnen und im CamelCase-Format geschrieben werden.

Methoden beginnen in Java mit einem kleinen Buchstaben und folgen dem CamelCase-Format, z.B. `calculateSum()`.

03 | b) Konstanten sollten nur aus Großbuchstaben bestehen und mit Unterstrichen getrennt werden.

Konstanten in Java werden in Großbuchstaben geschrieben und die Wörter sind durch Unterstriche getrennt, z.B. `MAX_VALUE`.

04 | b) Mit einem kleinen Buchstaben am Anfang und im CamelCase-Format.

Lokale Variablen in Java beginnen mit einem kleinen Buchstaben und verwenden das CamelCase-Format, z.B. `totalAmount`.

05 | b) Paketnamen sollten in Kleinbuchstaben geschrieben werden und keine Sonderzeichen enthalten.

Paketnamen in Java sind immer klein geschrieben, ohne Sonderzeichen, z.B. `com.example.myapp`.

06 | a) Abkürzungen sollten immer in Großbuchstaben geschrieben werden, z. B. `URL`.

Abkürzungen wie `URL` werden in Java in Großbuchstaben geschrieben, z.B. `URLConnection`.

07 | b) Interfaces sollten im CamelCase-Format ohne Präfix geschrieben werden.

Interfaces folgen der normalen CamelCase-Konvention, z.B. `Readable`, ohne ein Präfix wie `I`.

08 | a) Getter-Methoden sollten immer mit `get` und dem Namen des Attributs im CamelCase-Format beginnen.

Getter-Methoden beginnen mit `get`, gefolgt von dem Namen des Attributs im CamelCase, z.B. `getName()`.

09 | b) Setter-Methoden sollten immer mit `set` und dem Namen des Attributs im CamelCase-Format beginnen.

Setter-Methoden beginnen mit `set`, gefolgt vom Namen des Attributs im CamelCase, z.B. `setAge()`.

10 | b) Variablen sollten mit einem kleinen Buchstaben beginnen und im CamelCase-Format geschrieben werden.

Variablen beginnen in Java mit einem kleinen Buchstaben und verwenden das CamelCase-Format, z.B. `userName`.

Prof. Dr. Carsten Müller | Software Engineering