

Repetitorium | Konstruktoren

01 | Was ist die Hauptfunktion eines Konstruktors in Java?

- a) Er initialisiert Objekte einer Klasse und setzt deren Anfangswerte.
 - b) Er erstellt neue Methoden innerhalb einer Klasse.
 - c) Er ruft die Methoden einer Klasse auf.
 - d) Er wird verwendet, um das Programm zu starten.
-

02 | Wie wird ein Konstruktor in Java deklariert?

- a) Mit dem Schlüsselwort `constructor`
 - b) Mit dem Namen der Klasse und ohne Rückgabetyt
 - c) Mit dem Schlüsselwort `new`
 - d) Mit dem Schlüsselwort `this`
-

03 | Was passiert, wenn in einer Klasse kein Konstruktor definiert wird?

- a) Es wird ein Standardkonstruktor (default constructor) automatisch hinzugefügt.
 - b) Das Programm stürzt ab.
 - c) Der Konstruktor muss explizit definiert werden.
 - d) Der Konstruktor wird automatisch gelöscht.
-

04 | Welche der folgenden Aussagen über den Standardkonstruktor ist richtig?

- a) Der Standardkonstruktor hat keine Parameter und initialisiert alle Felder der Klasse mit den Standardwerten.
 - b) Der Standardkonstruktor muss explizit definiert werden, wenn die Klasse Felder enthält.
 - c) Der Standardkonstruktor nimmt Parameter an, um Felder zu initialisieren.
 - d) Der Standardkonstruktor existiert nur in abstrakten Klassen.
-

05 | Welche Art von Konstruktor wird verwendet, um benutzerdefinierte Werte beim Erstellen eines Objekts zu setzen?

- a) Der Standardkonstruktor.
 - b) Der Parametrisierte Konstruktor.
 - c) Der private Konstruktor.
 - d) Der abstrakte Konstruktor.
-

06 | Was ist der Unterschied zwischen einem Standardkonstruktor und einem parametrisierten Konstruktor?

- a) Der Standardkonstruktor akzeptiert keine Parameter, während der parametrisierte Konstruktor Parameter akzeptiert.
- b) Der Standardkonstruktor hat immer Parameter, während der parametrisierte Konstruktor keine Parameter hat.

- c) Der Standardkonstruktor ist nur für abstrakte Klassen verfügbar.
 - d) Es gibt keinen Unterschied zwischen beiden.
-

07 | Was passiert, wenn ein parametrisierter Konstruktor in einer Klasse definiert wird, aber der Standardkonstruktor nicht explizit angegeben wird?

- a) Der Standardkonstruktor wird automatisch generiert.
 - b) Es wird kein Standardkonstruktor generiert, und der Programmierer muss einen explizit angeben.
 - c) Der Konstruktor wird nicht aufgerufen.
 - d) Der Standardkonstruktor wird durch einen Konstruktor mit Parametern ersetzt.
-

08 | Wie kann man einen Konstruktor verwenden, um einen Wert beim Erstellen eines Objekts zu setzen?

- a) Indem man die Felder direkt in der Klasse setzt.
 - b) Indem man die Methode `main` verwendet.
 - c) Indem man den Konstruktor mit Parametern aufruft, um Werte zu übergeben.
 - d) Indem man eine Setter-Methode aufruft.
-

09 | Was ist die Bedeutung des `this`-Schlüsselworts im Konstruktor?

- a) Es bezeichnet eine Methode der Klasse.
- b) Es verweist auf das aktuelle Objekt der Klasse.
- c) Es ist erforderlich, wenn ein Konstruktor in einer abstrakten Klasse verwendet wird.
- d) Es wird verwendet, um Parameter an den Konstruktor zu übergeben.

10 | Kann ein Konstruktor `void` als Rückgabetyp haben?

- a) Ja, weil Konstruktoren keinen Rückgabetyp benötigen.
 - b) Nein, Konstruktoren müssen immer `void` als Rückgabetyp haben.
 - c) Ja, aber nur in Konstruktoren, die Parameter akzeptieren.
 - d) Nein, Konstruktoren haben keinen Rückgabetyp.
-