

Repetitorium | for-Schleifen in Java

01 | Wie lautet die Syntax für eine einfache for-Schleife in Java?

- a) `for (int i = 0; i < 10; i++) { }`
 - b) `for (int i = 0, i < 10; i++) { }`
 - c) `for int i = 0; i < 10; i++ { }`
 - d) `for (i = 0; i < 10; i++) { }`
-

02 | Was passiert, wenn die Bedingung in einer for-Schleife nie erfüllt ist?

- a) Die Schleife wird sofort beendet.
 - b) Die Schleife läuft unendlich oft.
 - c) Die Schleife wird nie ausgeführt.
 - d) Es tritt ein Fehler auf.
-

03 | Wie kann eine for-Schleife verwendet werden, um durch ein Array zu iterieren?

- a) `for (int i : array) { }`
 - b) `for (int i = 0; i < array.length; i++) { }`
 - c) Beide oben genannten Methoden sind korrekt.
 - d) Keine der oben genannten Methoden ist korrekt.
-

04 | Was bewirkt der Ausdruck i++ in einer for-Schleife?

- a) Er erhöht den Wert von i um 1.
 - b) Er verringert den Wert von i um 1.
 - c) Er setzt i auf 1 zurück.
 - d) Er beendet die Schleife.
-

05 | Wie kann man eine for-Schleife so anpassen, dass sie rückwärts zählt?

- a) `for (int i = 10; i >= 0; i--) { }`
 - b) `for (int i = 10; i <= 0; i++) { }`
 - c) `for (int i = 0; i < 10; i++) { }`
 - d) `for (int i = 10; i < 0; i--) { }`
-

06 | Welche Schleifenbedingung ist korrekt, um 5 Zahlen auszugeben (von 1 bis 5)?

- a) `for (int i = 1; i <= 5; i++) { System.out.println(i); }`
 - b) `for (int i = 0; i < 5; i++) { System.out.println(i); }`
 - c) `for (int i = 1; i < 5; i++) { System.out.println(i); }`
 - d) `for (int i = 0; i < 6; i++) { System.out.println(i); }`
-

07 | Was passiert, wenn in einer `for`-Schleife der Wert des Schleifen-Index in der Schleifen-Body geändert wird?

- a) Der Schleifen-Index wird weiterhin automatisch verändert.
 - b) Der Schleifen-Index wird ignoriert und bleibt konstant.
 - c) Der Schleifen-Index wird durch den manuell gesetzten Wert ersetzt.
 - d) Es tritt ein Fehler auf.
-

08 | Wie lautet die korrekte Syntax für eine `for`-Schleife, die mit einem zweidimensionalen Array arbeitet?

- a) `for (int i = 0; i < array.length; i++) { for (int j = 0; j < array[i].length; j++) { } }`
 - b) `for (int i = 0; i < array[0].length; i++) { for (int j = 0; j < array.length; j++) { } }`
 - c) `for (int i = 0; i < array.length; j++) { for (int j = 0; j < array[i].length; i++) { } }`
 - d) `for (int i = 0; i < array[i].length; i++) { for (int j = 0; j < array.length; j++) { } }`
-

09 | Wie kann eine `for`-Schleife so angepasst werden, dass sie bei einer bestimmten Bedingung vorzeitig beendet wird?

- a) `break;`
 - b) `continue;`
 - c) `return;`
 - d) `exit();`
-

10 | Was ist der Zweck der `continue`-Anweisung in einer `for`-Schleife?

- a) Sie überspringt den aktuellen Durchlauf der Schleife und fährt mit dem nächsten fort.
 - b) Sie beendet die Schleife sofort.
 - c) Sie startet die Schleife von vorne.
 - d) Sie beendet das gesamte Programm.
-