

Repetitorium | Datentyp `boolean` in Java

01 | Was sind die möglichen Werte des Datentyps `boolean` in Java?

- a) `true`, `false`
 - b) `1`, `0`
 - c) `yes`, `no`
 - d) `true`, `false`, `null`
-

02 | Wie wird ein `boolean`-Wert in einer Variablendeklaration in Java definiert?

- a) `boolean b = 1;`
 - b) `boolean b = true;`
 - c) `boolean b = "true";`
 - d) `boolean b = 'true';`
-

03 | Was passiert, wenn ein `boolean`-Wert in einen `int`-Wert konvertiert wird?

- a) Es wird eine `ClassCastException` geworfen.
 - b) `true` wird zu 1 und `false` wird zu 0.
 - c) Der Wert wird als `null` gespeichert.
 - d) Es ist keine Konvertierung möglich.
-

04 | Welches der folgenden Vergleiche gibt `true` zurück?

- a) `5 > 10`
 - b) `3 == 3`
 - c) `4 != 4`
 - d) `"hello" == "world"`
-

05 | Was ist die Bedeutung der `&&`-Operator in einem `boolean`-Ausdruck?

- a) `true` wenn beide Operanden `true` sind, sonst `false`
 - b) `true` wenn mindestens einer der Operanden `true` ist
 - c) Vergleicht zwei Werte und gibt `true` zurück, wenn sie gleich sind
 - d) Führt eine bitweise Operation durch
-

06 | Wie wird der `boolean`-Wert `false` in einer `if`-Bedingung behandelt?

- a) Der Block im `if` wird ausgeführt.
 - b) Der Block im `if` wird übersprungen.
 - c) Es wird eine `NullPointerException` geworfen.
 - d) Der Block im `if` wird immer wieder ausgeführt.
-

07 | Was ist der Rückgabewert der Methode `Boolean.parseBoolean("true")` ?

- a) `false`
 - b) `true`
 - c) `"true"`
 - d) `"false"`
-

08 | Welche der folgenden Anweisungen gibt einen `boolean`-Wert zurück?

- a) `x == y`
 - b) `x + y`
 - c) `x * y`
 - d) `x & y`
-

09 | Wie nennt man den Operator `!` in einem `boolean`-Ausdruck?

- a) Addition
 - b) Subtraktion
 - c) Negation
 - d) Multiplikation
-

10 | Was passiert, wenn ein `boolean`-Wert als Parameter in einer Methode übergeben wird?

- a) Die Methode kann nur mit `true`-Werten arbeiten.
 - b) Die Methode erhält den Wert und kann ihn weiterverarbeiten.
 - c) Die Methode kann keinen `boolean`-Wert verarbeiten und wirft einen Fehler.
 - d) Der Wert wird automatisch auf `true` gesetzt.
-