

Repetitorium | Datentyp `byte` in Java

01 | Was stellt der Datentyp `byte` in Java dar?

- a) Ein einzelnes Zeichen.
 - b) Eine 8-Bit-Ganzzahl.
 - c) Ein 16-Bit-Ganzzahlwert.
 - d) Eine Zeichenkette.
-

02 | Wie groß ist der Datentyp `byte` in Java?

- a) 1 Bit.
 - b) 2 Bytes.
 - c) 1 Byte.
 - d) 4 Bytes.
-

03 | Was ist der Wertebereich des Datentyps `byte` in Java?

- a) -128 bis 127.
 - b) 0 bis 255.
 - c) -32768 bis 32767.
 - d) 0 bis 65535.
-

04 | Wie kann ein `byte`-Wert auf einen `int`-Wert erweitert werden?

- a) Durch explizites Casting.
 - b) Durch implizites Casting.
 - c) Durch die Verwendung von `Byte.parseInt()`.
 - d) Ein `byte`-Wert kann nicht in einen `int`-Wert umgewandelt werden.
-

05 | Welcher der folgenden Werte kann nicht in einer `byte`-Variablen gespeichert werden?

- a) 100
 - b) 300
 - c) -120
 - d) 0
-

06 | Wie kann man einen `byte`-Wert als Binärzahl anzeigen?

- a) Durch `Integer.toBinaryString(byte)`.
 - b) Durch `Byte.toBinaryString(byte)`.
 - c) Durch `Integer.toHexString(byte)`.
 - d) `byte`-Werte können nicht als Binärzahl angezeigt werden.
-

07 | Was passiert, wenn man versucht, einen Wert außerhalb des gültigen Bereichs für `byte` (z.B. 300) zuzuweisen?

- a) Es wird eine `ArithmeticException` geworfen.
 - b) Es wird eine `ArrayIndexOutOfBoundsException` geworfen.
 - c) Der Wert wird auf den maximalen Wert 127 gesetzt.
 - d) Es wird eine `compile-time error` generiert.
-

08 | Wie wird der `byte`-Wert 65 als ASCII-Zeichen dargestellt?

- a) A
 - b) a
 - c) 1
 - d) 0
-

09 | Welches der folgenden Beispiele ist eine gültige `byte`-Deklaration in Java?

- a) `byte b = 256;`
 - b) `byte b = 128;`
 - c) `byte b = 1000;`
 - d) `byte b = 0;`
-

10 | Welcher der folgenden Codeausschnitte konvertiert eine `byte`-Variable korrekt in einen `int`?

- a) `int i = (int)byteValue;`
 - b) `int i = byteValue + 0;`
 - c) `int i = byteValue.intValue();`
 - d) `int i = (Integer)byteValue;`
-