

Datentyp `LocalDate` in Java

Klasse	Merkmal/Methode	Beschreibung
<code>DateTimeFormatter</code>	<code>format(TemporalAccessor temporal)</code>	Formatiert ein <code>TemporalAccessor</code> in eine Zeichenkette.
	<code>parse(CharSequence text)</code>	Parst eine Zeichenkette in ein <code>Temporal</code> Objekt.
	<code>ofPattern(String pattern)</code>	Erzeugt einen <code>DateTimeFormatter</code> mit dem angegebenen Muster.
	<code>withLocale(Locale locale)</code>	Setzt die Locale für den Formatter.
	<code>withZone(ZoneId zone)</code>	Setzt die Zeitzone für den Formatter.
<code>LocalDateTime</code>	<code>now()</code>	Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit basierend auf der Systemzeit zurück.
	<code>now(ZoneId zone)</code>	Gibt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit in einer bestimmten Zeitzone zurück.
	<code>parse(CharSequence text)</code>	Parst eine Zeichenkette in ein <code>LocalDateTime</code> Objekt.
	<code>plus(long amountToAdd, TemporalUnit unit)</code>	Addiert eine gegebene Zeitdauer zu einem <code>LocalDateTime</code> .
	<code>minus(long amountToSubtract, TemporalUnit unit)</code>	Subtrahiert eine gegebene Zeitdauer von einem <code>LocalDateTime</code> .
	<code>toString()</code>	Gibt das <code>LocalDateTime</code> in ISO-8601 Standardformat zurück.
	<code>getYear()</code>	Gibt das Jahr des <code>LocalDateTime</code> zurück.
	<code>getMonth()</code>	Gibt den Monat des <code>LocalDateTime</code> zurück.
	<code>getDayOfMonth()</code>	Gibt den Tag des Monats des <code>LocalDateTime</code> zurück.
<code>ZoneId</code>	<code>systemDefault()</code>	Gibt die Standard-Zeitzone des Systems zurück.
	<code>of(String zoneId)</code>	Erzeugt ein <code>ZoneId</code> Objekt aus einer Zeitzone-ID.

Klasse	Merkmal/Methode	Beschreibung
	<code>getId()</code>	Gibt die ID der Zeitzone zurück.
