

Datenstruktur `Queue` in Java | offer und poll

Methode	<code>offer(E e)</code>	<code>poll()</code>
Beschreibung	Versucht, ein Element in die Warteschlange einzufügen. Gibt <code>true</code> zurück, wenn das Element erfolgreich hinzugefügt wurde, andernfalls <code>false</code> .	Entfernt und gibt das Element am Anfang der Warteschlange zurück. Gibt <code>null</code> zurück, wenn die Warteschlange leer ist.
Rückgabewert	<code>boolean</code> (<code>true</code> bei Erfolg, <code>false</code> bei Fehlschlag)	<code>E</code> (das entfernte Element oder <code>null</code> , wenn die Warteschlange leer ist)
Ausnahme	Wirft keine Ausnahme, auch wenn die Warteschlange voll ist (im Fall einer begrenzten Kapazität).	Wirft keine Ausnahme, auch wenn die Warteschlange leer ist.
Verhalten bei Überlauf (begrenzte Warteschlange)	Gibt <code>false</code> zurück, wenn die Warteschlange voll ist und das Element nicht hinzugefügt werden kann.	Keine Anwendung, da keine Elemente hinzugefügt werden.
Verhalten bei Leere (leere Warteschlange)	Wird nicht betroffen, da <code>offer</code> in allen Fällen nur den Versuch unternimmt, das Element hinzuzufügen.	Gibt <code>null</code> zurück, wenn die Warteschlange leer ist und kein Element entfernt werden kann.
Verwendungsszenario	Wird bevorzugt, wenn es notwendig ist, zu überprüfen, ob das Hinzufügen eines Elements erfolgreich war, ohne eine Ausnahme zu riskieren.	Nützlich, wenn Sie ein Element aus der Warteschlange entfernen möchten, aber keine Ausnahme werfen möchten, wenn die Warteschlange leer ist.
Methodenvergleich	<code>offer</code> bietet eine Möglichkeit, Elemente hinzuzufügen, ohne eine Ausnahme zu werfen, falls die Warteschlange voll ist.	<code>poll</code> bietet eine Möglichkeit, Elemente zu entfernen, ohne eine Ausnahme zu werfen, falls die Warteschlange leer ist.