

Árboles B+. Dado el siguiente árbol **B+** de **orden 4**. La raíz se debe mantener en la posición 0. Política de Izquierda. Realizar las operaciones : -203, -238, +420, +250. Indicar el costo de cada operación (Lecturas y Escrituras)

Nodo 0: 3, i, 1 (203) 2 (242) 3 (357) 4

Nodo 1: 1, h, (27) ->2

Nodo 2: 1, h, (238)->3

Nodo 3: 3, h, (245)(247)(270)->4

Nodo 4: 3, h, (357) (359)(360)->-1

Árboles B. Dado el árbol B que se detalla más abajo, con orden 6, es decir, capacidad de 5 claves como máximo. Muestre los estados sucesivos al realizar la siguiente secuencia de operaciones: -287, +1004 y -295. **Indicar lecturas y escrituras para cada operación. Utilice política izquierda para la resolución de underflow.**

Nodo 2: 5, i, 0(158)1(260)3(295)4(1130)5(1500)6

Nodo 0: 2, h, (100)(151)

Nodo 1: 2, h, (250)(253)

Nodo 3: 2, h, (265)(287)

Nodo 4: 5, h, (296)(299)(1003)(1115)(1120)

Nodo 5: 2, h, (1140)(1152)

Nodo 6: 3, h, (1829)(1934)(2486)