

## Comandos de la p2 ISO

### Punto 4.E)

#### RM PARA ARCHIVOS Y DIRECTORIOS.

### Punto 5.G)

- > cd : Cambia el directorio de trabajo actual en la línea de comandos.
- > umount : Desmonta un sistema de archivos.
- > mkdir : Crea uno o más directorios.
- > du : Muestra el uso del espacio en disco de archivos y directorios.
- > rmdir : Elimina directorios vacíos.
- > df : Muestra el uso del espacio en disco de los sistemas de archivos montados.
- > mount : Monta un sistema de archivos en un punto de montaje.
- > ln : Crea enlaces a archivos, que pueden ser enlaces duros o simbólicos.
- > ls : Lista el contenido de un directorio.

#### Parámetros:

- -l: Muestra una lista detallada, incluyendo permisos, propietario, tamaño y fecha de modificación.
- -h: Muestra tamaños en un formato legible (K, M, G).
- -R: Lista recursivamente el contenido de los subdirectorios.

- > pwd : Muestra el directorio de trabajo actual (Print Working Directory).
- > cp : Copia archivos y directorios.

#### Parámetros:

- -r: Copia recursivamente directorios y su contenido.

- > mv : Mueve o renombra archivos y directorios.

#### Parámetros:

- -i: Pide confirmación antes de sobrescribir archivos.

- **-v**: Muestra detalles del movimiento o renombrado.
- **-n**: No sobrescribe archivos existentes.

Punto 6.H)

> **ps** : Muestra información sobre los procesos en ejecución.

**Parámetros:**

- **-e** o **-A**: Muestra todos los procesos.
- **-f**: Muestra información en formato completo.
- **-u user**: Muestra solo los procesos de un usuario específico.
- **-aux**: Muestra todos los procesos con información detallada (es un comando comúnmente usado).

> **kill** : Envía señales a procesos, generalmente para terminarlos.

**Parámetros:**

- **-9**: Fuerza la terminación del proceso (SIGKILL).
- **-15**: Envía la señal de terminación (SIGTERM) de manera más amable (es la señal predeterminada).
- **pid**: El ID del proceso al que se le enviará la señal.

> **pstree** : Muestra los procesos en forma de árbol, mostrando la jerarquía entre ellos.

> **killall** : Envía señales a todos los procesos que coinciden con el nombre dado.

**Parámetros:**

- **-9**: Fuerza la terminación de los procesos.
- **-15**: Envía la señal de terminación (SIGTERM) de forma amable.
- **name**: El nombre del proceso al que se le enviará la señal (ej. **firefox**).

> **top** : Muestra una lista dinámica de los procesos en ejecución y su uso de recursos (CPU, memoria, etc.).

**-u user**: Muestra solo los procesos de un usuario específico.

> **nice** : Cambia la prioridad de ejecución de un proceso. Un valor más bajo significa mayor prioridad.

**Parámetros:**

- **-n value**: Establece el valor de "nice" (prioridad) del proceso, donde el valor predeterminado es 0.
- **command**: El comando a ejecutar con la prioridad modificada (ej. **nice -n 10 command**).

Punto 7.E)

> **tar** : Utilizado para archivar múltiples archivos y directorios en un solo archivo (generalmente con la extensión **.tar**).

**Parámetros:**

- **-c**: Crea un nuevo archivo tar.
- **-x**: Extrae archivos de un archivo tar.
- **-f**: Especifica el nombre del archivo tar.
- **-v**: Muestra el progreso de los archivos que se están procesando (verbose).
- **-z**: Comprime el archivo tar con gzip (generalmente se utiliza como **.tar.gz**).

> **grep** : Busca líneas que coinciden con un patrón en uno o más archivos.

**Parámetros:**

- **-i**: Ignora diferencias entre mayúsculas y minúsculas.
- **-r**: Busca recursivamente en directorios.
- **-v**: Muestra líneas que **no** coinciden con el patrón.
- **-n**: Muestra el número de línea de cada coincidencia.
- **-E**: Permite usar expresiones regulares extendidas.
- **-w**: se utiliza para buscar coincidencias de palabras completas.

> **gzip** : Comprime archivos para reducir su tamaño, generando archivos con la extensión **.gz**.

> **zgrep** : Busca texto dentro de archivos comprimidos con gzip (**.gz**), usando **grep** internamente.

> **wc** : Cuenta líneas, palabras y caracteres en archivos de texto.

**Parámetros:**

- **-l**: Cuenta solo las líneas.
- **-w**: Cuenta solo las palabras.
- **-c**: Cuenta solo los caracteres.
- **-m**: Cuenta solo los caracteres (incluso en UTF-8).

- -L: Muestra la longitud de la línea más larga.