Informe post-incidente — Simulacro de recuperación Food Store (TP Unidad 6)

Ítem	Detalle
Respaldo utilizado	`foodstore_20261028_190350.dump` — generado el 28/10/2026 a las 19:03:50, 16.576 bytes (formato custom, `pg_dump -Fc`)
Tiempo total de restauración + validación	**1,5 s** (cronómetro desde antes de `dropdb` / `createdb` hasta el fin de las validaciones)

RPO y RTO

Métrica	Previsto (laboratorio)	Observado
RPO — cuántos datos se pueden perder (antigüedad del respaldo)	24 h (respaldo diario)	1,2 min (simulacro a las 19:05:02, respaldo de las 19:03:50)
RTO — cuánto tarda en volver el servicio	15 min	1,5 s

RPO mide pérdida de datos en el tiempo (frecuencia de respaldo); RTO mide tiempo de indisponibilidad (duración de la recuperación). El RPO observado es bajo solo porque se restauró un respaldo recién generado; con respaldo diario el peor caso sigue siendo 24 h. El RTO es mínimo porque la base de laboratorio es muy pequeña (~16 KB) y no es extrapolable a producción.

Validaciones (`validacion.sql` sobre `foodstore_restore_test`)

Tabla	Filas antes del respaldo	Filas restauradas	¿Coincide?
categoria	5	5	SI
usuario (cliente)	5	5	SI
producto	12	12	SI
pedido	3	3	SI
detalle_pedido	0	0	SI

Restricciones lógicas: `productos_invalidos` **= 0** · `detalles_invalidos` **= 0** (este último trivial, porque `detalle_pedido` está vacía).

Problema encontrado

- El enunciado valida la tabla `cliente`, pero el esquema de Food Store (TP1) la llama `usuario` y las tablas viven en el esquema `foodstore`; se adaptó `validacion.sql` con `SET search_path TO foodstore`.
- La base `foodstore` no existía en el servidor al primer intento y hubo que crearla desde `schema.sql` y `data.sql` de TP1.
- `detalle_pedido` tiene 0 filas, por lo que la validación de detalles inválidos no ejercita datos reales.

- El log de restauración se guardó en UTF-16 (`Tee-Object` de PowerShell 5), por lo que aparece con espacios entre letras en editores de texto.

Mejora propuesta

Registrar los conteos de referencia automáticamente al final de `backup_foodstore` (archivo `.counts` junto al `.dump`) para que `restore_test` los compare sin intervención manual, guardar los logs en UTF-8 (`Out-File -Encoding utf8`) y copiar el `.dump` a una ubicación distinta al servidor para reducir riesgo ante pérdida del equipo.

Uso de OpenCode y verificación

- Asistido con OpenCode: primera versión de `backup_foodstore` , `restore_test` , `health_check.sql` y `maintenance.sql` , a partir de `SPEC_U6.md` y `AGENTS.md` .
- Verificación humana antes de aceptar: revisión de cada comando; confirmación de que no hay contraseñas (se usa `PGPASSWORD` de sesión); ejecución manual del respaldo (código 0, `.dump` y log generados); restauración real en `foodstore_restore_test` con `foodstore` intacta; `maintenance.sql` sin `VACUUM FULL` .

Evidencias adjuntas

`Parte2_Respaldo/logs/backup_20261028_190350.log` , listado del `.dump` (nombre y tamaño), salida de `health_check.sql` y `maintenance.sql` , `Parte4_Simulacro/logs/restore_20261028_190502.log` .