TD-TP n°5 : Simulation d'un cache de données

Original : D. Etiemble

1. Introduction

Ce TD machine est destiné à étudier les performances d'un cache données de premier niveau. Ce cache sera simulé « au-dessus » de programmes C++. On utilise le fait de pouvoir en C++ obtenir l'adresse d'une *variable* avec l'opérateur &*variable*. Avant chaque utilisation d'une variable, on appelle une fonction « accès cache » qui comptabilise l'accès mémoire et détermine si l'accès au cache est un succès ou un échec.

2. Caractéristique du cache de données & Détails techniques

Le cache

Le cache de données est caractérisé par les paramètres suivants :

- Taille du cache: 4 Ko ou 8 Ko ou 16 Ko
- Taille de la ligne : 16 octets ou 32 octets ou 64 octets
- Associativité : 1 ligne/ensemble (correspondance directe) ou 2 lignes/ensemble ou 4 lignes par ensemble

L'écriture est allouée (sur un défaut en écriture, la ligne est chargée dans le cache avant l'écriture).

Politique de remplacement : pour les caches associatifs par ensemble, la politique de remplacement est le LRU.

La performance du cache est définie par le taux d'échec, qui est le rapport du nombre d'échecs (défauts) de cache sur le nombre d'accès mémoire.

Exécuter le programme

Le programme fourni permet d'obtenir le taux d'échec pour les 27 configurations (taille de cache – taille de ligne – associativité), pour une taille donnée N des vecteurs ou des matrices (mais arbitraire), et pour les 5 exercices ci-dessous. Le programme accepte les paramètres suivants, dans n'importe quel ordre :

```
    -N nn: nn est la taille des matrices ou des vecteurs
    -exo xx: xx est le numéro d'exercice (3 à 7)
    -out filename: écrire les résultats de la simulation dans le fichier filename
    -log: a
```

Exemples d'utilisation:

```
• Taux d'échec dans le fichier 3-512.txt:
$ ./tp2 -N 512 -exo 3 -out 3-512.txt
```

```
• Taux d'échec dans le fichier 3-512.txt et historique détaillé dans 3-512.log:
$ ./tp2 -N 512 -exo 3 -out 3-512.txt -log 2> 3-512.log
```

Faites attention à ne pas écraser un fichier existant avec le même nom.

3. Produit scalaire

La fonction calc3 dans le fichier exo3. cpp calcule le produit scalaire de deux vecteurs. Pour les 27 configurations de cache données, quel est le taux d'échecs pour les valeurs suivantes de N:64,512,1000,1024,2048

1 2018-2019

Polytech Paris-Sud Et4 - Informatique Architecture matérielle et parallèle

Expliquez les résultats.

4. Produit matrice – vecteur

La fonction calc4 dans le fichier exo4. cpp calcule le produit d'une matrice et d'un vecteur. Pour les 27 configurations de cache données, quel est le taux d'échecs pour les valeurs suivantes de N: 64, 100, 512, 1024 Expliquez les résultats.

Original : D. Etiemble

5. Produit de matrices ijk

La fonction calc5 dans le fichier exo5. cpp calcule le produit de matrices carrées Z = X * Y dans l'ordre ijk.

Pour les 27 configurations de cache données, quel est le taux d'échecs et le nombre d'échecs par itération de la boucle interne pour les valeurs suivantes de N : 16, 64, 100 Expliquez les résultats.

6. Produit de matrices ijk après transposition.

La fonction calc6 dans le fichier exo6. cpp calcule le produit de matrices carrées Z = X * Y dans l'ordre ijk après transposition de la matrice Y.

Pour les 27 configurations de cache données, quel est le taux d'échecs et le nombre d'échecs par itération de la boucle interne pour les valeurs suivantes de N : 16, 64, 100 Expliquez les résultats.

7. Produit de matrices ikj

La fonction calc7 dans le fichier exo7. cpp calcule le produit de matrices carrées Z = X * Y dans l'ordre ikj.

Pour les 27 configurations de cache données, quel est le taux d'échecs et le nombre d'échecs par itération de la boucle interne pour les valeurs suivantes de N : 16, 64, 100 Expliquez les résultats.

Mettez en perspective les résultats des parties précédentes (5, 6 et 7) et déduisez quelle est la meilleure stratégie pour le calcul d'un produit de matrices.

8. Annexes

Les programmes sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.lri.fr/~laveau/ET4 Archi.html

Compte rendu de TP (binôme ou individuel)

- Binôme : Attention à mettre les DEUX noms. Si un seul nom, ce sera un monôme et l'autre aura 0.
- Le rendu sera envoyé à : Gr 1, laveau@lri.fr ou Gr 2, bampas@lri.fr avant 23h59 le 10/03/2019.
- Le rendu sera sous forme de zip contenant :
 - → Les fichiers .txt générés par les exécutables fournis.
 - → **Un résumé en format .pdf** de taille raisonnable, l'objectif étant d'être synthétique, 5 pages devraient suffire (typo 12 minimum). Ce résumé doit être une explication des résultats et non une paraphrase ou des copier-collers de ce que vous voyez.

2 2018-2019

Polytech Paris-Sud Et4 - Informatique Architecture matérielle et parallèle

Vous pouvez utiliser les mêmes types de schéma que ceux de la correction du TD sur les Caches (4.1/4.3).

Original: D. Etiemble

3 2018-2019