SENAI

🎯 Atividade Construtor

📕 Orientação de Estrutura:

1. Crie um arquivo com o nome abaixo:
    - Pasta: 05_POO
    - Atividade: atividade_x.php -> Onde x é o número da atividade
        - Onde x é o número da atividade

🧠 Atividade individual

🕵️ Consulta apenas do material do professor

👨‍💻 Atividade 5

- Crie a classe Livro com os seguintes atributos:
    - Título
    - Autor
    - Páginas
    - ano de publicação
- Crie um método construtor que receba esses parâmetros e atribua os valores aos atributos da classe. Caso o ano de publicação não seja informado, ele deve assumir o valor "Desconhecido".
- Crie o método exibirDetalhes(), que deve exibir na tela as informações do livro no seguinte formato.

Título: Dom Casmurro, Autor: Machado de Assis, Páginas: 256. Publicado em: 1899

- Crie dois objetos da classe Livro, atribua valores aos atributos e chame o método exibirDetalhes() para exibir as informações de cada um.

Resposta

```php
<?php
class Livro {
    public $titulo;
    public $autor;
    public $paginas;
    public $publicacao;

    public function __construct($titulo, $autor, $paginas, $anoPublicacao = "Desconhecido") {
        $this->titulo = $titulo;
        $this->autor = $autor;
        $this->paginas = $paginas;
        $this->publicacao = $anoPublicacao;
    }

    public function exibirDetalhes() {
        echo "Título: ".$this->titulo.", Autor: ". $this->autor.", Páginas: ". $this->paginas.". Publicado em: ".$this->publicacao."<br>";
    }
}

$livro1 = new Livro("Dom Casmurro", "Machado de Assis", 256, 1899);
$livro2 = new Livro("1984", "George Orwell", 328);

$livro1->exibirDetalhes();
$livro2->exibirDetalhes();
?>
```

👨‍💻 Atividade 6

- Crie a classe Aluno com os seguintes atributos:
    - Nome
    - nota1
    - nota2
    - média
- Crie um método construtor que receba o nome e as duas notas do aluno, atribuindo esses valores aos atributos da classe.
  Dentro do construtor, calcule automaticamente a média do aluno, utilizando um método próprio chamado media().
- O método media() deve retornar a média aritmética simples das duas notas.
- Crie um objeto da classe Aluno, atribua valores aos atributos e exiba o resultado completo utilizando a função print_r() para visualizar todos os dados do aluno.

```
Aluno Object
(
    [nome] => Leo
    [nota1] => 8.5
    [nota2] => 7.5
    [media] => 8
)
```

Resposta:

```php
<?php
class Aluno {
    public $nome;
    public $nota1;
    public $nota2;
    public $media;

    public function __construct($nome, $nota1, $nota2) {
        $this->nome = $nome;
        $this->nota1 = $nota1;
        $this->nota2 = $nota2;
        $this->media = $this->media($nota1, $nota2);
    }

    public function media() {
        return ($this->nota1 + $this->nota2) / 2;
    }
}

$aluno = new Aluno("Leo", 8.5, 7.5);

echo "<pre>";
print_r($aluno);
echo "</pre>";
?>
```

👨‍💻 Atividade 7

- Crie a classe ContaBancaria com os seguintes atributos:
    - Titular
    - Saldo
- Crie um método construtor que receba o nome do titular e o saldo inicial da conta, atribuindo esses valores aos atributos da classe.
- Crie os seguintes métodos:
    - depositar($valor) → adiciona o valor informado ao saldo.
    - sacar($valor) → subtrai o valor informado do saldo.
    - exibirSaldo() → exibe o nome do titular e o saldo atual formatado em reais.
- Crie um objeto da classe ContaBancaria, atribua um titular e um saldo inicial.
    - Em seguida, faça um depósito, um saque e exiba o saldo final usando o método exibirSaldo().

Titular: Leonardo - Saldo atual: R$ 600,00

Resposta

```php
<?php
class ContaBancaria {
    public $titular;
    public $saldo;

    public function __construct($titular, $saldoInicial) {
        $this->titular = $titular;
        $this->saldo = $saldoInicial;
    }

    public function depositar($valor) {
        $this->saldo += $valor;
    }

    public function sacar($valor) {
        $this->saldo -= $valor;
    }

    public function exibirSaldo() {
        echo "Titular: $this->titular - Saldo atual: R$ " . number_format($this->saldo, 2, ',', '.') . "<br>";
    }
}

$conta = new ContaBancaria("Leonardo", 500);
$conta->depositar(200);
$conta->sacar(100);
$conta->exibirSaldo();
?>
```

🔎 Observações:

- **Comentem o código explicando cada linha importante.**
- **Envie uma print de cada atividade**