hcsv

[c1, c2, c3, c4 [c41, c42, c43], c5, c6, c7[c71[c711, c712, c713], c72[c721, c722, c723], c73 [c731, c732, c734]], c8, c9]

위와 같이 계층적으로 정의된 csv이다. excel에서 볼 때 일반 csv와 차이는 없다. 스키마에 의해 의미가 결정된다. 타 잎에 따라 struct나 배열이 될 수 있다. 각 컬럼은 타잎을 갖는다. 기본 타잎들과 enum 값일 수 있다. enum은 별도 csv 파일에 정의한다.

하나의 hcsv 파일은 내부에 스키마 정의를 갖고 있다. 간단하고 강력하며 기존 툴들을 활용할 수 있다. 전체는 struct이고 내부에 배열과 struct를 가진다. son과 거의 유사한 기능을 제공할 수 있으며 다른 hcsv의 필드 참조 타 잎으로 유효성 체크와 손쉬운 편집 기능을 제공할 수 있다.

이 방향으로 생각하고 정리해서 만든다. 당분간은 이 쪽으로 충분할 것 같다.

스키마 언어

예시를 만들면서 아이디어를 정리하고 BNF로 최종 정리한다. 코드 생성은 정리되어야 알 수 있다.

Design By Example

```
include "file";
table Game.Skill;
enum Type
   Passive = 1,
   ActiveAttack,
   ActiveDefense,
    ActiveAttackDebuff,
    MonsterSkill,
}
struct Ready
   float speed1;
   float speed2;
    float speed3;
    float move;
};
struct Projectile
    bool straight;
    float speed;
    float extent;
```

```
u32 ttl;
   u32 skillId;
   u32 multiArrive;
   u32 interval;
   u32 angle;
   float minRange;
   float maxRange;
   float flyRange;
}
constraint on Projectile {
  range (index, 1);
   default ( ttl, 0 );
   default ( maxCount, 0);
   foreign ( skillId, Game.Skill.index );
}
desc on Projectile {
  straight : "설명";
}
const {
   u32 passiveSkillCount = 3;
}
this {
                  index;
   u32
                   denominator;
   u32
   string
                   nameKr;
   SkillType
                  type;
   u32
                  level;
                  isMovingSkill;
   bool
   u32
                 passiveValues[PassiveCount];
   ConditionEquip equipRight;
   Ready
                  ready;
   sub<Projectile> projectiles;
}
constraint on this {
   primary ( index );
   index { nameKr );
   range ( level, 1, 200 );
   default ( level, 1);
}
desc on this {
   필드별 설명
}
```

키

단일 필드 또는 여러 필드에 대한 키이다. Find() 함수를 정의한다.

- primary
- unique
- index
 - o non-unique index
- foreign
 - o 다른 테이블의 키 (unique or primary)

범위

각 타잎의 범위는 .으로 구분한다. 없으면 현재 이름공간 (현재 파일)에서 찾는다. 글로벌 공간은 없다. 하나의 파일은 하나의 테이블을 정의하는 것으로 한다.

배열

passiveValues.1, passiveValues.2, passiveValues.3 와 같이 필드명으로 컬럼을 생성한다. 실제 코드는 다음 형태가 된다.

```
/// 값 접근
const uint32_t& GetPassiveValues( const uint32_t index ) const;

/// 개수 접근
uint32_t GetPassiveValuesCount() const;
```

하위 반복 필드

sub 키워드로 지정. sub 은 Projectile을 하위 구분자로 구분된 필드를 추가. 복잡도를 줄이기 위해 한 단계의 반복 필드만 가능하다. 코드 생성은 C++ 기준으로 대략 다음과 같다.

```
// 데이터 멤버
private:
    std::vector<Projectile> projectiles_;

// 값 접근자. 배열과 유사

const Projectile& GetProjectile( const uint32_t index ) const;

uint32_t GetProjectileCount() const;
```

table을 class로 하고 함수를 생성한다. 이름 규칙에 따라 생성한다. (PascalCase를 가정한다)

```
#include "Table/Game/Common.h"
namespace L2 {
namespace Game {
class SkillElem : public Element
public:
    const uint32_t& GetIndex() const;
   // ....
};
class TableSkill
public:
   TableSkill();
    ~TableSkill();
    bool Load( const std::string& file );
    bool Reload( const std::string& file );
    bool Validate();
    SkillElem::Ref GetByIndex( uint32_t v ) const;
    SkillElem::Vec GetByNameKr( const std::string& name ) const;
};
} // Game
} // L2
```

Validate() 는 모든 테이블을 로딩한 후 호출한다. Load 중에는 range, 키 값, 기본 값 등을 검증한다.

TableManager에서 로딩을 전부 한다. Reload를 위해 TableManager를 통해 다시 가져와야할 지 여부를 설정한 빠른 포인터 싸개인 Ref를 사용한다. 쓰레드에 안전해야 한다. shared_ptr과 현재 세대를 기억하는 정도면 가능하다.

XLNT와 엑셀 리서치

목표

스키마로 정의한 내용으로 Excel 파일을 생성하거나 이미 있는 파일의 내용을 수정한다. Excel은 일정한 포맷을 갖고 있어야 한다. 수정할 때 항목의 삭제나 추가가 가능해야 한다.

과제

- 기획자가 수정한 내용의 반영
 - o 스키마 변경 시에도 기존 데이터와 엑셀 내용이 변경되지 않아야 함
 - ㅇ 엑셀의 프로그래밍 기능 등
 - o ASPOSE.Cells로 가능할 것으로 보임
- 주석 등 표시 방법
- 주 키 값의 범위에 따른 파일 분할
 - ㅇ 여러 명이 작업 가능하게 만들기
 - o Excel 파일의 분할과 CSV 통합
- 실제 RPG 게임의 구성

엑셀 자체에 스키마를 구성하면 별도의 생성 과정은 필요 없다. 언어처럼 구현하고 이를 분석하여 처리하는 방법이 있다. 어떠한가?

자료

https://github.com/tfussell/xlnt

- 무료도구
- 수식이나 XLSM (매크로 있는 파일)은 지원 안 됨

https://products.aspose.com/cells/cpp

- 유료도구
- 배포는 자유로운 듯
- keedong / 원래 비번 계정 생성.
- USD 999
 - o 100만원 좀 더 되네.
 - o 매우 강력한 기능들을 포함하고 있음
 - ㅇ 다른 언어로된 라이브러리가 있어도 됨

https://libxlsxwriter.github.io/

- c 버전
- XLNT보다 더 많은 기능
- 쓰기만 가능?

https://openpyxl.readthedocs.io

• excel 라이브러리

				I.						
	스킬 효과 (8	וואכ	١ ١						WN, ATTAC CK, MP_UF	
		DIVIL	L)				ioce, one		on, iii _oi	,5
key string	[0] string	[1] string	[2] string	특정 유닛에 대해, 이벤트 체크 대상으로 선					이벤트 발생	병을 체크힘
				정할 횟수 (default = 0 (계속 체크), 1 = 한번 대상으로	[0] string	[1] string	[2] string	[3] string	[4] string	[5] strin
스킬 META_ID	체크할 이벤트	이벤트 체크 조건 상수	스킬 효과 발동 횟수	선정되면, 이후 그 대상이 발생하는 이벤트 는 무시)	플레이어 /유닛	피아 구분	영웅 여부	이벤트 주체	병력 타입	
1015	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1016	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1019	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1020	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1021	KILLED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	МЕ	NONE	NONE
1022	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	МЕ	NONE	NONE
1023	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1024	ATTACK_TARGET	3	-1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1025	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1026	KILL_TARGET	2	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1027	UNLEASHED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1028	KILLED	1	-1	0	UNIT	ALLY	NONE	NONE	NONE	NONE
1029	SKILL_USED	1	-1	0	UNIT	ENEMY	BINDED	NONE	NONE	NONE
1030	ATTACK_TARGET	3	-1	0	UNIT	ALLY	NONE	МЕ	NONE	NONE
1031	UNLEASHED	1	-1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
1032	ATTACKED	1	1	0	UNIT	ALLY	NONE	ME	NONE	NONE
4000	LULUE LOUIES	1 .		_				I		

Excel 자체에 스키마를 내장하는 방법.

https://github.com/manns/pyspread

• python 코드를 실행할 수 있는 스프레드시트

HCSV 파일과 편집 코드 생성

python으로 GUI 작성. 데이터 생성 기능을 포함. 어떻게 하면 좋을까? jupyter와 유사한 방식 또는 데이터 게임의 관점으로 진행한다. 좀 크게 만들고 완전하게 한다.