

```

create table Mecanico (
    Codigo_Mecanico serial primary key,
    NomeMecanico varchar(30) not null,
    Comissao real decimal(5,2) not null
);

create table Cliente (
    Codigo_Cliente serial primary key,
    NomeCliente varchar(30) not null,
    Telefone varchar(15) not null
);

create table TipoServico (
    CodigoTipoServico serial primary key,
    NomeTipoServico varchar(30) not null
);

create table Servico (
    CodigoServico serial primary key,
    Servico varchar(40) not null,
    Valor decimal(3,2) not null,
    CodigoTipoServico integer,
    foreign key(CodigoTipoServico) references TipoServico (CodigoTipoServico)
);

create table OrdensServico (
    CodigoOS serial primary key,
    Data date not null,
    Status boolean not null,
    Codigo_Cliente integer,
    foreign key(Codigo_Cliente) references Cliente (Codigo_Cliente),
    Codigo_Mecanico integer,
    foreign key(Codigo_Mecanico) references Mecanico (Codigo_Mecanico)
);

create ItensOS (
    CodigoServico integer,
    foreign key(CodigoServico) references Servico (CodigoServico),
    CodigoOS integer,
    foreign key(CodigoOS) references OrdemServico (CodigoOS),
    Quantidade varchar (10) not null
);

```