

# CSL302: Compiler Design

## Lexical Analysis

**Vishwesh Jatala**

Assistant Professor

Department of CSE

Indian Institute of Technology Bhilai


[vishwesh@iitbhilai.ac.in](mailto:vishwesh@iitbhilai.ac.in)




# Acknowledgement

- References for today's slides
  - *Stanford University:*
    - <https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs143/cs143.1128/>
  - *Lecture notes of Prof. Amey Karkare (IIT Kanpur) and Late Prof. Sanjeev K Aggarwal (IIT Kanpur)*
  - *Suggested textbook for the course*

# Compiler Design



# Compiler Design




# Lexical Analysis: Example

I eat banana




I



**Subject**

eat




**Verb**

banana



**Object**


**Tokens**



```
while (13 < i)
    ++i;
```

w	h	i	l	e		(	1	3	7	<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

```
while (13 < i)
    ++i;
```



w	h	i	l	e		(	1	3	7	<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

```
while (137 < i)
    ++i;
```



# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T\_While



# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

The piece of the original program from which we made the token is called a **lexeme**.

T\_While

This is called a **token**. You can think of it as an enumerated type representing what logical entity we read out of the source code.

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T\_While

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T\_While

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T\_While

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

**T\_While**

Sometimes we will discard a lexeme rather than storing it for later use.

Here, we ignore whitespace, since it has no bearing on the meaning of the program.

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T\_While

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T\_While

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T\_While



# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T_While	(
---------	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T_While	(
---------	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T_While	(
---------	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T_While	(
---------	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T_While	(
---------	---

# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T_While	(
---------	---


# Scanning a Source File

w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---

T_While	(	T_IntConst
		137

# Scanning a Source File


w	h	i	l	e		(	1	3	7		<		i	)	\n	\t	+	+	i	;
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----	----	---	---	---	---



Some tokens can have **attributes** that store extra information about the token. Here we store which integer is represented.



# Overview



# Goals of Lexical Analysis

- Convert from physical description of a program into sequence of **tokens**.
  - Each token represents one logical piece of the source file – a keyword, the name of a variable, etc.
- Each token is associated with a **lexeme**.
  - The actual text of the token: “137,” “int,” etc.
- Each token may have optional **attributes**.
  - Extra information derived from the text – perhaps a numeric value.
- The token sequence will be used in the parser to recover the program structure.

Questions?