

# TJC4832T035\_011X


## 规格书

### • 产品型号规格


产品类型	基本型
产品型号	TJC4832T035_011N (N:无触摸屏)
	TJC4832T035_011R (R:4 线电阻式触摸屏)
可视区对角线尺寸	3.5 inch

### 修订记录

日期	描述
2016-03-10	编制数据手册
2016-04-06	增加串口指令缓冲参数



**TOLERANCE:**  
DECIMAL  
X±.20  
.XX±.20  
A ± 1/2

PRODUCT NO.		DRAW NO.		REV
				A
DWN		DSN		
CHKD		APPD		
		UNIT	NORTHING SCALE	1:1

### • 外形参数

参数	数据	说明
颜色	65K (65536) 色	16 bit 调色板 5R6G5B
外形尺寸	100.5 (L) × 54.94 (W) × 4.25 (H)	TJC4832T035_011N
	100.5 (L) × 54.94 (W) × 5.45 (H)	TJC4832T035_011R
显示屏尺寸	85.5mm (L) × 54.94mm (W)	480×320 像素模式
可视尺寸 (A.A.)	73.44mm (L) × 48.96mm (W)	480×320 像素模式
分辨率	480×320 像素	可设置成 320×480
触控类型	4 线精密电阻式	
触控次数	最少 100 万次	
背光模式	LED	
背光寿命 (平均)	>30,000 小时	
亮度	200nit (TJC4832T035_011N)	可进行 100 级亮度调节
	180nit (TJC4832T035_011R)	可进行 100 级亮度调节
净重量	38.2g (TJC4832T035_011N)	
	48.2g (TJC4832T035_011R)	

### • 电器性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		4.75	5	7	V
工作电流	VCC=+5V, 背光亮度最大	—	145	—	mA
	SLEEP 模式		15		mA
推荐工作电源: 5V 500MA 的直流稳压电源					

### • 工作环境和可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	5V 电压下, 湿度 60%	-20	25	70	°C
储存温度	—	-30	25	85	°C
工作湿度	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理	—	—	无	—	—

### • 接口性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
串口波特率	标准	2400	9600	115200	bps
串口输出电平 (TXD)	输出 1, Iout=1mA	3.0	3.2	—	V
	输出 0, Iout=-1mA	—	0.1	0.2	V
串口输入电平 (RXD)	输出 1, Iout=1mA	2.0	3.3	5.0	V
	输出 0, Iout=-1mA	-0.7	0.0	1.3	V
接口电平	3.3V/5V TTL 电平 (非 232 电平)				
通讯模式	8, 1, None				
用户接口方式	4Pin_2.54mm 带锁扣				

TJC4832T035\_011X

[www.tjc1688.com](http://www.tjc1688.com) +86-0755-36678551

SD 卡接口	有（FAT32 文件格式）最大支持 32G MicroTF/SD 卡
扩展 IO	无
RTC	无

• 存储器特性

存储器类别	参数	最小值	典型值	最大值	单位
FLASH 存储器	字库图片储存空间		16		MB
用户存储	EEPROM		无		
运行内存 (RAM)	控件/变量存储空间		3584		BYTE
串口指令缓冲	串口指令缓冲		1024		BYTE