

Algoritmos y Estructuras de Datos II

Práctica 3 – Diseño: invariante de representación y función de abstracción

Notas preliminares

- Los ejercicios marcados con el símbolo ★ constituyen un subconjunto mínimo de ejercitación. Sin embargo, aconsejamos fuertemente hacer todos los ejercicios.
- Para todos los ejercicios de esta parte, salvo indicación contraria, se pide definir interfaz imperativa (pre y post condición y aspectos de aliasing, no la complejidad), estructura e invariante de representación, función de abstracción y los algoritmos que implementen las operaciones.

Ejercicio 1

El siguiente TAD modela una cola que puede contener a lo sumo n elementos.

TAD COLAACOTADA(α)

observadores básicos

verCola : cacotada(α) \rightarrow cola(α)

capacidad : cacotada(α) \rightarrow nat

generadores

vacía : nat \rightarrow cacotada(α)

encolar : $\alpha \times \text{cacotada}(\alpha) \times c \rightarrow \text{cacotada}(\alpha)$ $\{(\text{tamaño}(\text{verCola}(c)) < \text{capacidad}(c))\}$

axiomas

verCola(vacía(c)) \equiv vacía

verCola(encolar(a, c)) \equiv encolar($a, \text{verCola}(c)$)

capacidad(vacía(n)) $\equiv n$

capacidad(encolar(a, c)) \equiv capacidad(c)

Fin TAD

Se propone la siguiente estructura de representación.

cacotada **se representa con** estr, donde

estr es tupla

$\langle \text{inicio: nat,}$

fin: nat,

$\text{elem: array}[0 \dots n] \text{ de } \alpha \rangle$

Se pide:

- Definir el invariante de representación y la función de abstracción.
- Escribir la interface completa y todos los algoritmos.

Ejercicio 2 ★

Se propone la siguiente estructura para representar a los polinomios que tienen a lo sumo grado n (ver TAD en Práctica 1):

polinomio **se representa con** *estr*, donde

estr es tupla

$\langle grado: nat,$
 $coef: array[0 \dots n] \text{ de } nat \rangle$

Se pide:

- Definir el invariante de representación y la función de abstracción.
- Escribir la interface completa y el algoritmo para la función evaluar.

Ejercicio 3

Los palíndromos son aquellas palabras que pueden leerse al derecho o al revés. El siguiente TAD describe a los palíndromos:

TAD PALÍNDROMO(α)

observadores básicos

ver : $\text{palindromo}(\alpha) \rightarrow \text{secu}(\alpha)$

generadores

medio : $\alpha \rightarrow \text{palindromo}(\alpha)$

medioDoble : $\alpha \rightarrow \text{palindromo}(\alpha)$

agregar : $\alpha \times \text{palindromo}(\alpha) \rightarrow \text{palindromo}(\alpha)$

axiomas

$\text{ver}(\text{medio}(a)) \equiv a \bullet \langle \rangle$

$\text{ver}(\text{medioDoble}(a)) \equiv a \bullet a \bullet \langle \rangle$

$\text{ver}(\text{agregar}(a, p)) \equiv a \bullet (\text{ver}(p) \circ a)$

Fin TAD

Se propone la siguiente estructura de representación:

palindromo **se representa con** *estr*, donde

estr es tupla

$\langle long: nat,$
 $palabra: \text{secu}(\alpha) \rangle$

dónde *palabra* representa el palíndromo completo.

Se pide:

- Definir el invariante de representación y la función de abstracción.
- Escribir la interface y el algoritmo para la función *ver*.
- Rehacer los ítems anteriores si el campo *palabra* en lugar de la palabra completa guardamos sólo la mitad inicial de la palabra (redondeando hacia arriba).

Ejercicio 4 ★

Se propone la siguiente estructura para representar el TAD árbol binario:

ab se representa con puntero(estr), donde

estr es tupla
 $\langle altura: nat,$
 $izq: puntero(estr),$
 $raiz: \alpha,$
 $der: puntero(estr) \rangle$

Se pide:

- Definir el invariante de representación.
- Función de abstracción usando los observadores.
- Función de abstracción utilizando los generadores.

Ayuda: Tanto el invariante de representación como la función de abstracción pueden definirse recursivamente.

Ejercicio 5 ★

Se decidió utilizar la siguiente estructura para representar una fila en un banco (Ejercicio 10, Práctica 1):

banco se representa con estr, donde

estr es tupla
 $\langle entraron: conj(persona),$
 $fila: cola(persona),$
 $colados: conj(persona),$
 $atendidos: conjunto(persona) \rangle$

Donde:

- Entraron* es un conjunto con todas las personas que alguna vez estuvieron en la fila.
- Colados* son las personas que están actualmente en la fila y se colaron al llegar.
- Atendidos* son las personas que fueron atendidas en el banco.

Escribir invariante de representación y función de abstracción.

Ejercicio 6 (Alta fiesta) ★

El salón Alta Fiesta se encuentra últimamente en dificultades para coordinar el desarrollo de las reuniones que se realizan en sus facilidades. Hoy en día las fiestas se desarrollan de una manera muy particular. Los invitados llegan en grupos, por lo general numerosos, aunque también a veces de una sola persona. Que un invitado llegue sin un regalo está considerado una falta grave a las buenas costumbres. Tanto es así que a dichos individuos no se les permite el ingreso a las fiestas. Lo que sí se permite es que los invitados hagan regalos en grupo: los invitados que llegan en grupo traen un único regalo de parte de todos. Como es habitual, sólo se permite la entrada a la fiesta a aquellas personas que han sido invitadas.

Al ingresar un grupo de invitados a la fiesta, éste se identifica con un nombre: por ejemplo “Los amigos de la secundaria” o “La familia de la novia”. Este nombre se usa por ejemplo para los juegos grupales que van a hacer los animadores durante la fiesta. Igualmente, dado que el comportamiento de las personas en masa no siempre es civilizado, se quiere poder saber de manera eficiente cuál es el nombre del grupo más numeroso para poder seguirle el rastro.

Además, se desea tener un registro de todos los regalos, junto con el grupo de personas que lo hicieron, y se desea conocer en todo momento qué personas se encuentran ya en la fiesta.

Se nos ha encomendado realizar un sistema que permite llevar el control del estado de la fiesta en un momento dado. La cátedra ha realizado la especificación del sistema y ha armado una estructura de representación para el diseño del mismo.

altafiesta **se representa con** estr, donde

estr es tupla

\langle invitados: conj(persona),
 presentes: cola(persona),
 grupoDe: dicc(grupo, conj(persona)),
 regaloDeGrupo: dicc(grupo, regalo),
 grupoMasNumeroso: grupo \rangle

grupo, persona y regalo **son** string

Informalmente, esta representación cumple las siguiente propiedades:

- En *invitados* están todos los invitados a la fiesta, incluyendo también a aquellos que ya llegaron.
- En *presentes* están los invitados que ya llegaron a la fiesta.
- En *grupoDe* se encuentra, para cada identificador de grupo i , las personas que al llegar agrupadas se identificaron como i .
- En *regaloDeGrupo* se encuentra qué regalo trajo cada grupo.
- *grupoMasNumeroso* contiene al identificador del grupo de más personas. En caso de empate, contiene al lexicográficamente menor de los empatados (se asume que la función $<_{string}$ está definida).

Se pide:

- a) Realizar el invariante de representación del módulo. Escribirlo en lenguaje formal y en castellano. Para que quede claro cuáles enunciados informales hacen referencia a cuáles enunciados formales se recomienda numerar cada punto del invariante para luego poder hacer referencia al mismo.
- b) Escribir la función de abstracción. De considerarse necesario, explicarla en castellano.
- c) Escribir una versión imperativa de la función llegaGrupo marcando claramente los puntos de su programa en que alguna parte del invariante de representación se rompe, indicando a qué parte se refiere, y también aquellos puntos donde éste se reestablece.

Ejercicio 7 (Planilla de actividades justificacion)

Un consultor independiente desea mantener una planilla con las actividades que realiza cada mes en cada uno de los proyectos en los que participa. La planilla que desea mantener se describe con el siguiente TAD.

TAD PLANILLA

observadores básicos

actividades	:	planilla	→	conjunto(actividad)	
proyectos	:	planilla	→	conjunto(proyecto)	
proyecto	:	actividad $a \times$ planilla p	→	proyecto	$\{(a \in actividades(p))\}$
mes	:	actividad $a \times$ planilla p	→	mes	$\{(a \in actividades(p))\}$
horas	:	actividad $a \times$ planilla p	→	horas	$\{(a \in actividades(p))\}$

generadores

nueva	:		→	planilla	
ag	:	actividad $a \times$ proyecto $p \times$ mes $m \times$ horas $h \times$ planilla q	→	planilla	$\{a \notin actividades(q)\}$

otras operaciones

totProyxMes	:	proyecto $p \times$ mes $m \times$ planilla q	→	planilla	$\{(p \in proyectos(q))\}$
proysMasHoras	:	planilla	→	conj(proyecto)	
...					

Fin TAD

Se propone la siguiente estructura para representar dicho TAD

planilla **se representa con** *estr*, donde

estr es tupla

$\langle detalle: \text{dicc}(\text{actividad}, \text{tupla}(\text{proy}: \text{proyecto}, \text{mes}: \text{mes}, \text{horas}: \text{nat})),$
 $horasPorMes: \text{dicc}(\text{proyecto}, \text{array}[\text{mes}] \text{ de horas}),$
 $ConMasHoras: \text{conj}(\text{proyectos}) \rangle$

mes es un entero en el rango $1 \dots 12$

Se pide:

- Escribir formalmente y en castellano el invariante de representación.
- Escribir la función de abstracción.

Ejercicio 8 (Oficina estatal) ★

Considerar el siguiente TAD que modela el comportamiento de una oficina del Estado que procesa trámites. Cada trámite está identificado por un ID y se le asigna una categoría al momento de ingresar. Las categorías de la oficina no son fijas, y pueden agregarse nuevas categorías en cualquier momento. En cualquier momento se puede dar prioridad a una categoría. Todos los trámites pendientes que pertenecen a una categoría prioritaria se consideran prioritarios (Notar que en esta oficina, como buena dependencia estatal, un trámite nunca concluye):

TAD OFICINA

géneros oficina

observadores básicos

categorias	: oficina	→ conj(categoria)	
pendientes	: oficina	→ secu(id)	
prioritarias	: oficina	→ conj(categoria)	
catTram	: id $i \times$ oficina o	→ categoria	$\{(i \in \text{pendientes}(o))\}$

generadores

nuevo	:	→ oficina	
nuevaCat	: categoria $c \times$ oficina o	→ oficina	$\{(c \notin \text{categorias}(o))\}$
nuevoTram	: id $i \times$ categoria $c \times$ oficina o	→ oficina	$\{(i \notin \text{pendientes}(o) \wedge c \in \text{categorias}(o))\}$
priorizar	: categoria $c \times$ oficina o	→ oficina	$\{(c \in \text{categorias}(o))\}$

otras operaciones

pendPrioritarios	: oficina	→ secu(id)	
filtrarPorCategorias	: secu(id) $s \times$ conj(categoria) \times oficina o	→ secu(id)	$\{((\forall i : \text{nat})(0 \leq i < \text{long}(s) \Rightarrow s[i] \in \text{pendientes}(o)))\}$

...

Fin TAD

Se decidió utilizar la siguiente estructura como representación:

oficina **se representa con** *estr*, donde

estr es tupla

$\langle catPrioritarias: \text{conj}(\text{categoria}),$
 $tramites: \text{dicc}(\text{id}, \text{categoria}),$
 $tramites \times Cat: \text{dicc}(\text{categoria}, \text{conj}(\text{id})),$
 $pendPrioritarios: \text{secu}(\text{id}),$
 $pendientes: \text{secu}(\text{id}) \rangle$

Informalmente, *catPrioritarias* representa el conjunto de todas las categorías a las que se ha dado prioridad, *tramites* asocia a cada trámite su categoría mientras que *tramites × Cat* describe todos los trámites asociados a

cada categoría. *pendPrioritarios* contiene la secuencia de trámites pendientes que tienen una categoría prioritaria mientras que *pendientes* contiene todos los trámites pendientes (incluso a los prioritarios).

- Escribir en castellano y formalmente el invariante de representación.
- Escribir formalmente la función de abstracción.

Ejercicio 9 (*Planta industrial*) ★

Considere la siguiente especificación que modela el funcionamiento de alarmas en una planta industrial. La planta cuenta con un conjunto de alarmas asociadas a distintos sensores. Cada sensor está asociado a varias alarmas y cada alarma puede tener varios sensores asociados. Una alarma está activa cuando la medición de al menos uno de sus sensores asociados supera el valor umbral definido para ese sensor. Considere la siguiente especificación.

TAD PLANTA

observadores básicos

<i>esAlarma</i>	: $\text{planta} \times \text{alarma}$	$\rightarrow \text{bool}$	
<i>esSensor</i>	: $\text{planta} \times \text{sensor}$	$\rightarrow \text{bool}$	
<i>sensoresAlarma</i>	: $\text{planta } p \times \text{alarma } a$	$\rightarrow \text{conj}(\text{sensor})$	$\{\text{esAlarma}(p, a)\}$
<i>umbral</i>	: $\text{planta } p \times \text{sensor } s$	$\rightarrow \text{nat}$	$\{\text{esSensor}(p, s)\}$
<i>medicion</i>	: $\text{planta } p \times \text{sensor } s$	$\rightarrow \text{nat}$	$\{\text{esSensor}(p, s)\}$

generadores

<i>crear</i>	:	$\rightarrow \text{planta}$	
<i>agregarAlarma</i>	: $\text{planta } p \times \text{alarma } a$	$\rightarrow \text{planta}$	$\{\neg \text{esAlarma}(p, a)\}$
<i>agregarSensor</i>	: $\text{planta } p \times \text{sensor } s \times \text{nat } n \times \text{conj}(\text{alarma}) c$	$\rightarrow \text{planta}$	$\{\neg \text{esSensor}(p, s) \wedge (\forall a: \text{alarma}) (a \in c \Rightarrow \text{esAlarma}(p, a)) \wedge n > 0\}$
<i>nuevaMedicion</i>	: $\text{planta } p \times \text{sensor } s \times \text{nat}$	$\rightarrow \text{planta}$	$\{\text{esSensor}(p, s)\}$

otras operaciones

<i>encendida</i>	: $\text{planta } p \times \text{alarma } a$	$\rightarrow \text{bool}$	$\{\text{esAlarma}(p, a)\}$
...			

Fin TAD

Se decidió utilizar la siguiente estructura como representación:

planta **se representa con** *estr*, donde

estr es tupla

$\langle \text{alarmas: dicc}(\text{alarma}, \text{conj}(\text{sensor})),$
 $\text{sensores: dicc}(\text{sensor}, \text{tupla}(\text{alarmas: conj}(\text{alarma}), \text{umbral: nat}, \text{medición: nat})) \rangle$

donde *alarmas* es el diccionario que asocia a cada alarma el conjunto de los sensores asociados a la misma **que están encendidos**, y *sensores* es el diccionario que asocia a cada sensor el conjunto de alarmas que el mismo enciende, el umbral y el valor de la última medición.

Se pide:

- Escribir formalmente y en castellano el invariante de representación.
- Escribir la función de abstracción.

1. Introducción a diseño

Ejercicio 10 ★

Diseñar el TAD COLA(NAT) y el TAD PILA(NAT) utilizando una secuencia como estructura de representación.

Ejercicio 11

Diseñar el TAD CONJUNTO(α) sobre secuencia.

Ejercicio 12 ★

Diseñar el TAD CONJUNTO DE NATURALES EN RANGO utilizando un arreglo. El arreglo debe contener la mayor parte de la información, pero la estructura de representación puede contener la información adicional que sea necesaria.

TAD CONJUNTO DE NATURALES EN RANGO

géneros `conjenrango`

observadores básicos

$\bullet \in \bullet$: $\text{nat} \times \text{conjenrango} \rightarrow \text{bool}$
`lower` : $\text{conjenrango} \rightarrow \text{nat}$
`upper` : $\text{conjenrango} \rightarrow \text{nat}$

generadores

\emptyset : $\text{nat } n \times \text{nat } m \rightarrow \text{conjenrango}$ $\{(n \leq m)\}$
`Ag` : $\text{nat } a \times \text{conjenrango } c \rightarrow \text{conjenrango}$ $\{(\text{lower}(c) \leq a \leq \text{upper}(c))\}$

axiomas

$\text{lower}(\emptyset(n, m)) \equiv n$
 $\text{lower}(\text{Ag}(a, c)) \equiv \text{lower}(c)$

$\text{upper}(\emptyset(n, m)) \equiv m$
 $\text{upper}(\text{Ag}(a, c)) \equiv \text{upper}(c)$

$a \in \emptyset(n, m) \equiv \text{false}$
 $a \in \text{Ag}(b, c) \equiv (a =_{\text{nat}} b) \vee (a \in c)$

Fin TAD

Ejercicio 13 ★

Diseñar el TAD CONJUNTO AJUSTADO DE NATURALES teniendo en cuenta lo siguiente:

“Los elementos que serán representados por el diseño propuesto pertenecerán *mayoritariamente* al rango acotado que se indica al momento de crear el conjunto ajustado.”

Proponga una representación que tenga en cuenta este contexto de uso.

Considere la resolución del ejercicio anterior. ¿Se ajusta a lo pedido? Si es así, intente encontrar otra solución distinta; si no, ¿encuentra alguna forma de utilizarla?

TAD CONJUNTO AJUSTADO DE NATURALES

géneros `conjajust`

observadores básicos

$\bullet \in \bullet$: $\text{nat} \times \text{conjajust} \rightarrow \text{bool}$
`lower` : $\text{conjajust} \rightarrow \text{nat}$
`upper` : $\text{conjajust} \rightarrow \text{nat}$

generadores

$$\begin{aligned} \emptyset &: \text{nat } n \times \text{nat } m \longrightarrow \text{conjajust} & \{(n \leq m)\} \\ \text{Ag} &: \text{nat } a \times \text{conjajust } c \longrightarrow \text{conjajust} \end{aligned}$$
axiomas

$$\begin{aligned} \text{lower}(\emptyset(n, m)) &\equiv n \\ \text{lower}(\text{Ag}(a, c)) &\equiv \text{lower}(c) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{upper}(\emptyset(n, m)) &\equiv m \\ \text{upper}(\text{Ag}(a, c)) &\equiv \text{upper}(c) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a \in \emptyset(n, m) &\equiv \text{false} \\ a \in (\text{Ag}(b, c)) &\equiv a = b \vee a \in c \end{aligned}$$
Fin TAD**Ejercicio 14**

Tomando como partida el TAD *rosetree*(α) presentado en la práctica de tipos abstractos de datos, proponer:

- Una estructura de representación.
- Definir el invariante de representación.
- Definir la función de abstracción.

Ejercicio 15

Diseñar el TAD *DICCIONARIO*(STRING, NAT).

- Represente los diccionarios sobre secuencias.
- Ahora adapte el diseño a la siguiente información sobre el contexto: es habitual preguntarle al diccionario por la existencia de una clave para luego, en caso de existir, pedir su significado.

Ejercicio 16

Diseñe el TAD *MULTICONJUNTO*(α), considerando un contexto de uso en el que los multiconjuntos suelen tener pocos elementos distintos y abundante cantidad de repeticiones de cada uno. Escriba los algoritmos para las siguientes operaciones:

- *Vacío*, que devuelve un multiconjunto sin elementos.
- *Agregar*, que agrega una sola repetición del elemento indicado.
- *Eliminar*, que elimina una sola repetición del elemento indicado.
- *#Repeticiones*, que devuelve la cantidad de repeticiones del elemento indicado que hay en el multiconjunto.

Ejercicio 17

Dado el siguiente TAD:

TAD SECUNDARIO**observadores básicos**

$$\begin{aligned} \text{alumnos} &: \text{secundario} \longrightarrow \text{conj}(\text{alumno}) \\ \#faltas &: \text{alumno } a \times \text{secundario } s \longrightarrow \text{nat} & \{a \in \text{alumnos}(s)\} \\ \text{notas} &: \text{alumno } a \times \text{secundario } s \longrightarrow \text{multiconj}(\text{nota}) & \{a \in \text{alumnos}(s)\} \end{aligned}$$
generadores

$$\begin{aligned} \text{nuevo} &: \text{conj}(\text{alumno}) \longrightarrow \text{secundario} \\ \text{nota} &: \text{alumno } a \times \text{nota } n \times \text{secundario } s \longrightarrow \text{secundario} & \{a \in \text{alumnos}(s)\} \\ \text{falta} &: \text{alumno } a \times \text{secundario } s \longrightarrow \text{secundario} & \{a \in \text{alumnos}(s)\} \end{aligned}$$
Fin TAD

Se pide:

- a) Proponer una estructura de representación.
- b) Definir el invariante de representación y la función de abstracción.