

Istruzioni per la configurazione delle VM

Sito: [Virtuale](#)
Corso: Laboratorio di Sicurezza Informatica T
Libro: Istruzioni per la configurazione delle VM

Stampato da: Lorenzo Bernardini
Data: lunedì, 4 maggio 2026, 14:30

Descrizione

Indicazioni per configurare l'ambiente di esercitazione sia in laboratorio, sia a casa, con le due versioni disponibili di VM (Parrot e Kali)

Sommario

1. A CASA
2. SUL PC FISICO DEL LAB
3. NELLA VM DEL LAB

1. A CASA

Opzione 1 - se volete riprodurre la VM del laboratorio, scaricate il disco virtuale da [OneDrive](#) (leggete le istruzioni nella cartella)

Opzione 2 - se volete un'immagine più leggera in cui installare manualmente i tool mancanti , scaricate [Kali dal sito ufficiale](#) o [Parrot dal sito ufficiale](#)

e aggiungete/aggiornate i pacchetti che utilizziamo:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install docker-compose aide suricata gdb gcc-multilib linux-headers-amd64 netcat-traditional # docker gvm

git clone https://github.com/Mebus/cupp.git

sudo systemctl enable --now ssh
```

I vari container utili per le esercitazioni sono referenziati su Virtuale nelle corrispondenti sezioni

2. SUL PC FISICO DEL LAB

La prima volta che si usa il sistema di virtualizzazione (se non già fatto nel corso di Amministrazione di Sistemi):

- Andare nella cartella **~/large** e creare la cartella **VirtualBox VMs**
(spazio incluso):
cd ~/large ; mkdir -p 'VirtualBox VMs'
- impartire il comando (su un'unica riga):
vboxmanage setproperty machinefolder "/home/LABS/\$(whoami)/large/VirtualBox VMs"
- creare una nuova VM come descritto sulle slide
 - caratteristiche: 8GB RAM, 4 core, 128MB video ram, scheda rete 1 NAT, scheda rete 2 Host-only
 - selezionare il disco Kali o Parrot da /opt/owa
 - scattare uno snapshot prima di avviare la VM

3. NELLA VM DEL LAB

Per abilitare l'installazione di software e la navigazione, scaricare (se non già presente nella home di kali/parrot) ed eseguire lo script [setup_lab_sic_vm.sh](#) per attivare il proxy con indirizzo specifico del laboratorio in cui ci si trova: 192.168.12{0,2,3,4,9...}.249

Lo script automatizza l'esecuzione delle seguenti operazioni, se preferite farle a mano o rimediare a errori.

1) accesso al repository della distribuzione

Sono stati predisposti mirror locali. Editate il file delle sorgenti con questo comando

- `sudo vi /etc/apt/sources.list`

e sostituite l'hostname della distribuzione ([http.kali.org](#) o [deb.parrot.sh](#)) con **192.168.124.235**

[Valido per il LAB4, cambiare la terza cifra come indicato sopra per gli altri]

Se dovessero esserci problemi coi mirror locali, invece dell'indirizzo IP dovrete usare **kali.mirror.garr.it** / **parrot.mirror.garr.it**, ma in questo caso dovete configurare il proxy di apt:

- `sudo vi /etc/apt/apt.conf.d/proxy.conf`

inserire queste righe nel file: [Valido per il LAB4, cambiare la terza cifra come indicato sopra per gli altri]

Acquire::http::Proxy "http://192.168.124.249:8080/"; Acquire::https::Proxy "http://192.168.124.249:8080/";

2) navigazione

- `vi ~/.bashrc`

inserire queste righe nel file: [Valido per il LAB4] export http_proxy="http://192.168.124.249:8080" export https_proxy="http://192.168.124.249:8080" export HTTP_PROXY="http://192.168.124.249:8080" export HTTPS_PROXY="http://192.168.124.249:8080"

- SOLO KALI:**
`vi ~/.zshrc`

inserire queste righe nel file: [Valido per il LAB3]

```
export http_proxy="http://192.168.124.249:8080"
export https_proxy="http://192.168.124.249:8080"
export HTTP_PROXY="http://192.168.124.249:8080"
export HTTPS_PROXY="http://192.168.124.249:8080"
```

- nella configurazione di Firefox (menù "panino", settings, cercate Proxy)**

- selezionate Manual proxy configuration
- inserite in HTTP lo stesso IP/porta detto sopra
- selezionate "Use same settings for HTTPS"
- nella casella in fondo "No proxy for" inserite: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8

NOTA: non c'è errore va bene http anche nelle variabili HTTPS_

PER ABILITARE docker A USARE IL PROXY D'ATENEO

- eseguire i seguenti comandi da utente **root**
creare la seguente cartella

`mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d`

successivamente creare il seguente file dove inserire il settaggio del proxy

`vi /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf`

aggiungere al file le seguenti linee [Valido per il LAB4]

```
[Service]
Environment="HTTP_PROXY=http://192.168.124.249:8080"
Environment="HTTPS_PROXY=http://192.168.124.249:8080"
```

salvare il file

- creare il file

/etc/docker/daemon.json

e inserirvi (nota: la prima riga vale per il LAB4, al solito la cifra sottolineata va cambiata se ci si sposta)

```
{
  "registry-mirrors": ["http://192.168.124.235:5000"],
  "default-ulimits": {
    "nofile": {
      "Name": "nofile",
      "Hard": 65535,
      "Soft": 65535
    }
  }
}
```

- a questo punto lanciare nell'ordine

systemctl daemon-reload

systemctl restart docker

se il processo è andato correttamente a buon fine il seguente comando

systemctl show --property=Environment docker

dovrebbe restituire in output

Environment=HTTP_PROXY=http://192.168.124.249:8080 HTTPS_PROXY=http://192.168.124.249:8080