

**** LAB ** Esempi di gestione utenti, permessi e file [31 marzo]**

Sito: [Virtuale](#)
Corso: Amministrazione di Sistemi T - Laboratorio di
Amministrazione di Sistemi T
Libro: ** LAB ** Esempi di gestione utenti, permessi e file [31 marzo]

Stampato da: Lorenzo Bernardini
Data: venerdì, 24 aprile 2026, 11:53

Descrizione

Sommario

1. Creazione e aggiornamento proprietà utenti
2. Directory per collaborazione
3. Prenotazione di spazio
4. File aperti
5. Esercizio: copia "flat"
6. Esercizio: copia con conservazione struttura

1. Creazione e aggiornamento proprietà utenti

Osservate il contenuto della directory `/etc/skel`. Quando viene utilizzato?

Osservate i file `/etc/default/useradd` e `/etc/login.defs`.

Come influiscono i vari parametri sulla creazione degli utenti,

Su quali altri comandi di aggiornamento agiscono?

2. Directory per collaborazione

Obiettivo: creare due utenti che, in una directory specifica, possano collaborare (cioè creare file leggibili e scrivibili indifferentemente da entrambi), senza mettere a repentaglio la protezione dei file personali degli utenti

```
useradd -m -s /bin/bash maria
useradd -m -s /bin/bash piero
passwd maria
passwd piero
```

Nota: si verifichi che dopo l'esecuzione di questi comandi, nei file /etc/passwd ed /etc/group ognuno degli utenti è l'unico membro di un gruppo omonimo, quindi se crea file con accesso completo al gruppo proprietario in realtà non rischia nulla. Di conseguenza si può procedere all'allargamento dell'umask:

editing di .bashrc nelle home degli utenti per indicare "umask 0002"

Ora si procede a definire un nuovo gruppo e ad inserirvi gli utenti:

```
groupadd programmatori
usermod -a -G programmatori maria
usermod -a -G programmatori piero
```

Si crea la directory di collaborazione e le si assegnano permessi tali per cui, quando gli utenti vi creano file, questi siano del gruppo programmatori (ATTENZIONE: chmod potrebbe non funzionare correttamente se lanciato da sudo, bisogna diventare root con su):

```
mkdir /home/programmatori
chgrp programmatori /home/programmatori
```

Due alternative per l'assegnazione dei permessi:

```
chmod g+ws /home/programmatori
```

oppure

```
chmod 02770 /home/programmatori
```

Test:

```
su mario
cd /home/programmatori
touch prova
su piero
cd /home/programmatori
echo ciao > prova
```

3. Prenotazione di spazio

Per creare un file che riservi una certa quantità di spazio su disco per usi successivi si può usare dd

```
dd if=/dev/zero of=file.out bs=4k count=16k
```

trasferisce 16k blocchi di dimensione 4k da /dev/zero a file.out

verificare la dimensione risultante

4. File aperti

Che differenza c'è tra queste due versioni di uno script che scrive in un file "output" al ritmo di qualche KB al secondo?

```
# v1
while sleep 1; do
    dd if=/dev/zero bs=1k count=$(( $(echo $RANDOM | rev | cut -c1) + 1 )) >> output
done
```

```
# v2
while sleep 1; do
    dd if=/dev/zero bs=1k count=$(( $(echo $RANDOM | rev | cut -c1) + 1 ))
done >> output
```

Esercizio proposto:

modificare il secondo script perchè scriva sempre sul file che correntemente ha nome output (eventualmente ricreandolo). Lo script cioè si deve accorgere se il file di nome **output** che aveva aperto in scrittura è stato rimosso o rinominato o sostituito da uno con lo stesso nome ma diverso inode, e in tal caso deve fare ripartire il ciclo di scrittura sul file corretto.

\$ man fuser

\$ man lsof

5. Esercizio: copia "flat"

Copiare in una directory (passata come SECONDO parametro allo script) tutti i file contenuti nella directory passata come PRIMO parametro che non siano stati modificati da più di un dato numero di giorni (passato come TERZO parametro).

[Soluzione](#)

6. Esercizio: copia con conservazione struttura

Copiare in una directory (passata come PRIMO parametro allo script) tutti i file del sistema che non siano stati modificati da un dato numero di giorni (passato come SECONDO parametro allo script) e tutti i file al di sotto di /home appartenenti ad uid non corrispondenti ad utenti validi del sistema, mantenendo la struttura delle directory originali in cui si trovano.

[Soluzione](#)